

ស៊ូល្អាច់ខាយ

សំណុលាលេខទី ៥/២៥៦៨

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ เทศบาลตำบล hairy เหนี่ยว - ตำบล/แขวง hairy เหนี่ยว อำเภอ/เขต ท่ามะกา จังหวัด กาญจนบุรี เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๗ ระหว่าง เทศบาลตำบล hairy เหนี่ยว โดย นายประยูร ลี้พนูลร์ นายกเทศมนตรีตำบล hairy ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ซื้อ" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท สมาร์ท ซีเดียร์ริที ชิสเต็ม จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดนครปฐม กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๘๓/๔๐ หมู่ ๗ ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดย นายประยูร จกรรัตนวัฒนา ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดนครปฐม กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๑๐๐๙๑๒๐๘๕๔๗๓๘๓ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ขาย" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงที่อุญาณ

ผู้ซื้อตกลงซื้อและผู้ขายตกลงขาย กล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง ตามโครงการติดตั้งกล้อง
โทรทัศน์วงจรปิดบริเวณจุดเสี่ยง , แหล่งชุมชน ภายในเขตเทศบาลตำบลหัวไทรเนี้ยว จำนวน ๔ จุด บริเวณพื้นที่หมู่ที่
๓,๔ (ริมแม่น้ำแม่กลอง) ตำบลหัวไทรเนี้ยว (ตามแบบที่กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ (หนึ่ง) โครงการ เป็น
ราคากันซื้อขาย ๔๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๓๒,๓๗๓.๑๙ บาท
(สามหมื่นสองพันสามร้อยแปดสิบสามบาทสิบแปดสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆและค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว

ข้อ ๒. การรับรองคุณภาพ

ผู้ขายรับรองว่าสิ่งของที่ขายให้ตามสัญญาดังนี้ เป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ และมีคุณภาพ และคุณสมบัติไม่ต่างกว่าที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาอนุวัติ ๙
ในกรณีที่เป็นการซื้อสิ่งของซึ่งจะต้องมีการตรวจทดสอบ ผู้ขายรับรองว่า เมื่อตรวจทดสอบพบแล้วต้องมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่างกว่าที่กำหนดไว้ตามสัญญานี้ด้วย

ข้อ ๓. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญาฉบับ

๓.๑ ผนวก ๑ ใบเสนอราคา

จำนวน ๓ (สาม) หน้า

๓.๒ ผนวก ๒ แคตตาล็อก

จำนวน ๕๗ (ห้าสิบเจ็ด) หน้า

(ลงชื่อ).....
(นายประยุทธ์ ลิเพบูลย์)
นายกุหศุนต์รัตต์บดีทวายเหนี่ยว

๓.๓ ผนวก ๓ ข้อกำหนดและขอบข่ายงาน (Terms of Reference : TOR)

จำนวน ๑๔ (สิบห้า) หน้า

๓.๔ ผนวก ๔ สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง ปร.๔ , ปร.๕ จำนวน ๓ (สาม) หน้า

๓.๕ ผนวก ๕ แผนผังแสดงจุดติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน ๖ (หก) หน้า

ความได้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ซื้อ คำวินิจฉัยของผู้ซื้อให้ถือเป็นที่สุด และผู้ขายไม่มีสิทธิเรียกร้องราคา ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมจากผู้ซื้อทั้งสิ้น

ข้อ ๔. การส่งมอบ

ผู้ขายจะส่งมอบสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ณ เทศบาลตำบล hairy เนีย - บริเวณพื้นที่ หมู่ที่ ๓ , ๔ ตำบล hairy เนีย ภายในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๘ ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑ แห่งสัญญานี้ พร้อมทั้งหีบห่อเครื่องรัดพันผูกโดยเรียบร้อย

การส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้ ไม่ว่าจะเป็นการส่งมอบเพียงครั้งเดียว หรือส่งมอบหลายครั้ง ผู้ขายจะต้องแจ้งกำหนดเวลาส่งมอบแต่ละครั้งโดยทำเป็นหนังสือแนบไปยังผู้ซื้อ ณ เทศบาลตำบล hairy เนีย - ในวันและเวลาทำการของผู้ซื้อ ก่อนวันส่งมอบไม่น้อยกว่า - วันทำการของผู้ซื้อ

ข้อ ๕. การตรวจสอบ

เมื่อผู้ซื้อได้ตรวจสอบสิ่งของที่ส่งมอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ผู้ซื้อจะออกหลักฐานการรับมอบเป็นหนังสือไว้ให้ เพื่อผู้ขายนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่าสิ่งของนั้น

ถ้าผลของการตรวจสอบปรากฏว่าสิ่งของที่ผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามข้อ ๑ ผู้ซื้อทรงไว้วิธีที่จะไม่รับสิ่งของนั้น ในกรณีเช่นว่านี้ ผู้ขายต้องรับนำสิ่งของนั้นกลับคืนโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้และนำสิ่งของมาส่งมอบให้ใหม่ หรือต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ขายเอง และระยะเวลาที่เสียไปเพราเหตุดังกล่าวผู้ขายจะนำมาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาหรือ ของดหรือลดค่าปรับไม่ได้


ข้อ ๖. การชำระเงิน

ผู้ซื้อตกลงชำระเงิน ค่าสิ่งของตามข้อ ๑ ให้แก่ผู้ขาย เมื่อผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของตามข้อ ๕ ไว้โดยครบถ้วนแล้ว

ข้อ ๗. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ขายตกลงรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องของสิ่งของตามสัญญานี้ เป็นเวลา ๒

(ลงชื่อ).....
(นายประยูร ลี้เพบลย)
นายกเทศมนตรีตำบล hairy เนีย

(ลงชื่อ).....
นาย.....
ผู้ขาย


(สอง) ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของทั้งหมดไว้โดยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา โดยภายในกำหนดเวลาดังกล่าว หากสิ่งของตามสัญญานี้เกิดชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดังเดิม ภายใน ๓ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อด้วยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้ขายไม่จัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะทำการนั่งเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำการนั่งแทนผู้ขาย โดยผู้ขายต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในการนี้เร่งด่วนจำเป็นต้องรื้บแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องโดยเร็ว และไม่อาจรออยู่ให้ผู้ขายแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ซื้อมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องนั้นเอง หรือให้ผู้อื่นแก้ไขความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้อง โดยผู้ขายต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ซื้อทำการนั่งเงื่อน หรือให้ผ่อนทำการนั่งแทนผู้ขาย ไม่ทำให้ผู้ขายหลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้ขายไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ซื้อเรียกร้องผู้ซื้อมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๔. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญาดังข้างต้นนี้ หลักประกันเป็นเงินสด เป็นจำนวนเงิน ๒๔,๗๕๐.๐๐

บท(สองหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ (๕๗) ของราคางวดตามสัญญา gammobit ให้แก่ผู้ซื้อ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้ขายใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งไว้ในให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้ขายพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครบลุमความรับผิดชอบทั้งปวง ของผู้ขายตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครบลุม ถึงความรับผิดของผู้ขายตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้ขายส่งมอบสิ่งของล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาส่งมอบหรือวันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้น คราวใด ผู้ขายต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ซื้อ ภายใน ๓ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ

หลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขาย โดยไม่มีตอกเบี้ยเมื่อผู้ขายพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

Handwritten signature of the customer (นายประยูร ลิ่นพูลย์) and the company logo (Smart SECURITY SYSTEM CO., LTD) in blue ink.

ข้อ ๙. การบอกเลิกสัญญา

ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้แล้ว หากผู้ขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงขายให้แก่ผู้ซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบจำนวน ผู้ซื้อมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ซื้อที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ขาย

ในกรณีที่ผู้ซื้อใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้ซื้อมีสิทธิรับหรือบังคับจากหลักประกัน ตาม (ข้อ ๖ และ) ข้อ ๘ เป็นจำนวนเงินทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ แล้วแต่ผู้ซื้อจะเห็นสมควร และถ้าผู้ซื้อจัดซื้อสิ่งของจากบุคคล อื่นเดิมจำนวนหรือเฉพาะจำนวนที่ขาดส่ง แล้วแต่กรณี ภายในกำหนด ๑ (หนึ่ง) เดือน นับถัดจากวันบอกเลิกสัญญา ผู้ขายจะต้องชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นจากราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ด้วย

ข้อ ๑๐. ค่าปรับ

ในกรณีที่ผู้ซื้อมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๙ ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับให้ผู้ซื้อเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของราคасิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ นับถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญางานถึงวันที่ผู้ขายได้นำสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา

การคิดค่าปรับในกรณีสิ่งของที่ตกลงซื้อขายประกอบกันเป็นชุด แต่ผู้ขายส่งมอบเพียงบางส่วน หรือขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไปทำให้ไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่า ยังไม่ได้ส่งมอบสิ่งของนั้นเลย และให้คิดค่าปรับจากราคасิ่งของเดิมทั้งชุด

ในระหว่างที่ผู้ซื้อยังมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ หากผู้ซื้อเห็นว่าผู้ขายไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ซื้อจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและรับหรือบังคับจากหลักประกันตาม (ข้อ ๖ และ) ข้อ ๘ กับเรียกร้องให้ชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๘ วรรคสองก็ได้ และถ้าผู้ซื้อได้แจ้งข้อเรียกร้องให้ชำระค่าปรับไปยังผู้ขาย เมื่อครบกำหนดส่งมอบแล้ว ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะปรับผู้ขายจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๑. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จะเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ซื้อ ผู้ขายต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ซื้อด้วยสินเจ้ายาในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ หากผู้ขายไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะหักออกจากจำนวนเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายที่ต้องชำระ หรือบังคับจากหลักประกัน การปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายที่ต้องชำระ หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้ขายยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่ จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ

หากมีเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย

(ลงชื่อ).....
(นายประยุธ ลี้พญลัย)
นายกเทศมนตรีตำบลหาดใหญ่

(ลงชื่อ).....
นายพงษ์พันธ์
Smart
SECURITY SYSTEM CO., LTD.

แล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าไหร่ ผู้ซึ่งจะคืนให้แก่ผู้ขายทั้งหมด

ข้อ ๑๒. การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาส่งมอบ

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อ หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติกรรมอันหนึ่งอันใดที่ผู้ขายไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้ขายไม่สามารถส่งมอบสิ่งของตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญาได้ ผู้ขายมีสิทธิของดังนี้ 1) ห้ามผู้ขายไม่สามารถส่งมอบตามสัญญาได้ โดยจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติกรรมดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ซื้อทราบภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว

ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ขายได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญา โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ซื้อทราบด้วยแล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ซื้อที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๑๓. การใช้เรือไทย

ถ้าสิ่งของที่จะต้องส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อตามสัญญานี้ เป็นสิ่งของที่ผู้ขายจะต้องส่งหรือนำเข้ามาจากการต่างประเทศ และสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ขายต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มิใช่เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบสิ่งของตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ถ้าสิ่งของนั้นเป็นสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้ขายจะต้องส่งมอบใบตราสั่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราสั่งสำหรับของน้ำ ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ซื้อพร้อมกับการส่งมอบสิ่งของด้วย

ในการนี้ที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทย โดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้ขายต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ซื้อด้วย

ในการนี้ที่ผู้ขายไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ซื้อ แต่จะขอส่งมอบสิ่งของดังกล่าวให้ผู้ซื้อก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าสิ่งของ ผู้ซื้อมีสิทธิรับสิ่งของดังกล่าวไว้ก่อนและชำระเงินค่าสิ่งของเมื่อผู้ขายได้ปฏิบัติภารกิจต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

(ลงชื่อ).....
(นายประยูร ศิริพูรลักษณ์)
นายกเทศมนตรีตำบลหัวยายเหนียว

(ลงชื่อ).....
นายธนกร ผู้ขาย
Smart SECURITY SYSTEM CO., LTD.

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียด
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยืนถือไว้ฝ่ายละ
หนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....
(นายประยุร ลี้เพบูลร์)
นายกเทศมนตรีตำบลหวานเหนียว
ผู้ซื้อ

(ลงชื่อ).....
(นายประยุทธ จงกลรัตนวัฒนา)
บริษัท สมาร์ท ซีเดียร์ริตี้ ซิสเต็ม จำกัด
ผู้ขาย

(ลงชื่อ).....
(นางนิลเนตร ทับทิมอ่อน)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
พยาน

(ลงชื่อ).....
(นางสาวพรศิริ หาญณรงค์)
ผู้อำนวยการกองคลัง
พยาน

เลขที่โครงการ ๖๗๑๒๔๓๗๘๙๗๙
เลขคุณสัญญา ๖๗๑๒๐๑๐๐๘๘๔๔



ใบเสร็จรับเงิน
(สำเนา)

เลขที่ RCPT-00117/68

วันที่ 24 ธันวาคม 2567

เทศบาลตำบลหลวงไห่เนียว

ได้รับเงินจาก บริษัท สมาร์ท ชีฟิยาเรตี้ ชิลเดิม จำกัด

ลำดับ	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	หลักประกันสัญญา โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด บริเวณจุดเสียง, แหล่งชุมชน ภายในเขต เทศบาลตำบลหลวงไห่เนียว จำนวน 8 จุด บริเวณพื้น ที่ หมู่ที่ 3,4 (ริมแม่น้ำเมือง) ตำบลหลวงไห่เนียว (ตามแบบที่กำหนด) เป็นเงินสด	2208010101.001	24,750.00	สัญญาเลขที่ 5/2568 (CNTR-00078/68)
รวมเงิน			24,750.00	

ตัวอักษร (สองหนึ่งสี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ

ผู้รับเงิน

(นางสาวไพลิน สมพงษ์)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

เงินโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่ามะกา เลขที่บัญชี 714-1-00365-7 : 24,750.00 บาท
วันที่ 24 ธันวาคม 2567

รวม : 24,750.00 บาท

บริษัท สมาร์ท ซี.ดี.อี.วี. ชิสเท็ม จำกัด (Smart Security System Co.,Ltd.)

เลขที่ / Address : 93/40 หมู่ที่ 7 ต.สามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110

Tel : 034-327-594-5 Fax : 034-327-593 Mobile : 085-299-4949

E-mail : prayoot.j@smartsecurity.co.th (เลขผู้เสียภาษี : 0735552003097)

ท่านครับ

29 ต.ค.

6 ชั่วโมง

6 ชั่วโมง

ใบเสนอราคาใบสั่งซื้อ

QUOTATION/ORDER

ชื่อลูกค้า Customer : นายกเทศมนตรีตำบลหวยหน่ายา	เลขที่รับ..... 838	เลขที่ Doc. No. SS6712-026
ที่อยู่ Address : 73/5.ก. 2567	วันที่ Date 23 ต.ค. 2567
โทรศัพท์/TEL :	มือถือ/Mobile :	ยืนราคা 60 วัน
โทรสาร/FAX :	อีเมล/E-Mail :	ชำระเงิน Term ผ่อนสัด
สินค้า :	เวลา..... น.	เสนอโดย นายประยุทธ จังกลรัตน์วนนา

ลำดับ ITEM	รายการ Description	จำนวน Quality	หน่วย Unit Price	จำนวนเงิน Amount	
1	<p>กล้องวงจรปิดชนิดเครื่องข่าย แบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายนอกอาคารสำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัย ทั่วไป Brand Dahua รุ่น DH-IPC-HFW2531T-ZAS-S2 (สินค้าผลิตต่างประเทศ)</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel - มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที (frame per second) - ให้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off Removable (ICR) สำหรับการบันทึกภาพได้ทั้งกลางวันและกลางคืน โดยอัตโนมัติ - มีความไวแสงน้อยสุด ไม่นากกว่า 0.2 LUX สำหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่นากกว่า 0.03 LUX สำหรับการแสดงภาพขาวดำ (Black/White) - มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว - มีผลต่ำงค่าความยาวโฟกัสต่ำสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร - สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได้ - สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range) - สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย - สามารถใช้งานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv4 และ IPv6 ได้ - มีช่องเพื่อเชื่อมต่อระบบเครื่องข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือต่ำกว่า และสามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้ - ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับหุ้มกล้อง (Housing) ที่ได้มาตรฐาน IP66 หรือต่ำกว่า - สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิ -10 °C ถึง 50 °C เป็นอย่างน้อย - สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, "NTP หรือ SNTP", SNMP, RTSP, IEEE802.1X ได้เป็นอย่างน้อย - มีช่องสำหรับบันทึกข้อมูลง่ายๆความจำแบบ SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card - ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface (API) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง - ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน - ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม - ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ <p>อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง Brand Dahua รุ่น DHI-NVR5208-8P-EI พื้นที่ Harddisk 8TB (สินค้าผลิตต่างประเทศ)</p> <ul style="list-style-type: none"> - เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตมาเพื่อบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ - สามารถบันทึกและบีบอัดภาพได้ตามมาตรฐาน MPEG4 หรือ H.264 หรือต่ำกว่า - ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum) - มีช่องเพื่อเชื่อมต่อระบบเครื่องข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือต่ำกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง และสามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้ จำนวนไม่น้อยกว่า 8 ช่อง 	8	ตัว	22,000.00	176,000.00
2	<p>กล้องวงจรปิดชนิดเครื่องข่าย แบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายนอกอาคารสำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัย ทั่วไป Brand Dahua รุ่น DH-IPC-HFW2531T-ZAS-S2 (สินค้าผลิตต่างประเทศ)</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel - มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที (frame per second) - ให้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off Removable (ICR) สำหรับการบันทึกภาพได้ทั้งกลางวันและกลางคืน โดยอัตโนมัติ - มีความไวแสงน้อยสุด ไม่นากกว่า 0.2 LUX สำหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่นากกว่า 0.03 LUX สำหรับการแสดงภาพขาวดำ (Black/White) - มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว - มีผลต่ำงค่าความยาวโฟกัสต่ำสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร - สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได้ - สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range) - สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย - สามารถใช้งานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv4 และ IPv6 ได้ - มีช่องเพื่อเชื่อมต่อระบบเครื่องข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือต่ำกว่า และสามารถทำงานได้ตาม มาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้ - ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับหุ้มกล้อง (Housing) ที่ได้มาตรฐาน IP66 หรือต่ำกว่า - สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิ -10 °C ถึง 50 °C เป็นอย่างน้อย - สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, "NTP หรือ SNTP", SNMP, RTSP, IEEE802.1X ได้เป็นอย่างน้อย - มีช่องสำหรับบันทึกข้อมูลง่ายๆความจำแบบ SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card - ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface (API) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง - ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน - ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม - ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ <p>อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง Brand Dahua รุ่น DHI-NVR5208-8P-EI พื้นที่ Harddisk 8TB (สินค้าผลิตต่างประเทศ)</p> <ul style="list-style-type: none"> - เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตมาเพื่อบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ - สามารถบันทึกและบีบอัดภาพได้ตามมาตรฐาน MPEG4 หรือ H.264 หรือต่ำกว่า - ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum) - มีช่องเพื่อเชื่อมต่อระบบเครื่องข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือต่ำกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง และสามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้ จำนวนไม่น้อยกว่า 8 ช่อง 	1	เครื่อง	22,000.00	22,000.00

(ลงชื่อ).....
(นายประยุทธ ลิพนุสัย)
นายกเทศมนตรีตำบลหวยหน่ายา

(ลงชื่อ).....
.....
ผู้ชาย

	<ul style="list-style-type: none"> - สามารถบันทึกภาพและส่งภาพเพื่อแสดงผลที่ความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel - สามารถใช้งานกับมาตรฐาน "HTTP หรือ HTTPS", SMTP, "NTP หรือ SNTP", SNMP, RTSP ได้ เป็นอย่างน้อย - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลสำหรับกล้องจรปิดโดยเฉพาะ (Surveillance Hard Disk) ชนิด SATA ขนาดความจุรวมไม่น้อยกว่า 8 TB - มีช่องซีมต่อ (Interface) แบบ USB จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง - สามารถใช้งานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv4 และ IPv6 ได้ - ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface (API) ที่มี ลิขสิทธิ์ถูกต้อง - สามารถแสดงภาพที่บันทึกจากโทรศัพท์มือถือได้ - ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ 				
3	<p>อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง Brand Ruijie รุ่น Reyee RG-NBS3100-8GT2SFP-P (สินค้ามีลิขิตต่างประเทศ)</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีลักษณะการทำงานไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ OSI Model - มี Switching Capacity ไม่น้อยกว่า 16 Gbps - รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า 8,000 Mac Address - มีช่องซีมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือต่อกว่า และสามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่อง เทียบกันได้ จำนวนไม่น้อยกว่า 8 ช่อง - สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์่านไปโปรแกรม Web Browser ได้ - มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทำงานของช่องซีมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง 	4	เครื่อง	8,300.00	33,200.00
4	<p>โทรทัศน์แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 55 นิ้ว ความละเอียด 3840 x 2160 พิกเซล</p> <ul style="list-style-type: none"> - ความละเอียดของภาพ (Resolution) 3840 x 2160 พิกเซล - ขนาดจอภาพ ไม่น้อยกว่า 55 นิ้ว - แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight - สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ (Smart TV) - เป็นระบบปฏิบัติการ Android Tizen VIDAA U webOS หรืออื่น ๆ - ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง เพื่อการเชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียง - ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง รองรับไฟล์ภาพ เพลง และภาพยาน/dr - มีตัวรับสัญญาณดิจิตอล (Digital) ในตัว 	1	เครื่อง	23,000.00	23,000.00
5	<p>สาย UTP CAT6 ยาว 305M Outdoor Brand Link (สินค้ามีลิขิตต่างประเทศ)</p> <p>(1) เป็นสายทองแดงแบบตีเกลี้ยง UTP Category 6 (Unshielded Twisted Pair) ที่มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ANSI/TIA-568.2-D Category 6 - ISO/IEC 11801:2017 Class E - EN-50173-1 Category 6 - ICEA S-102-700 Category 6 - EN50288-6-1 - IEC 61156-5 - UL 444 - RoHS Compliant <p>(2) สามารถรับการใช้งาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2.5G/5G BASE-T (IEEE 802.3bz) - 10/100/1000 BASE-T (IEEE802.3i/u/ab) - IEEE 802.3 af/at (PoE/PoE+) - 52/155/622 Mbps and 1.2 Gbps ATM - 4/16 Mbps Token Ring - TP-PMD, TPDDI, ISDN, CDDI, VoIP - HD BaseT 2.0 standard / Baseband / Broadband - Digital & Analog for data, video and audio application 	2	ม้วน	5,500.00	11,000.00

(ลงชื่อ).....
 นายประยูร สุโพธิ์
 นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา

(ลงชื่อ).....

 บ. บลูทูธ
 Smart SECURITY SYSTEM CO.,LTD.

6	สาย Fiber Optic แบบ ARMORED MODEL UFC9712A FIBER 12C (สินค้าผลิตต่างประเทศ)	1300	เมตร	35.00	45,500.00
	- เป็นเคเบิลสายแก้วนำแสง (Fiber Optic Cable) เป็นแบบใช้ติดตั้งภายนอกอาคารหรือตีกั่ว - มีจำนวนเส้นในแก้วนำแสงไม่น้อยกว่า 12 Core หรือตีกั่ว				
7	สาย Fiber Optic แบบ ARMORED MODEL UFC9706A FIBER 6C (สินค้าผลิตต่างประเทศ)	1200	เมตร	28.00	33,600.00
	- เป็นเคเบิลสายแก้วนำแสง (Fiber Optic Cable) เป็นแบบใช้ติดตั้งภายนอกอาคารหรือตีกั่ว - มีจำนวนเส้นในแก้วนำแสงไม่น้อยกว่า 6 Core หรือตีกั่ว				
8	อุปกรณ์ติดตั้งสายสัญญาณและหัวรับสัญญาณ (ผลิตในประเทศไทย)	1	ชุด	7,866.00	7,866.00
	- ใช้สำหรับต่อสายสัญญาณและหัวรับสัญญาณ - สามารถใช้ได้กับสาย UTP ทั่วไปและสาย Patch เพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์เครือข่ายแบบสาย (LAN) - ถูกออกแบบมาให้กระายางแรงดึง ทำให้แข็งแรงไม่งะกะบัดกัดที่ตัวน้ำยาไฟ สามารถตั้งแต่ตัวน้ำยาไฟ - ช่วยข้องกัน การตัดหัว การถอดหัว การหักหัวของสาย และ การหัน arc-over การยืดปลายสาย				
9	ตัวแปลงสัญญาณในแก้วนำแสง MEDIA CONVERTER (สินค้าผลิตต่างประเทศ)	8	ชุด	4,833.00	38,664.00
	- เป็นอุปกรณ์แปลงสัญญาณจากสาย UTP เป็นสัญญาณที่สามารถใช้กับสาย Fiber Optic ชนิด Single Mode ได้ - เป็นอุปกรณ์ที่รองรับมาตรฐาน IEEE 802.3 และ IEEE 802.3u หรือเทียบเท่า - มีพอร์ตเชื่อมต่อสายสัญญาณ UTP ที่มีคุณสมบัติเป็น 10/100/1000 Base TX ที่ใช้กับหัวต่อแบบ RJ45 จำนวน 1 พอร์ต - มีพอร์ตเชื่อมต่อสายสัญญาณ Fiber Optic ที่มีคุณสมบัติเป็น 1000 Base FX ที่ใช้กับหัวต่อแบบ SC จำนวนไม่น้อยกว่า 1 พอร์ต เพื่อเชื่อมต่อกับสายสัญญาณ				
10	ตู้จัดเก็บอุปกรณ์ภายนอก (ผลิตในประเทศไทย)	4	ใบ	5,033.00	20,132.00
	- เป็นตู้แบบwaren กลางแจ้ง เหมาะสำหรับระบบกล้องวงจรปิด - ผลิตจากเหล็กแผ่นเคลือบ Galvanized น้ำหนักเบาและกันสนิม - กันน้ำและสามารถติดตั้งติดตั้งได้ - "ได้รับมาตรฐาน มอก. หรือ มาตรฐาน ISO				
11	ระบบไฟแท่งกราว์ด และอุปกรณ์จับยึดตู้ (ผลิตในประเทศไทย)	4	ชุด	3,066.00	12,264.00
	- รุ่นด้วยทองแดงบริสุทธิ์ - ห่อหุ้มอย่างแนบสนิทกับแกนเหล็ก - ใช้สำหรับเป็นหลักติด - ติดตั้งแข็งแรงทนทาน				
12	อุปกรณ์สำหรับติดตั้งสายสัญญาณและกล้องวงจรปิด	1	ชุด	14,116.00	14,116.00
	- ผลิตภัณฑ์ uPVC (Unplasticized Polyvinyl Chloride) หรือ โพลีไชรีเจ็ง (Rigid PVC) ซึ่งปัจจุบันเป็นที่นิยมใช้การก่อสร้าง เมื่อจ่ายเมื่อคุณสมบัติที่ได้เด่นหลายประการ อาทิ คงทนต่อสภาพอากาศความชื้นไม่เป็นสนิม ไม่烂ไม่爛 ไม่ดามไฟ - ผลิตภัณฑ์จากกระดาษไฟฟ้าร้าว - "ไม่คลายไฟ" - ทนทานต่อแสงแดด - น้ำหนักเบา - "ได้รับมาตรฐาน มอก. หรือ มาตรฐาน ISO				
13	มิเตอร์ไฟฟ้า	4	เครื่อง	107.00	428.00
14	ค่าแรงติดตั้งและ SET SYSTEM	1	งาน	57,230.00	57,230.00

Remark : Onsite Service

สินค้ารับประกัน 2 ปี

(การรับประกันสินค้า ยกเว้น ภัยจากธรรมชาติ และการดัดแปลงสินค้า)

จำนวนเงินสุทธิ (ดัวอักษร)

ส่วนลดการค้า

รวมเป็นเงิน

495,000.00

รวมราคาราหั้นสิน

462,616.82

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

32,383.18

รวมยอดเงินสุทธิ

495,000.00

บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าราคานี้ค่าที่ได้เรียนเสนอเนื่องจากจะได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากท่าน จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้อ่านและทำความเข้าใจเรื่องที่ระบุไว้ดังนี้

บริษัท スマาร์ท ซีเคียวริตี้ ชิสเต็ม จำกัด

ประจำงาน

ผู้มีอำนาจลงนาม

นายสมชาย คงยศ

วันที่/Date

(บุษนารถ บินทอง)

(นายสมชาย คงยศ จก. จำกัด)

ลงนามพร้อมประทับตรา ภรรยาแฟรงก์กลับมาอย่างบันทึก

086-324-9090

085-293-4949

(ลงชื่อ).....
(นายประยุทธ์ สีโนบุรี).....
ผู้ช้อ

(ลงชื่อ).....
ผู้ขาย

นายกฤษมนตรี ทำบุญหิโนรักษ์



DH-IPC-HFW2541T-Z(A)S

5MP IR Vari-focal Bullet WizSense Network Camera

1



Launched by Dahua Technology, WizSense is a series of AI products and solutions that adopt independent AI chip and deep learning algorithm. It focuses on human and vehicle with high accuracy, enabling users to fast act on defined targets. Based on Dahua's advanced technologies, WizSense provides intelligent, simple and inclusive products and solutions.

Series Overview

With advanced deep learning algorithm, Dahua WizSense 2 Series network camera supports intelligent functions, such as perimeter protection and smart motion detection. With starlight technology, this series camera provides a better image effect in the condition of low illuminance.

Functions

SMD Plus

With intelligent algorithm, Dahua Smart Motion Detection technology can categorize the targets that trigger motion detection and filter the motion detection alarm triggered by non-concerned targets to realize effective and accurate alarm.

Smart H.265+ & Smart H.264+


With advanced scene-adaptive rate control algorithm, Dahua smart encoding technology realizes the higher encoding efficiency than H.265 and H.264, provides high-quality video, and reduces the cost of storage and transmission.

Perimeter Protection

With deep learning algorithm, Dahua Perimeter Protection technology can recognize human and vehicle accurately. In restricted area (such as pedestrian area and vehicle area), the false alarms of intelligent detection based on target type (such as tripwire, intrusion) are largely reduced.

*The parameters and datasheets below can only be applied to 2541-S2 series.

- 5-MP 1/2.7" CMOS image sensor, low luminance, and high definition image.
- Outputs max. 5 MP (2960 × 1668) @20 fps, and supports 2688 × 1520 (2688 × 1520) @25/30 fps.
- H.265 codec, high compression rate, ultra-low bit rate.
- Built-in IR LED, and the max. illumination distance is 60 m.
- ROI, SMART H.264+/H.265+, flexible coding, applicable to various bandwidth and storage environments.
- Rotation mode, WDR, 3D NR, HLC, BLC, digital watermarking, applicable to various monitoring scenes.
- Intelligent monitoring: Intrusion, tripwire (the two functions support the classification and accurate detection of vehicle and human).
- Abnormality detection: Motion detection, video tampering, audio detection, no SD card, SD card full, SD card error, network disconnection, IP conflict, illegal access, and voltage detection.
- Alarm: 1 in, 1 out (Only - ZAS supports); audio: 1 in, 1 out (Only - ZAS supports); supports max. 256 G Micro SD card; built in MIC.
- 12 VDC/PoE power supply, easy for installation.
- IP67, IK10 (optional) protection.
- SMD Plus.



WDR

With advanced Wide Dynamic Range (WDR) technology, Dahua network camera provides clear details in the environment of strong brightness contrast. The bright and dark area can get clear video even in high brightness environment or with backlight shadow.

Cyber Security

Dahua network cameras employ a series of security technologies, including security authentication and authorization, access control protocols, trusted protection, encrypted transmission and encrypted storage. These technologies improve the camera's defense against external cyber threats and prevent malicious programs from compromising the device.

Protection (IP67, Wide Voltage)

IP67: The camera passes a series of strict test on dust and soak. It has dust-proof function, and the enclosure can work normally after soaking in 1 m deep water for 30 minutes.

Wide voltage: The camera allows ±30% (for some power supplies) input voltage tolerance (wide voltage range), and it is widely applied to outdoor environment with instable voltage.

Technical Specification					Stream Capability	2 streams 1.9
Camera					1.1	
Image Sensor	1/2.7" CMOS	1.5		Resolution		2960 × 1668 (2960 × 1668); 2880 × 1620 (2880 × 1620); 2688 × 1520 (2688 × 1520); 3M (2048 × 1536); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240)
Max. Resolution	2960 (H) × 1668 (V)			Bit Rate Control		CBR/VBR
ROM	128 MB			Video Bit Rate		H.264: 32 kbps–8192 kbps H.265: 12 kbps–8192 kbps
RAM	256 MB			Day/Night	1.3	Auto(ICR)/Color/B/W
Scanning System	Progressive			BLC		Yes
Electronic Shutter Speed	Auto/Manual 1/3 s–1/100,000 s			HLC		Yes
Min. Illumination	0.007 lux@F1.5 (Color, 30IRE) 0.007 lux@F1.5 (B/W, 30IRE) 0 lux (Illuminator on)	1.4		WDR	1.8	120 dB
S/N Ratio	>56 dB			White Balance		Auto; natural; street lamp; outdoor; manual; regional; custom
Illumination Distance	60 m (196.85 ft) (IR)			Gain Control		Auto; Manual
Illuminator On/Off Control	Auto; Manual			Noise Reduction		3D NR
Illuminator Number	4 (IR LED)			Motion Detection	1.7	OFF/ON (4 areas, rectangular)
Pan/Tilt/Rotation Range	Pan: 0°–360° Tilt: 0°–90° Rotation: 0°–360°			Region of Interest (ROI)		Yes (4 areas)
Lens				Smart Illumination		Yes
Lens Type	Motorized vari-focal			Image Rotation		0°/90°/180°/270° (Support 90°/270° with 2688 × 1520 resolution and lower)
Lens Mount	φ14			Mirror		Yes
Focal Length	2.7 mm–13.5 mm	1.6		Privacy Masking		4 areas
Max. Aperture	F1.5			Audio		Smart Security System
Field of View	H: 113°–31°; V: 58°–18°; D: 138°–36°			Built-in MIC		Yes
Iris Control	Fixed			Audio Compression		G.711a; G.711Mu; PCM; G.726
Close Focus Distance	0.8 m (2.62 ft)			Alarm		
	Lens	Detect	Observe	Recognize	Identify	
DORI Distance	W	64.0 m (210.00 ft)	25.6 m (84.00 ft)	12.8 m (42.00 ft)	6.4 m (21.00 ft)	No SD card; SD card full; SD card error; network disconnection; IP conflict; illegal access; motion detection; video tampering; tripwire; intrusion; audio detection; voltage detection; defocus detection; external alarm (Only- ZAS supports); SMD; security exception
T		210.0 m (689.00 ft)	84.0 m (275.60 ft)	42.0 m (137.80 ft)	21.0 m (68.90 ft)	
Intelligence				Network		
IVS (Perimeter Protection)	Intrusion, tripwire (the two functions support the classification and accurate detection of vehicle and human)			Network Port	RJ-45 (10/100 Base-T)	1.13
Smart Search	Work together with Smart NVR to perform refine intelligent search, event extraction and merging to event videos			SDK and API	Yes	1.18
Video				Network Protocol	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Bonjour	1.12, 1.16
Video Compression	H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (Only supported by the sub stream)			Interoperability	1.10	ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; P2P; Milestone
Smart Codec	Smart H.265+; Smart H.264+	1.2		User/Host		20 (Total bandwidth: 48 M)
Video Frame Rate	Main stream: 2960 × 1668 @ (1–20 fps) / 2688 × 1520 @ (1–25/30 fps) sub stream: 704 × 576 @ (1–25 fps) / 704 × 480 @ (1–30 fps)			Storage	1.17	FTP; SFTP; Micro SD card (support max. 256 GB); NAS
	*The values above are the max. frame rates of each stream; for multiple streams, the values will be subjected to the total encoding capacity.			Browser		IE; Chrome; Firefox
				Management Software		Smart PSS; DSS; DMSS
				Mobile Client		iOS; Android

Cyber Security	Configuration encryption; trusted execution; Digest; security logs; WSSE; account lockout; syslog; video encryption; 802.11x ; IP/MAC filtering; HTTPS ; trusted upgrade; trusted boot; firmware encryption; generation and importing of X.509 certification	1.16
Certification		
Certifications	CE-LVD:EN62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU; FCC/47 CFR FCC Part 15, Subpart B; UL/CUL:UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 NO.62368-1-14	1.19
Port		
Audio Input	1 channel (RCA port) (Only- ZAS supports)	
Audio Output	1 channel (RCA port) (Only- ZAS supports)	
Alarm Input	1 channel in: 5mA 3V~5V DC (Only- ZAS supports)	
Alarm Output	1 channel out: 300mA 12V DC (Only- ZAS supports)	
Power		
Power Supply	12 VDC/PoE (802.3af)	1.13
-ZS:	Basic: 2.4 W (12 VDC); 3.1 W (PoE); Max. (H.265+ max. resolution + max. stream+ WDR + IR intensity + IVS): 7 W (12 VDC); 8.4 W (PoE)	
Power Consumption	-ZAS: Basic: 2.4 W (12 VDC); 3.1 W (PoE); Max. (H.265+ max. resolution + max. stream+ WDR + IR intensity + IVS): 7.1 W (12 VDC); 8.5 W (PoE)	
Environment		
Operating Temperature	-30 °C to +60 °C (-22 °F to +140 °F)	1.15
Operating Humidity	≤95%	
Storage Temperature	-40 °C to +60 °C (-40 °F to +140 °F)	
Storage Humidity	≤95%	
Protection	IP67; IK10 (optional)	1.14
Structure		
Casing Material	Metal	
Product Dimensions	238.5 mm × 90.7 mm × 90.7 mm (9.39" × 3.57" × 3.57") (L × W × H)	
Net Weight	-ZS: 0.74 kg (1.63 lb) -ZAS: 0.77 kg (1.70 lb)	
Gross Weight	-ZS: 0.98 kg (2.16 lb) -ZAS: 1.01 kg (2.23 lb)	

Ordering Information

Type	Model	Description
SMP Camera	DH-IPC-HFW2541T-ZAS	SMP IR Vari-focal Bullet WizSense Network Camera
SMP Camera	DH-IPC-HFW2541T-ZS	SMP IR Vari-focal Bullet WizSense Network Camera
Accessories (Optional)	PFA130-E	Water-proof Junction Box
Accessories (Optional)	PFA152-E	Pole Mount Bracket
Accessories (Optional)	PFM321D	12 VDC 1A Power Adapter
Accessories (Optional)	PFM900-E	Integrated Mount Tester
Accessories (Optional)	TF-P100	MicroSD Memory Card

Accessories

Optional:



PFA130-E
Water-proof
Junction Box



PFA152-E
Pole Mount
Bracket




PFM321D
12 VDC 1A Power
Adapter




PFM900-E
Integrated Mount
Tester



TF-P100
MicroSD Memory
Card



Dimensions (mm[inch])





Certificate of Approval

This is to certify that the Management System of:

Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd.

No.1199 BinAn Road, Changhe Street, Binjiang District, Hangzhou City, Zhejiang Province 310053, China

Unified Social Credit Code: 91330000727215176K

Registration Address: No.1187 BinAn Road, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang

has been approved by LRQA to the following standards:

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018
GB/T 19001-2016, GB/T 24001-2016, GB/T 45001-2020

1.20

1.21



Approval number(s): ISO 9001 – 00033538, ISO 14001 – 00033536, ISO 45001 – 00033537

This certificate is valid only in association with the certificate schedule bearing the same number on which the locations applicable to this approval are listed.

The scope of this approval is applicable to:

Design, development, manufacture, sales and service of Camera, Digital Video Recorder(DVR), Network Storage Device, Intelligent Video Surveillance Device, Desktop Computer, Rack-mounted Server, Cloud Storage, Cloud computing System, Data Communication Device (Switch, Wireless router), Wireless communication device and platform (Body Worn Camera, Data Acquisition Station, Digital Mobile Phone), Intelligent traffic Surveillance and Forensics System, Screen Display System, Display and Control Device, Smoke alarm, Intelligent Fire Alarm System, Intelligent lock, Video Conferencing System, Unmanned Aerial Vehicle, UAV Airborne Gimbal, UAV Manage System, UAV Detection and Countermeasure Products, Vehicle intelligent video Surveillance and positioning system, Vehicle travelling data recorder, Software platform products for finance, building, traffic, public security and etc., Alarm, access control, visual intercom products for building, Micro circuit breaker for intelligent electricity, Server products, Integrated management platform, Temperature measurement face metal detection system, AI X-ray security screening system, explosive/drug/bottle liquid detector and etc. for AI security inspection; Sales and service of Security patrol robot, Smart lamp-post, Lighting Control System, Protection cabin of bank self-service equipment.

Luis Cunha

Area Operations Manager - North Asia & SAMEA

LRQA Shanghai Office

Issued by: LRQA Limited



The certificate can be checked for validity on CNCA website (www.cnca.gov.cn) 30 working days after the date of issuance. This approval is subject to surveillance assessment carried out in accordance with the LRQA assessment and certification procedures.

LRQA Group Limited, its affiliates and subsidiaries and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause as 'LRQA'. LRQA assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless that person has signed a contract with the relevant LRQA entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract.

Issued by: LRQA Limited, 1 Trinity Park, Bickenhill Lane, Birmingham B37 7ES, United Kingdom

(ลงชื่อ).....(นายประชุม ตั้นพูดย์).....ผู้ขอ

นายกเทศมนตรีตำบลคล้ายหมู่บ้าน

(ลงชื่อ).....(เจสัน วิจิท).....ผู้ชาย

Smart SECURITY SYSTEM CO.,LTD.

Certificate Schedule

Location	Activities
Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd. No.1199 BinAn Road, Changhe Street, Binjiang District, Hangzhou City, Zhejiang Province 310053, China	ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 Design, development, manufacture, sales and service of Camera, Digital Video Recorder(DVR), Network Storage Device, Intelligent Video Surveillance Device, Desktop Computer, Rack-mounted Server, Cloud Storage, Cloud computing System, Data Communication Device (Switch, Wireless router), Wireless communication device and platform (Body Worn Camera, Data Acquisition Station, Digital Mobile Phone), Intelligent traffic Surveillance and Forensics System, Screen Display System, Display and Control Device, Smoke alarm, Intelligent Fire Alarm System, Intelligent lock, Video Conferencing System, Unmanned Aerial Vehicle, UAV Airborne Gimbal, UAV Manage System, UAV Detection and Countermeasure Products, Vehicle intelligent video Surveillance and positioning system, Vehicle travelling data recorder, Software platform products for finance, building, traffic, public security and etc., Alarm, access control, visual intercom products for building, Micro circuit breaker for intelligent electricity, Server products, Integrated management platform, Temperature measurement face metal detection system, AI X-ray security screening system, explosive/drug/bottle liquid detector and etc. for AI security inspection; Sales and service of Security patrol robot, Smart lamp-post, Lighting Control System, Protection cabin of bank self-service equipment.
Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd. 1399 Binxing Road, Changhe Street, Binjiang District, Hangzhou City, Zhejiang Province, China	ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 Design, development, manufacture, sales and service of Camera, Digital Video Recorder(DVR), Network Storage Device, Intelligent Video Surveillance Device, Desktop Computer, Rack-mounted Server, Cloud Storage, Cloud computing System, Data Communication Device (Switch, Wireless router), Wireless communication device and platform (Body Worn Camera, Data Acquisition Station, Digital Mobile Phone), Intelligent traffic Surveillance and Forensics System, Screen Display System, Display and Control Device, Smoke alarm, Intelligent Fire Alarm System, Intelligent lock, Video Conferencing System, Unmanned Aerial Vehicle, UAV Airborne Gimbal, UAV Manage System, UAV Detection and Countermeasure

The certificate can be checked for validity on CNCA website (www.cnca.gov.cn) 30 working days after the date of issuance. This approval is subject to surveillance assessment carried out in accordance with the LROA assessment and certification procedures.
 LRQA Group Limited, its affiliates and subsidiaries and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause as 'LROA'. LROA assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless that person has signed a contract with the relevant LROA entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract.
 Issued by: LRQA Limited, 1 Trinity Park, Bickenhill Lane, Birmingham B37 7ES, United Kingdom



(ลงชื่อ).....(นายบรรยุทธ์ สั่งเพ็ญ).....
 นายกเทศมนตรีวิสาหกิจและอาชญากรรม

นายกเทศมนตรีวิสาหกิจและอาชญากรรม

(ลงชื่อ).....
 ผู้อำนวยการ

Smart
SECURITY SYSTEM CO.,LTD.



Certificate Schedule

Location

Activities

Products, Vehicle intelligent video Surveillance and positioning system, Vehicle travelling data recorder, Software platform products for finance, building, traffic, public security and etc., Alarm, access control, visual intercom products for building, Micro circuit breaker for intelligent electricity, Server products, Integrated management platform, Temperature measurement face metal detection system, AI X-ray security screening system, explosive/drug/bottle liquid detector and etc. for AI security inspection; Sales and service of Security patrol robot, Smart lamp-post, Lighting Control System, Protection cabin of bank self-service equipment.

10-09-15
S. Smart

Zhejiang Dahua Vision Technology Co.,Ltd.
No.28, Dongqiao Road, Dongzhou Street, Fuyang District,
Hangzhou City, Zhejiang Province, China

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 LTD

Design, development, manufacture, sales and service of Camera, Digital Video Recorder(DVR), Network Storage Device, Intelligent Video Surveillance Device, Desktop Computer, Rack-mounted Server, Cloud Storage, Cloud computing System, Data Communication Device (Switch, Wireless router), Wireless communication device and platform (Body Worn Camera, Data Acquisition Station, Digital Mobile Phone), Intelligent traffic Surveillance and Forensics System, Screen Display System, Display and Control Device, Smoke alarm, Intelligent Fire Alarm System, Intelligent lock, Video Conferencing System, Unmanned Aerial Vehicle, UAV Airborne Gimbal, UAV Manage System, UAV Detection and Countermeasure Products, Vehicle intelligent video Surveillance and positioning system, Vehicle travelling data recorder, Software platform products for finance, building, traffic, public security and etc., Alarm, access control, visual intercom products for building, Micro circuit breaker for intelligent electricity, Server products, Integrated management platform, Temperature measurement face metal detection system, AI X-ray security screening system, explosive/drug/bottle liquid detector and etc. for AI security inspection; Sales and service of Security patrol robot, Smart lamp-post, Lighting Control System, Protection cabin of bank self-service equipment.

Zhejiang Dahua Zhilian Co., Ltd.

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018



The certificate can be checked for validity on CNCA website (www.cnca.gov.cn) 30 working days after the date of issuance. This approval is subject to surveillance assessment carried out in accordance with the LRQA assessment and certification procedures.

LRQA Group Limited, its affiliates and subsidiaries and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause as 'LRQA'. LRQA assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless that person has signed a contract with the relevant LRQA entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract.

Issued by: LRQA Limited, 1 Trinity Park, Bickenhill Lane, Birmingham B37 7ES, United Kingdom

Page 3 of 4

(ลงชื่อ).....
(นายประยูร สุพูลย์).....ผู้ขอ

นายกานต์ศรีวิชัย บริษัทสุดารักษ์จำกัด

(ลงชื่อ).....
S. Smart
ผู้ชาย

SECURITY SYSTEM CO.,LTD.

Certificate Schedule

Location

No.28, Dongqiao Road, Dongzhou Street, Fuyang District, Hangzhou City, Zhejiang Province, China

Activities

Manufacture, sales and service of Camera, Digital Video Recorder(DVR), Network Storage Device, Intelligent Video Surveillance Device, Desktop Computer, Rack-mounted Server, Cloud Storage, Cloud computing System, Data Communication Device (Switch, Wireless router) ,Wireless communication device and platform (Body Worn Camera, Data Acquisition Station, Digital Mobile Phone) ,Intelligent traffic Surveillance and Forensics System, Screen Display System, Display and Control Device, Smoke alarm, Intelligent Fire Alarm System, Intelligent lock, Video Conferencing System, Unmanned Aerial Vehicle, UAV Airborne Gimbal, UAV Manage System, UAV Detection and Countermeasure Products, Vehicle intelligent video Surveillance and positioning system, Vehicle travelling data recorder, Software platform products for finance, building, traffic, public security and etc., Alarm, access control, visual intercom products for building, Micro circuit breaker for intelligent electricity, Server products, Integrated management platform, Temperature measurement face metal detection system, AI X-ray security screening system, explosive/drug/bottle liquid detector and etc. for AI security inspection; Sales and service of Security patrol robot, Smart lamp-post, Lighting Control System, Protection cabin of bank self-service equipment.

Zhejiang Huafei Intelligent Technology Co., Ltd.

No.28, Dongqiao Road, Dongzhou Street, Fuyang District, Hangzhou City, Zhejiang Province, China

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018

Design, development, manufacture, sales and service of Unmanned Aerial Vehicle, UAV Airborne Gimbal, UAV Manage System, UAV Detection and Countermeasure Products; Sales and service of Security patrol robot.

Zhejiang Huachuang Vision Technology Co., Ltd.

No.28, Dongqiao Road, Dongzhou Street, Fuyang District, Hangzhou City, Zhejiang Province, China

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018

Design, development, manufacture, sales and service of Video Conferencing System products.



The certificate can be checked for validity on CNCA website (www.cnca.gov.cn) 30 working days after the date of issuance. This approval is subject to surveillance assessment carried out in accordance with the LRQA assessment and certification procedures.

LRQA Group Limited, its affiliates and subsidiaries and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause as 'LRQA'. LRQA assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless that person has signed a contract with the relevant LRQA entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract.

Issued by: LRQA Limited, 1 Trinity Park, Bickenhill Lane, Birmingham B37 7ES, United Kingdom

Page 4 of 4

(ลงชื่อ).....
(นายประยุทธ์ ลักษมณ์)
นายกฤษณะนทร์ คำบลกหาวยาเนี่ยง

(ลงชื่อ).....
ผู้ชาย
ผู้ชาย

Smart
SECURITY SYSTEM CO.,LTD.

DHI-NVR4208-8P-EI

8CH 1U 8PoE 2HDDs WizSense Network Video Recorder



WizSense

Launched by Dahua Technology, WizSense is a series of AI products and solutions that adopt independent AI chip and deep learning algorithm. It focuses on human and vehicle with high accuracy, enabling users to fast act on defined targets. Based on Dahua's advanced technologies, WizSense provides intelligent, simple and inclusive products and solutions.

Series Overview

NVR4000-EI series is a new generation of network recorders that offers powerful decoding capabilities, and strong bandwidth. It features high-precision face recognition, perimeter protection, and SMD (Smart Motion Detection), which can distinguish target vehicles and humans from other types in real time. When connected with select IPC cameras, Quick Pick technology becomes available, allowing human and vehicle targets to be easily searched for and picked out. This network recorder is not only cost-effective, but also compatible with a wide variety of third-party devices, making it a great choice for small and medium-sized businesses.

Functions

Face Detection

Face detection is to detect if there is any human face appearing in the video. This technology adopts a deep learning algorithm to support face detection, tracking, optimization and capturing, and then output the best face snapshot.

Face Recognition

Dahua Face Recognition technology extracts the features of captured faces and compares them with those in face database to recognize the person identity.

Perimeter Protection

Automatically filtering out false alarms caused by animals, rustling leaves, bright lights, etc. Enables system to perform secondary recognition for the targets. Improving alarm accuracy.

2.2 · Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG decoding format.

· Access, storage or forwarding at 256 Mbps (180 Mbps when AI function enabled).


2.6 · Max. decoding capability: 16 × 1080p@30 fps. Supports adaptive decoding.

· AI by NVR: 1-channel face detection and recognition; 2-channel perimeter protection; up to 10 face databases and 20,000 face images; 4-channel SMD Plus.

· AI by Camera: Face detection and recognition, perimeter protection; SMD Plus; people counting; stereo analysis; heat map.


· Connected to the third-party network cameras.

· Security baseline 2.3.



SMD Plus

With intelligent algorithm, Dahua Smart Motion Detection technology can categorize the targets that trigger motion detection and filter the motion detection alarm triggered by non-concerned targets to realize effective and accurate alarm.



AI Search

Support AI search by metadata of different targets or uploading face pictures to device and comparing them with recorded faces by similarity. Enable operators to quickly and easily search through multi channels and long duration, efficiently find out when and where a person of interest appeared.

Heat Map by Camera

Dahua heat map technology is used to display the crowd density and people appearance probability. Export and display the crowd status by different colors. Generally, the crowd status is the statistics of people quantity in space and time dimensions.

Quick Pick

Dahua Quick Pick technology can enable users to quickly pick up the human/vehicle targets that they are interested in, which facilitates retrieval from SMD events.

Technical Specification

System

Main Processor Industrial-grade processor

Operating System Embedded Linux

Operating Interface Web; Local GUI

AI

AI by Recorder Face detection, face recognition, perimeter protection, and SMD Plus;

AI by Camera Face detection; face recognition; perimeter protection; SMD Plus; ANPR; people counting; stereo analysis; heat map

Perimeter Protection

Perimeter Performance AI by Recorder (Number of Channels) 2 channels, 10 IVS rules for each channel

Perimeter Performance of AI by Camera (Number of Channels) 8 channels

Face Detection

Face Attributes Gender; age group; glasses; expressions; face mask; beard

Face Detection Performance of AI by Recorder (Number of Channels) 1 channel (up to 12 face images/s each channel)

Face Detection Performance of AI by Camera (Number of Channels) 8 channels

Face Recognition

Face Database Capacity Up to 10 face databases with 200,000 images, with a total capacity of 2.5 G. Name, gender, birthday, address, credential type, credential No., countries & regions and state can be added to each face image.

Face Recognition Performance of AI by Recorder (Number of Channels) 8-channel FD (by camera) + FR (by recorder), image stream: 12 face images/s
1-channel FD (by recorder) + FR (by recorder), video stream: 12 face images/s

Face Recognition Performance of AI by Camera (Number of Channels) 8 channels

SMD Plus

SMD Plus by Recorder 4 channels: Secondary filtering for human and motor vehicle, reducing false alarms caused by leaves, rain and lighting condition change

SMD Plus by Camera 8 channels

Audio and Video

Access Channel 8 channels

Network Bandwidth AI disabled: 256 Mbps incoming, 256 Mbps recording and 256 Mbps outgoing
AI enabled: 180 Mbps incoming, 180 Mbps recording and 180 Mbps outgoing

Resolution 16 MP; 12 MP; 8 MP; 6 MP; 5 MP; 4 MP; 3 MP; 1080p; 960p; 720p; D1; CIF 2.6

Decoding Capability

AI disabled: 2-channel 16 MP@30 fps; 2-channel 12 MP@30 fps; 4-channel 8 MP@30 fps; 6-channel 5 MP@30 fps; 8-channel 4 MP@30 fps
AI enabled: 1-channel 16 MP@30 fps; 2-channel 12 MP@30 fps; 3-channel 8 MP@30 fps; 4-channel 5 MP@30 fps; 6-channel 4 MP@30 fps; 8-channel 1080p@30 fps

2, 6

Video Output

1 HDMI, 1 VGA
HDMI: 3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720
VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720
*Simultaneous/heterogeneous video sources output for VGA and HDMI is configurable.

Multi-screen Display

1st Screen: 1/4/8/9
2nd Screen: 1/4/8/9

Third-party Camera Access

Panasonic, Sony, Samsung, Axis, Pelco, Arecont, ONVIF, Canon

Compression Standard

Video Compression Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264; MJPEG 2.2

Audio Compression G.711a; G.711u; PCM; G726

Network

2.10

Network Protocol HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4/IPv6; UPnP; SNMP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; IP Filter; PPPoE; DDNS; FTP; Alarm Server; IP Search (Support Dahua IP camera; DVR; NVS; etc.); P2P; auto register

Mobile Phone Access iOS; Android

Interoperability 2.3 ONVIF 22.06(Profile T; Profile S; Profile G); CGI; SDK

Browser 2.12 Chrome; IE9 and later; Firefox

2.11

Recording Playback

Up to 8 channels

Smart SECURITY SYSTEM CO., LTD



Multi-channel Playback

Record Mode

General, motion detection; intelligent; alarm

Backup Method

USB device and network

Playback Mode

Instant playback, general playback, event playback, tag playback, smart playback

Storage

Disk Group

Yes

Alarm

General Alarm Motion detection; privacy masking; video loss; scene changing; PIR alarm; IPC external alarm

Anomaly Alarm

Camera disconnection; storage error; disk full; IP conflict; MAC conflict; login locked; and cybersecurity exception

Intelligent Alarm

Face detection; face recognition; perimeter protection; SMD Plus; people counting; stereo analysis; heat map

Alarm Linkage

Record; snapshot; IPC external alarm output; audio; buzzer; log; preset; email

Port

Audio Input 1-channel RCA


Audio Output 1-channel RCA

Alarm Input 4 channels

Alarm Output 2 channels

HDD Interface	2.8	2 SATA ports, up to 16 TB. The maximum HDD capacity varies with environment temperature.
USB	2.9	2 (1 front USB 2.0 port, 1 rear USB 2.0 port)
HDMI	1	
VGA	1	
Network Port	1 (10/100/1000 Mbps Ethernet port, RJ-45)	2.4
PoE Port	8 ports, 10/100 Mbps, IEEE 802.3 af/at	2.5
General		
Power Supply	100~240 VAC, 47~63 Hz	
Power Consumption	Total output of NVR is <10 W(without HDD) Total output power of PoE is 130W, the maximum output power of a single port is 25.5W	
Net Weight	2.51 kg (5.53 lb)	
Gross Weight	3.66 kg (4.52 lb)	
Product Dimensions	375 mm x 329.3 mm x 53.0 mm (14.76" x 12.96" x 2.09") (W x L x H)	
Packaging Dimensions	451.0 mm x 147.0 mm x 425.0 mm (17.76" x 5.79" x 16.73") (W x L x H)	
Operating Temperature	-10 °C to +55 °C (14 °F to +131 °F)	
Storage Temperature	-20 °C to +60 °C (-4 °F to +140 °F)	
Operating Humidity	10%~93% (RH)	
Installation	Rack or desktop	
Certifications	FCC: 47 CFR FCC Part15, SubpartB, Class A CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020; EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021; EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021; EN 55035:2017+A11:2020; EN 50130-4:2011+A1:2014 CE-LVD: EN 62368-1:2014	

Dimensions (mm[inch])




Panels



Ordering Information

Type	Model	Description
8 Channels WizSense NVR	DHI-NVR4208-8P-EI	8CH 1U 8PoE 2HDDs WizSense Network Video Recorder



- | | | | |
|----|-------------------------|----|--------------------------|
| 1 | Power Input | 2 | Power Switch |
| 3 | PoE Ports | 4 | Network Port |
| 5 | VGA Port | 6 | AUDIO OUT, RCA Connector |
| 7 | AUDIO IN, RCA Connector | 8 | HDMI Port |
| 9 | USB Port | 10 | Alarm Input/Output |
| 11 | Ground | | |

(ลงชื่อ).....
 นายประยุทธ์ พิมูลย์
 นายกเทศมนตรีตำบลคล้ายเหมือง

(ลงชื่อ).....
 ស៊ុន ស្រីពុទ្ធសារ
S Smart
 SECURITY SYSTEM CO.,LTD

Certificate of Approval

This is to certify that the Management System of:

Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd.

No.1199 BinAn Road, Changhe Street, Binjiang District, Hangzhou City, Zhejiang Province 310053, China

Unified Social Credit Code: 91330000727215176K

Registration Address: No.1187 BinAn Road, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang

has been approved by LRQA to the following standards:

**ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018
GB/T 19001-2016, GB/T 24001-2016, GB/T 45001-2020**

2.13



Approval number(s): ISO 9001 - 00033538, ISO 14001 - 00033536, ISO 45001 - 00033537

This certificate is valid only in association with the certificate schedule bearing the same number on which the locations applicable to this approval are listed.

The scope of this approval is applicable to:

Design, development, manufacture, sales and service of Camera, Digital Video Recorder(DVR), Network Storage Device, Intelligent Video Surveillance Device, Desktop Computer, Rack-mounted Server, Cloud Storage, Cloud computing System, Data Communication Device (Switch, Wireless router), Wireless communication device and platform (Body Worn Camera, Data Acquisition Station, Digital Mobile Phone), Intelligent traffic Surveillance and Forensics System, Screen Display System, Display and Control Device, Smoke alarm, Intelligent Fire Alarm System, Intelligent lock, Video Conferencing System, Unmanned Aerial Vehicle, UAV Airborne Gimbal, UAV Manage System, UAV Detection and Countermeasure Products, Vehicle intelligent video Surveillance and positioning system, Vehicle travelling data recorder, Software platform products for finance, building, traffic, public security and etc., Alarm, access control, visual intercom products for building, Micro circuit breaker for intelligent electricity, Server products, Integrated management platform, Temperature measurement face metal detection system, AI X-ray security screening system, explosive/drug/bottle liquid detector and etc. for AI security inspection; Sales and service of Security patrol robot, Smart lamp-post, Lighting Control System, Protection cabin of bank self-service equipment.

Luis Cunha

Area Operations Manager - North Asia & SAMEA

LRQA Shanghai Office

Issued by: LRQA Limited



The certificate can be checked for validity on CNCA website (www.cnca.gov.cn) 30 working days after the date of issuance. This approval is subject to surveillance assessment carried out in accordance with the LRQA assessment and certification procedures.
LRQA Group Limited, its affiliates and subsidiaries and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause as 'LRQA'. LRQA assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless that person has signed a contract with the relevant LRQA entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract.
Issued by: LRQA Limited, 1 Trinity Park, Bickenhill Lane, Birmingham B37 7ES, United Kingdom


(ลงชื่อ).....
(Name).....
นายกฤษฎา ลักษณ์

นายกฤษฎา ลักษณ์

(ลงชื่อ).....
(Name).....
Luis Cunha
Smart
SECURITY SYSTEM CO.,LTD



Certificate Schedule

Location	Activities
Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd. No.1199 BinAn Road, Changhe Street, Binjiang District, Hangzhou City, Zhejiang Province 310053, China	ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 Design, development, manufacture, sales and service of Camera, Digital Video Recorder(DVR), Network Storage Device, Intelligent Video Surveillance Device, Desktop Computer, Rack-mounted Server, Cloud Storage, Cloud computing System, Data Communication Device (Switch, Wireless router), Wireless communication device and platform (Body Worn Camera, Data Acquisition Station, Digital Mobile Phone), Intelligent traffic Surveillance and Forensics System, Screen Display System, Display and Control Device, Smoke alarm, Intelligent Fire Alarm System, Intelligent lock, Video Conferencing System, Unmanned Aerial Vehicle, UAV Airborne Gimbal, UAV Manage System, UAV Detection and Countermeasure Products, Vehicle intelligent video Surveillance and positioning system, Vehicle travelling data recorder, Software platform products for finance, building, traffic, public security and etc., Alarm, access control, visual intercom products for building, Micro circuit breaker for intelligent electricity, Server products, Integrated management platform, Temperature measurement face metal detection system, AI X-ray security screening system, explosive/drug/bottle liquid detector and etc. for AI security inspection; Sales and service of Security patrol robot, Smart lamp-post, Lighting Control System, Protection cabin of bank self-service equipment. 
Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd. 1399 Binxing Road, Changhe Street, Binjiang District, Hangzhou City, Zhejiang Province, China	ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 Design, development, manufacture, sales and service of Camera, Digital Video Recorder(DVR), Network Storage Device, Intelligent Video Surveillance Device, Desktop Computer, Rack-mounted Server, Cloud Storage, Cloud computing System, Data Communication Device (Switch, Wireless router), Wireless communication device and platform (Body Worn Camera, Data Acquisition Station, Digital Mobile Phone), Intelligent traffic Surveillance and Forensics System, Screen Display System, Display and Control Device, Smoke alarm, Intelligent Fire Alarm System, Intelligent lock, Video Conferencing System, Unmanned Aerial Vehicle, UAV Airborne Gimbal, UAV Manage System, UAV Detection and Countermeasure

The certificate can be checked for validity on CNCA website (www.cnca.gov.cn) 30 working days after the date of issuance. This approval is subject to surveillance assessment carried out in accordance with the LRQA assessment and certification procedures.

LRQA Group Limited, its affiliates and subsidiaries and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause as 'LRQA'. LRQA assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless that person has signed a contract with the relevant LRQA entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract.

Issued by: LRQA Limited, 1 Trinity Park, Bickenhill Lane, Birmingham B37 7ES, United Kingdom



(ลงชื่อ).....
 (นายบัณฑิต พิพูลย์)
 นายกเทศมนตรีตำบลนาข่ายเหนือ

(ลงชื่อ).....

 ผู้ขาย

Certificate Schedule

Location

Zhejiang Dahua Vision Technology Co.,Ltd.
No.28, Dongqiao Road, Dongzhou Street, Fuyang District,
Hangzhou City, Zhejiang Province, China

Activities

Products, Vehicle intelligent video Surveillance and positioning system, Vehicle travelling data recorder, Software platform products for finance, building, traffic, public security and etc., Alarm, access control, visual intercom products for building, Micro circuit breaker for intelligent electricity, Server products, Integrated management platform, Temperature measurement face metal detection system, AI X-ray security screening system, explosive/drug/bottle liquid detector and etc. for AI security inspection; Sales and service of Security patrol robot, Smart lamp-post, Lighting Control System, Protection cabin of bank self-service equipment.

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018

Design, development, manufacture, sales and service of Camera, Digital Video Recorder(DVR), Network Storage Device, Intelligent Video Surveillance Device, Desktop Computer, Rack-mounted Server, Cloud Storage, Cloud computing System, Data Communication Device (Switch, Wireless router), Wireless communication device and platform (Body Worn Camera, Data Acquisition Station, Digital Mobile Phone), Intelligent traffic Surveillance and Forensics System, Screen Display System, Display and Control Device, Smoke alarm, Intelligent Fire Alarm System, Intelligent lock, Video Conferencing System, Unmanned Aerial Vehicle, UAV Airborne Gimbal, UAV Manage System, UAV Detection and Countermeasure Products, Vehicle intelligent video Surveillance and positioning system, Vehicle travelling data recorder, Software platform products for finance, building, traffic, public security and etc., Alarm, access control, visual intercom products for building, Micro circuit breaker for intelligent electricity, Server products, Integrated management platform, Temperature measurement face metal detection system, AI X-ray security screening system, explosive/drug/bottle liquid detector and etc. for AI security inspection; Sales and service of Security patrol robot, Smart lamp-post, Lighting Control System, Protection cabin of bank self-service equipment.

Zhejiang Dahua Zhilian Co., Ltd.

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018



The certificate can be checked for validity on CNCA website (www.cnca.gov.cn) 30 working days after the date of issuance. This approval is subject to surveillance assessment carried out in accordance with the LRQA assessment and certification procedures. LRQA Group Limited, its affiliates and subsidiaries and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause as 'LRQA'. LRQA assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless that person has signed a contract with the relevant LRQA entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract.

Issued by: LRQA Limited, 1 Trinity Park, Bickenhill Lane, Birmingham B37 7ES, United Kingdom

Page 3 of 4

(ลงชื่อ).....
(นายประยุทธ์ ลักษณ์)
นายกเทศมนตรีometown ผู้ชื่อ

(ลงชื่อ).....
(นายประยุทธ์ ลักษณ์)
ผู้ชื่อ



Certificate Schedule

Location

No.28, Dongqiao Road, Dongzhou Street, Fuyang District, Hangzhou City, Zhejiang Province, China

Activities

Manufacture, sales and service of Camera, Digital Video Recorder(DVR), Network Storage Device, Intelligent Video Surveillance Device, Desktop Computer, Rack-mounted Server, Cloud Storage, Cloud computing System, Data Communication Device (Switch, Wireless router) ,Wireless communication device and platform (Body Worn Camera, Data Acquisition Station, Digital Mobile Phone) ,Intelligent traffic Surveillance and Forensics System, Screen Display System, Display and Control Device, Smoke alarm, Intelligent Fire Alarm System, Intelligent lock, Video Conferencing System, Unmanned Aerial Vehicle, UAV Airborne Gimbal, UAV Manage System, UAV Detection and Countermeasure Products, Vehicle intelligent video Surveillance and positioning system, Vehicle travelling data recorder, Software platform products for finance, building, traffic, public security and etc., Alarm, access control, visual intercom products for building, Micro circuit breaker for intelligent electricity, Server products, Integrated management platform, Temperature measurement face metal detection system, AI X-ray security screening system, explosive/drug/bottle liquid detector and etc. for AI security inspection; Sales and service of Security patrol robot, Smart lamp-post, Lighting Control System, Protection cabin of bank self-service equipment.

Zhejiang Huafei Intelligent Technology Co., Ltd.

No.28, Dongqiao Road, Dongzhou Street, Fuyang District, Hangzhou City, Zhejiang Province, China

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018

Design, development, manufacture, sales and service of Unmanned Aerial Vehicle, UAV Airborne Gimbal, UAV Manage System, UAV Detection and Countermeasure Products; Sales and service of Security patrol robot.

Zhejiang Huachuang Vision Technology Co., Ltd.

No.28, Dongqiao Road, Dongzhou Street, Fuyang District, Hangzhou City, Zhejiang Province, China

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018

Design, development, manufacture, sales and service of Video Conferencing System products.



The certificate can be checked for validity on CNCA website (www.cnca.gov.cn) 30 working days after the date of issuance. This approval is subject to surveillance assessment carried out in accordance with the LRQA assessment and certification procedures.

LRQA Group Limited, its affiliates and subsidiaries and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause as 'LRQA'. LRQA assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless that person has signed a contract with the relevant LRQA entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract.

Issued by: LRQA Limited, 1 Trinity Park, Bickenhill Lane, Birmingham B37 7ES, United Kingdom

Page 4 of 4

(ลงชื่อ).....
 นายกานต์รัตนพิทย์.....
 ผู้ช่วย
 นายกานต์รัตนพิทย์

(ลงชื่อ).....
 ผู้ช่วย.....
 ผู้ช่วย

Smart
SECURITY SYSTEM CO., LTD

RG-NBS3100-8GT2SFPP-P-V2, 10-Port Gigabit Layer 2 Cloud Managed PoE Switch

3.1

Enterprise, Hospitality, Factory, Education, Retail's etc.

Models



RG-NBS3100-8GT2SFPP

8 Gigabit Ports, 2 SFP

RG-NBS3100-8GT2SFPP-P

8 Gigabit PoE+ Ports, 2 SFP, 125W

RG-NBS3100-24GT4SFP

24 Gigabit PoE+ Ports, 4 SFP

RG-NBS3100-24GT4SFP-V2

24 Gigabit PoE+ Ports, 4 SFP

RG-NBS3100-24GT4SFP-P

24 Gigabit PoE+ Ports, 4 SFP

RG-NBS3100-48GT4SFP-P-V2

24 Gigabit PoE+ Ports, 4 SFP, 370W

RG-NBS3100-48GT4SFP-P

48 Gigabit PoE+ Ports, 4 SFP, 370W

Series

Fixed 10G Up L2 Switch

Fixed 1G Up L2switch

Picture

Datasheet

Sales Enquiry

Highlight Features

- 10 Port gigabit Layer 2 managed PoE switch 2 SFP uplinks
- Enterprise-class Quality of Service, High Performance
- IP Camera Recognition, Unique Value for CCTV Network
- Multiple Security Policies Protect Your Network
- Lifetime management on Ruijie Cloud at anytime, anywhere

Contact Us

(ลงชื่อ).....
นายประชัย ลีลาภรณ์
นายกเทศมนตรีตำบลสหทัยเหนือ

ลงชื่อ.....
ผู้ขาย
Smart
SECURITY SYSTEM CO., LTD

ReYYEE

Products Solutions Support Resources

Key Specification Features Comparison Specifications Resources Order Information

Key Specification

Ports 3.4 8 x 10/100/1000Base-T PoE+ ports, 2 SFP uplink PoE(802.3af)/PoE+(802.3at) 125W

3.2 Switching capacity 20 Gbps Forwarding rate 14.88 Mpps

3.3 MAC address table 8000 Maximum VLAN 4094

Fan Fanless Port surge 6 kV

Dimensions (W x D x H) 300mm x 205mm x 44mm Weight (With package) 1.8kg

MTBF > 200,000 Warranty 5 Years

Certification CE, FCC

(ลงชื่อ).....
(นายประยูร สีเมืองย์)
นายกเทศมนตรีตำบลหวานี้บัว
ผู้ขอ

About Us

Search

Picture

IP Camera Recognition, Unique Value for CCTV Network
Multiple Security Policies Protect Your Network
Lifetime Management on Rujiie Cloud at anytime anywhere

Contact Us




Reyee Technology Co., Ltd.

https://reyee.ruijie.com/en-global/products/reyee-switch/12-managed-switch/nbs31008gi2sfppv2

Key Specification Features Comparison Specifications Resources Order Information

About Us Search

Contact Us



8 x 10/100/1000M Auto Sensing Ports
Support PoE/PoE+

2 x 1G SFP Ports

Switching Capacity
20 Gbps

Forwarding Rate
15 Mpps

5 Years
Warranty

Enterprise-class Quality Ensures High Performance

ស្រុកសាសនា
Smart SECURITY SYSTEM CO.,LTD.

(លេខ៊ូ).....
(លេខ៊ូ).....
(លេខ៊ូ).....
(លេខ៊ូ).....
ឯកសារព័ត៌មាន នាយកកម្មការបណ្តុះបណ្តាល នគរបាល ពេទេ


ស្រុកសាសនា
Smart SECURITY SYSTEM CO.,LTD.


25/07/2023

Smart
SECURITY SYSTEM CO.,LTD.

Specifications

Specification	RG-NBS3100-8GT2SFP	RG-NBS3100-8GT2SFP-P	RG-NBS3100-24GT4SFP	RG-NBS3100-24GT4SFP-P	RG-NBS3100-48GT4SFP	RG-NBS3100-24GT4SFP-V2	RG-NBS3100-24GT4SFP-P-V2	RG-NBS3100-8GT2SFP-P-V2
Basic								
Total Number of Electrical Ports	8	8	24	24	48	24	24	8
Total Number of Optical Ports	2	2	4	4	4	4	4	2
Number of 1 Gbps Optical Ports (SFP)	2	2	4	4	4	4	4	2
Number of 10/100/1000Base-T Ports	8	8	24	24	48	24	24	8
Number of PoE/PoE+ Ports	3.4	N/A	8	N/A	24	48	N/A	Smart SECURITY SYSTEM CO., LTD.
Max. PoE Power Budget	N/A	125W	N/A	370W	370W	N/A	370W	125W
PoE Power Pins	N/A	1 2+ 3 6-	N/A	1 2+ 3 6-	1 2+ 3 6-	N/A	1/2(+),3/6(-)	1/2(+),3/6(-)
Layer	L2	L2	L2	L2	L2	L2	L2	L2
Switching Capacity	20Gbps	20Gbps	56Gbps	56Gbps	104Gbps	56Gbps	56Gbps	20Gbps
Forwarding Rate	15Mpps	15Mpps	42Mpps	42Mpps	78Mpps	42Mpps	78Mpps	15Mpps
Buffer Size	4.1 Mbits	4.1 Mbits	4.1 Mbits	4.1 Mbits	16 Mbits	4.1 Mbits	4.1 Mbits	4.1 Mbits
ARP Table Size	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Flash Memory	16MB	16MB	16MB	16MB	256MB	16MB	16MB	16MB
SDRAM	256MB	256MB	256MB	256MB	512MB	512MB	512MB	512MB
MAC Address Table Size	8000	8000	8000	8000	16000	8000	8000	8000
Max. Number of VLANs	4094	4094	4094	4094	4094	4094	4094	4094

(ลงชื่อ)..... ผู้ขอ

(ลงชื่อ)..... ผู้ขาย

นายกานเทพมนต์ สำนักงานสหภาพฯ

Smart SECURITY SYSTEM CO., LTD.

Specification	RG-NBS3100-8GT2SFP	RG-NBS3100-8GT2SFP-P	RG-NBS3100-24GT4SFP	RG-NBS3100-24GT4SFP-P	RG-NBS3100-48GT4SFP-P	RG-NBS3100-24GT4SFP-V2	RG-NBS3100-24GT4SFP-P-V2	RG-NBS3100-8GT2SFP-P-V2
Dimensions (W x D x H)	260mm x 120mm x 43.6mm	300mm x 220mm x 43.6mm	440mm x 165mm x 44mm	440mm x 293mm x 44mm	440mm x 357.6mm x 43.6mm	440mm x 165mm x 44mm	440mm x 215mm x 44mm	300mm x 205mm x 44mm
Net Weight	1.2kg	2 kg	2.4 kg	4.5 kg	5.4 kg	2.4 kg	3kg	1.80kg
Mean Time Between Failure (MTBF)	400000H	400000H	400000H	400000H	400000H	400000H	400000H	400000H
Safety Compliance	IEC 62368-1	IEC 62368-1	IEC 62368-1	IEC 62368-1	IEC 62368-1	IEC 62368-1	IEC 62368-1	IEC 62368-1
Warranty	5	5	5	5	5	5	5	5

Layer2 features

Jumbo Frame Length (MTU)	9216 Bytes(Globa MTU)	9216 Bytes(Globa MTU)	9216 Bytes(Globa MTU)	9216 Bytes(Globa MTU)	9216 Bytes(Per-port MTU)	9216 Bytes(Globa MTU)	9216 Bytes(Globa MTU)	9216 Bytes(Globa MTU)
Flow Control	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Port Isolation / Protected Port	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
STP (IEEE 802.1D)	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
RSTP (IEEE 802.1w)	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
MSTP (IEEE 802.1s)	No	No	No	No	No	No	No	No
PortFast	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
BPDU Guard	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Auto Errdisable Recovery	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Link Aggregation	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Max. Number of LAGs	8	8	8	8	16	8	8	8
Max. Members per LAG	8	8	8	8	8	8	8	8

(ลงชื่อ).....
ผู้ขอ

(ลงชื่อ).....
ผู้ขอ

(นายประยุร สีเพมลย์)
นางสาวเทพรัตน์ บันดาลพากษ์

Smart
SECURITY SYSTEM CO.,LTD.

Specification	RG-NBS3100-8GT2SFP	RG-NBS3100-8GT2SFP-P	RG-NBS3100-24GT4SFP	RG-NBS3100-24GT4SFP-P	RG-NBS3100-48GT4SFP-P	RG-NBS3100-24GT4SFP-V2	RG-NBS3100-24GT4SFP-P-V2	RG-NBS3100-8GT2SFP-P-V2
Unknown								
Unicast Storm Control	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Broadcast Storm Control	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Multicast Storm Control	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
SPAN	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
RSPAN	No	No	No	No	No	No	No	No
ERSPAN	No	No	No	No	No	No	No	No
VLAN Range	1-4094	1-4094	1-4094	1-4094	1-4094	1-4094	1-4094	1-4094
Port-based VLAN	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
MAC-based VLAN	No	No	No	No	No	No	No	No
IP-based VLAN	No	No	No	No	No	No	No	No
Voice VLAN	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
RLDP	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
LLDP	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
LLDP-MED	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
LLDP-PoE	No	No	No	No	No	No	No	No
Cable Test	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
IGMP Snooping v1	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
IGMP Snooping v2	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
IGMP Snooping v3(Basic)	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
IPv4 Ping	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
IPv6 Ping	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Traceroute	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
IP Standard ACL	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes

(ลงชื่อ).....
ผู้ขอ

(ลงชื่อ).....
ผู้ชาย

(นายประชุม ตีพูดย์)
นางสาวกานต์มนตรี สำนักงานวิทยาศาสตร์ฯ

@Smart
SECURITY SYSTEM CO.,LTD

Specification	RG-NBS3100-8GT2SFP	RG-NBS3100-8GT2SFP-P	RG-NBS3100-24GT4SFP	RG-NBS3100-24GT4SFP-P	RG-NBS3100-48GT4SFP-P	RG-NBS3100-24GT4SFP-V2	RG-NBS3100-24GT4SFP-P-V2	RG-NBS3100-8GT2SFP-P-V2
MAC Extended ACL	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
IP Extended ACL	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Port-Level Rate Limiting (Ingress/Egress)	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
DNS Client	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
SNMP v1	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
SNMP v2c	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
SNMP v3	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Web Management 3.5	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
HTTP	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
HTTPS	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Ruijie Cloud Management	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Ruijie Reyeer App Management	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
IP-based Self-Organizing Network (SON)	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Camera Detection	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Loop Prevention	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Loop Notification	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
PoE Power Usage Alarm	No	Yes	No	Yes	Yes	No	Yes	Yes
IP Source Guard	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes

(ลงชื่อ).....
ผู้ขอ

(ลงชื่อ).....
ผู้ขอ

(ผู้ประกอบการ)
บริษัทจีเอ็มเอช เทคโนโลยี จำกัด

Smart
SECURITY SYSTEM CO.,LTD.

Specification	RG-NBS3100-8GT2SFP	RG-NBS3100-8GT2SFP-P	RG-NBS3100-24GT4SFP	RG-NBS3100-24GT4SFP-P	RG-NBS3100-48GT4SFP-P	RG-NBS3100-24GT4SFP-V2	RG-NBS3100-24GT4SFP-P-V2	RG-NBS3100-8GT2SFP-P-V2
Anti-ARP Spoofing	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
DHCP Snooping	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
DHCP Client	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
AAA(Authentication, Authorization, Accounting)	No	No	No	No	No	No	No	No
IEEE 802.1X Authentication	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
PoE Watchdog	No	Yes	No	Yes	Yes	No	Yes	Yes
Digital Diagnostic Monitoring (DDM)	No	No	No	No	Yes	No	No	No
Number of ACEs	In-1200 Out-0	In-1200 Out-0	In-1200 Out-0	In-1200 Out-0	In-1900 Out-0	In-1200 Out-0	In-1200 Out-0	In-1200 Out-0
G.8032 (ERPS)	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
RADIUS	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
TACACS+	No	No	No	No	No	No	No	No
CPU Protection Policy (CPP)	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
MQTT	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
QoS	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
SON Priority	2560	2560	2560	2560	2560	2560	2560	2560
Web Authentication	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Layer 3 features								
Static Routing	No	No	No	No	No	No	No	No
DHCP Server	No	No	No	No	No	No	No	No
RIP	No	No	No	No	No	No	No	No

(ลงชื่อ).....
ผู้ช่วย

(ลงชื่อ).....
ผู้ช่วย

(นายปรัชญ์ สันทุมย์)
นายกเทศมนตรีตำบลนาหมาก



Specification	RG-NBS3100-8GT2SFP	RG-NBS3100-8GT2SFP-P	RG-NBS3100-24GT4SFP	RG-NBS3100-24GT4SFP-P	RG-NBS3100-48GT4SFP-P	RG-NBS3100-24GT4SFP-V2	RG-NBS3100-24GT4SFP-P-V2	RG-NBS3100-8GT2SFP-P-V2
RIPng(RIP Next Generation)	No	No	No	No	No	No	No	No
OSPFv2(Open Shortest Path First Version 2)	No	No	No	No	No	No	No	No
OSPFv3	No	No	No	No	No	No	No	No
Virtual Cluster Switching (VCS)	No	No	No	No	No	No	No	No

Hardware Specifications

Reset Button	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
DIP Switch	N/A	LED MODE	N/A	LED MODE	LED MODE	N/A	LED MODE	LED MODE
Cable Hot-Swappable	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Power adapter input: Rated voltage	range: 100-240V~	Rated voltage	Rated voltage	Rated voltage	Rated voltage	Rated voltage	Rated voltage	Rated voltage
Power Supply	Maximum voltage range: 90-264V~	range: 100-240VAC	Maximum voltage range: 90-264VAC					
Frequency: 50/60Hz	Frequency: 50/60Hz	range: 90-264V~	range: 90-264VAC					
Rated current: 1A	Frequency: 50/60Hz	Frequency: 50/60Hz	Frequency: 50/60Hz	Frequency: 50/60Hz	Frequency: 50/60Hz	Frequency: 50/60Hz	Frequency: 50/60Hz	Frequency: 50/60Hz
Power adapter output: Rated current: 2A	Rated current: 2A	Rated current: 2A	Rated current: 2A	Rated current: 2A	Rated current: 2A	Rated current: 2A	Rated current: 2A	Rated current: 2A
voltage: 12V DC								
Rated current: 1A								

25-8PM

 Smart
 SECURITY SYSTEM CO., LTD.

(ลงชื่อ) ผู้ขอ

(ลงชื่อ) ผู้ขาย

นายประมูร สีเพบุญย์
 นายกานเทพมนตรี สำนักงานความมั่นคงภายในฯ

25-8PM

 Smart
 SECURITY SYSTEM CO., LTD.

Specification	RG-NBS3100-8GT2SFP	RG-NBS3100-8GT2SFP-P	RG-NBS3100-24GT4SFP	RG-NBS3100-24GT4SFP-P	RG-NBS3100-48GT4SFP-P	RG-NBS3100-24GT4SFP-V2	RG-NBS3100-24GT4SFP-P-V2	RG-NBS3100-8GT2SFP-P-V2
Power Consumption	No PoE load: ≤ 8W PoE load: ≤ 11W; Full	No PoE load: ≤ 21W PoE load: ≤ 145W	No PoE load: ≤ 21W; Full PoE load: ≤ 443W	No PoE load: ≤ 61.57W; Full PoE load: ≤ 447.69W	No PoE load: ≤ 21W PoE load: ≤ 443W	No PoE load: ≤ 21W; Full PoE load: ≤ 145W	No PoE load: ≤ 11W; Full PoE load: ≤ 145W	
EEE	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Port Surge Protection	Common Mode 6KV	Common Mode 6KV	Common Mode 6KV	Common Mode 6KV	Common Mode 6KV	Common Mode 6KV	Common Mode 6KV	Common Mode 6KV
Power Supply Surge Protection	Common Mode 4KV Differential mode 2KV	Common Mode 6KV mode 6KV	Common Mode 6KV mode 6KV	Common Mode 6KV mode 6KV	Common Mode 6KV mode 6KV	Common Mode 6KV mode 6KV	Common Mode 6KV mode 6KV	Common Mode 6KV mode 6KV
Airflow	N/A	N/A	N/A	Left to right	Left to back & Right to back	N/A	Left to right	N/A
Fan Speed Control	N/A	N/A	N/A	Hardware-based adjustment	Hardware-based adjustment	N/A	Hardware-based adjustment	N/A
Acoustic Noise Level	Fanless	Fanless	Fanless	<45dB (when the device works normally)	<50dB (when the device works normally)	<45dB (when the device works normally)	<45dB (when the device works normally)	<45dB (when the device works normally)
Operating Temperature	0 to 50°C	0 to 50°C	0 to 50°C	0 to 50°C	0 to 50°C	0~50°C	0~50°C	0~50°C
Storage Temperature	-40 to 70°C	-40 to 70°C	-40 to 70°C	-40 to 70°C	-40 to 70°C	-40~70°C	-40~70°C	-40 to 70°C
Operating Humidity	10% to 90% RH(non-condensing)	10% to 90% RH(non-condensing)	10% to 90% RH(non-condensing)	10% to 90% RH(non-condensing)	10% to 90% RH(non-condensing)	10% to 90% RH(non-condensing)	10% to 90% RH(non-condensing)	10% to 90% RH(non-condensing)
Storage Humidity	5% to 95% RH(non-condensing)	5% to 95% RH(non-condensing)	5% to 95% RH(non-condensing)	5% to 95% RH(non-condensing)	5% to 95% RH(non-condensing)	5% to 95% RH(non-condensing)	5% to 95% RH(non-condensing)	5% to 95% RH(non-condensing)
Electrostatic Discharge (ESD) Protection	Air Discharge: 8KV Contact	Air Discharge: 8KV Contact	Air Discharge: 8KV Contact	Air Discharge: 8KV Contact	Air Discharge: 8KV Contact	Air Discharge: 8KV Contact	Air Discharge: 8KV Contact	Air Discharge: 8KV Contact

(ลงชื่อ).....
ผู้ขอ

(ลงชื่อ).....
ผู้ขาย

(นายประษุร ลีเพนูลย์)
นายกเทศมนตรีที่๑ เกษนา闷าที๑

Smart SECURITY SYSTEM CO.,LTD.

Specification	RG-NBS3100-8GT2SFP	RG-NBS3100-8GT2SFP-P	RG-NBS3100-24GT4SFP	RG-NBS3100-24GT4SFP-P	RG-NBS3100-48GT4SFP-P	RG-NBS3100-24GT4SFP-V2	RG-NBS3100-24GT4SFP-P-V2	RG-NBS3100-8GT2SFP-P-V2
	Discharge: 6KV							
Casing	Metal							
Mounting	Rack installation							
LEDs 3.6	System: SYS(Green) SYS(Green) Per RJ45 Per RJ45 PoE+ Ports: Ports: LINK/ACT(G reen) Per SFP Interface: LINK/ACT(G reen)							
Operating Altitude (m)	-	-	-	-	-	-	-	-
Certification	CE;FCC							
EMC	EN 55032:2015 +AC:2016 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 55035:2017 ETSI EN 300 386 V2.1.1 (2016-07)	EN 55032:2015 +AC:2016 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 55035:2017 ETSI EN 300 386 V2.1.1 (2016-07)	EN 55032:2015 +AC:2016 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 55035:2017 ETSI EN 300 386 V2.1.1 (2016-07)	EN 55032:2015 +AC:2016 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 55035:2017 ETSI EN 300 386 V2.1.1 (2016-07)	EN 55032:2015 +AC:2016 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 55035:2017 ETSI EN 300 386 V2.1.1 (2016-07)	EN 55032:2015 +AC:2016 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 55035:2017 ETSI EN 300 386 V2.1.1 (2016-07)	EN 55032:2015 +AC:2016 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 55035:2017 ETSI EN 300 386 V2.1.1 (2016-07)	EN 55032:2015 +AC:2016 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 55035:2017 ETSI EN 300 386 V2.1.1 (2016-07)

(ลงชื่อ).....
นายประยูร สิพุทธิ์
ผู้จัดการฝ่ายขาย

(ลงชื่อ).....
21/8/15
ผู้ขาย

(นายประยูร สิพุทธิ์)
ผู้จัดการฝ่ายขาย

55" Crystal UHD DU7000 4K Tizen OS Smart TV (2024)

คุณสมบัติ ข้อมูลจำเพาะ รีวิว ลับลับบุน ประเมินการซื้อ SmartThings

฿13,490.00
฿14,490.00 ลดพิเศษ 8,000.00

เพิ่มในตะกร้า
เข้าสู่ระบบ

เพื่อธุรกิจ

4.2


4.4 55" Crystal UHD DU7000 4K Tizen OS Smart TV (2024)

UA55DU7000KXXT

☆☆☆☆☆ 0 (0)

- PurColor สลวยเป็นธรรมชาติ ถูกหันให้อ่ายาจด้วยตา
- 4K Upscaling วีดีโอดอกอุบกต์โปรดให้คุณชัดระดับ 4K
- Samsung Tizen OS เป็นสิ่งคุณเก็บต์โปรดได้สังเคราะห์ด้วย
- Q-Symphony ล้ำโพงที่วีและข่าวดีนาร์ประสาดอย่างลงตัว

เลือกขนาดหน้าจอ



85"

กีวีทีตรงตามความต้องการ



พบกีวีทีตรงตามความต้องการของคุณพร้อมด้วยแอปโปรดได้
เฉพาะที่ Samsung.com เท่านั้น


เริ่มต้นเลย ➔

ข้อเสนอ



รับส่วนลดเพิ่ม extra

เม้าม็อกใหม่ลด 1000



55" Crystal UHD DU7000 4K Tizen OS Smart TV (2024)
55"

฿13,490.00

฿14,490.00 ลดพิเศษ 8,000.00

เพิ่มในตะกร้า

ภาพ (14) วิดีโอ (1)



ฟรี 66 คะแนนมาถูกใจวันนี้

(ลงชื่อ).....
(นายประชุม ลี้พูนทรัพย์)
นายกเทศมนตรีตำบลหวานเพี้ยน

(ลงชื่อ).....
(นายชัย)
ผู้ขาย
Smart SECURITY SYSTEM CO., LTD.

55" Crystal UHD DU7000 4K Tizen OS Smart TV (2024)

฿13,490.00
฿14,490.00 ลดเพิ่ม 1,000.00

ເພີ່ມໃນຕາມ

ຄຸນສົນບັດ ບ້ອນຈຳເພາະ ຮົວ ລັບສົບ ເປົ້າຍບໍາເກີຍ

ຂໍອມລົງຈຳເພາະ

4.1

Resolution
4K (3,840 x 2,160)

4.5

HDMI
3

4.6

USB
1 x USB-A

Product Type

LED

4.3

Display

Screen Size
55"

Refresh Rate
50Hz

Resolution
4K (3,840 x 2,160)

Video

Picture Engine
Crystal Processor 4K

HDR (High Dynamic Range)
HDR

HDR 10+
Support

Contrast
Mega Contrast

Micro Dimming
UHD Dimming

Contrast Enhancer
Yes

Motion Technology
Motion Xcelerator

AI Upscale
4K Upscaling

Filmmaker Mode (FMM)
Yes



Audio

Adaptive Sound
Adaptive Sound

Object Tracking Sound
OTS Lite

Q-Symphony
Yes

Sound Output (RMS)
20W

Speaker Type
2CH

Multiroom Link
No

(ລົງຈຶນ).....
(ນາຍປະທູອ
ລື້ມເພິ່ນຕົ່ງ)
ນາຍກເທສມນຕີຕີຕຳນລຂວາຍເຫຼືອ

(ລົງຈຶນ).....
ນາຍກເທສມນຕີຕີຕຳນລຂວາຍເຫຼືອ

Smart
SECURITY SYSTEM CO.,LTD

55" Crystal UHD DU7000 4K Tizen OS Smart TV (2024)			
ຄຸນສັບປັດ ມີມູລຈຳເພາະ ຮົວ ສັບສຸນ ເມືອນເກົຍ			฿13,490.00 ฿14,490.00 ແລ້ວຍິ່ງ 1,000.00


Web Browser	SmartThings
Yes	Yes

Smart Feature	Multi Device Experience Mobile to TV, Sound Mirroring, Wireless TV On	NFT Nifty Gateway
	Apple AirPlay Yes	Daily+ Yes

Game Feature	Auto Game Mode (ALLM) Yes	VRR Yes
	HGiG Yes	

Tuner/Broadcasting	Digital Broadcasting DVB-T2	4.7	Analog Tuner Yes
	TV Key Support Yes		

Connectivity	Wi-Fi Yes (Wi-Fi 5)	Bluetooth Yes (BT5.2)
	HDMI 3	HDMI (High Frame Rate) 4K 60Hz (for HDMI 1/2/3)
	HDMI Audio Return Channel eARC/ARC	Anynet+ (HDMI-CEC) Yes
	USB 1 x USB-A	Ethernet (LAN) 1
	RF In (Terrestrial / Cable input) 1/1 (Common Use for Terrestrial)/0	



Design	Design Slim Look	Bezel Type 3 Bezel-less
	Slim Type Slim look	Front Color BLACK
	Stand Type FLAT FEET	Stand Color BLACK

Additional Feature	Embedded POP Yes	EPG Yes
	IP Control Yes	OSD Language Local Languages

(ລົງທຶນ).....
(ນາຍປະຍູງ ອື່ພົມບູລີ)
ນາຍກະທຳຄົນຕີ້ຕັບຄົວວາງແຫຼ່ງ

(ລົງທຶນ).....
ບົນດັກ
Smart SECURITY SYSTEM CO.,LTD.

55" Crystal UHD DU7000 4K Tizen OS Smart TV (2024)

\$13,490.00
฿14,490.00 (including 8% VAT, 1,000.00)

คุณสมบัติ ข้อมูลจำเพาะ รีวิว สเปคสินค้า เปรียบเทียบ

Portuguese, Taiwan Chinese, Korean, Thai, Malay, Vietnamese, Indonesian, Hindi

Picture Off

Hearing Impaired Support

Motor Impaired Support

Closed Caption (Subtitle), Multi-output Audio, Sign Language Zoom

Slow Button Repeat, Remote Control App. for All

Power & Eco Solution

Power Supply

AC100-240V~ 50/60Hz

Power Consumption (Max)

130 W

Eco Sensor

Yes

Yearly Power Consumption (EU standard)

N/A kWh

Auto Power Off

Yes

Auto Power Saving

Yes

Dimension

Package Size (WxHxD)

1386 x 828 x 158 mm

Set Size with Stand (WxHxD)

1234.1 x 758.0 x 237 mm

Set Size without Stand (WxHxD)

1234.1 x 710.8 x 60.3 mm

Stand (Basic) (WxD)

824.6 x 237 mm

Stand (Minimum) (WxD)

253.2 x 237 mm

VESA Spec

200 x 200 mm

Weight

Package Weight

16.4 kg

Set Weight with Stand

11.6 kg

Set Weight without Stand

11.2 kg

จังหวัดชัยภูมิ
Smart SECURITY SYSTEM CO., LTD.

Accessory

Remote Controller Model

TM2240A

Slim Fit Wall-mount Support

Yes

Optional Stand Support (Y20 Studio)

Yes

Mini Wall Mount Support

Yes

Full Motion Slim Wall Mount (Y22)

Yes

Webcam Support

Yes

Zigbee / Thread Module

Dongle Support

User Manual

Yes

Power Cable

Yes


★★★★★ 0 คะแนน

รีวิว

(ลงชื่อ).....
นายประพันธ์ ลี้ไพบูลย์

นายนักเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์

(ลงชื่อ).....
จังหวัดชัยภูมิ
ผู้ขาย
Smart SECURITY SYSTEM CO., LTD.



(ลงชื่อ).....
นายประยูร สีพันธุ์
นายกเทศมนตรีตำบลหวานใหญ่ชื่อ

The logo consists of a stylized lowercase 's' icon followed by the word "Smart" in a bold, sans-serif font. Below "Smart", the words "SECURITY SYSTEM CO., LTD." are written in a smaller, all-caps font. Above the logo, there is handwritten text in Khmer script: "សាស្ត្រភាព" (Smart) on top and "(លេខីខែ)" (number) on the left side.




CAT6 UTP Outdoor Double Jacket (600MHz) w/Cross Filler, 23AWG
US-9106OUT , US-9106OUT-1

5

LAN



APPLICATION



5.2

- ✓ • 2.5G/5G BASE-T (IEEE 802.3bz)
- 10G BASE-T (IEEE 802.3an 10Gigabit Ethernet) *55m
- ✓ • 1000 BASE-T (IEEE 802.3ab Gigabit Ethernet)
- 1000 BASE-TX (TIA/EIA-854)
- 100 BASE-TX (IEEE 802.3u Fast Ethernet)
- ✓ • 10 BASE-T (IEEE 802.3i Ethernet)
- ✓ • 52/155/622Mbps and 1.2Gbps ATM
- ✓ • 4/16 Mbps Token Ring
- ✓ • IEEE 802.3af (PoE), IEEE 802.3at (PoE+), IEEE 802.3bt (Type4)
- ✓ • TP-PMD, TPDDI, ISDN, CDDI, VoIP
- EtherCAT Industrial standard, HDBaseT 2.0 standard
- ✓ • Baseband, Broadband
- ✓ • Digital and analog for data, video and audio application

FEATURES AND BENEFIT

This specification covers the general requirements for UTP cable used for outdoor and indoor installation (remove the outer jacket for indoor installation). LINK Ultra Category 6 U/UTP outdoor cables compliant ISO/IEC 11801 Class E and ANSI/TIA-568.2-D requirements for category 6 performance. These cables are characterized to 600MHz, Powersum NEXT tested certified. The cables are designed for outdoor horizontal, CCTV or other.

ORDER INFORMATION

Part number	Description	Color	Length	Package
US-9106OUT	Category 6, 4 Pairs, U/UTP Cable, 23AWG, Outdoor Double Jacket, 600MHz	Black	305 m	Pull Box
US-9106OUT-1	Category 6, 4 Pairs, U/UTP Cable, 23AWG, Outdoor Double Jacket, 600MHz	Black	100 m	Easy Box

*Other jacket color available on request.

STANDARD

5.1

- ANSI/TIA-568.2-D Category 6
- ANSI/TIA-568-C.2 Category 6
- ✓ • ISO/IEC 11801:2017 class E
- ✓ • EN 50173-1 Category 6
- ✓ • EN 50288-6-1
- ✓ • IEC 61156-5
- ✓ • ICEA S-102-700 Category 6
- ASTM D4566-98
- ✓ • UL 444 / NEC Article 800
- CSA 22.2 No.214
- ✓ • RoHS Compliant

CABLE CONSTRUCTION

Conductor	Material	Solid bare copper
	No. of Conductor	4 Pairs (8 wires)
	Diameter	23 AWG (0.55mm)
Insulation	Material	High Density Polyethylene (HDPE)
	Diameter	1.00 ±0.02 mm
Ripcord	Under Outer Jacket	
	Pair 1	White with blue strip + Blue
Color code with Strip color	Pair 2	White with orange strip + Orange
	Pair 3	White with green strip + Green
	Pair 4	White with brown strip + Brown
Filler slot (Cross Filler)	Material	FRPE
	Material	Lead free, FR-PVC
Inner Jacket	Thickness	0.51 ±0.02 mm
	Color	Black
	Diameter	6.1 ±0.2 mm
Outer Jacket	Material	UV-Proof PE
	Thickness	0.65 ±0.02 mm
	Color	Black
	Diameter	7.4 ±0.2 mm
Marking		White color in every meter
Flame Rating		CMX

LINK / LAN_US-9106OUT_V1.5_09-07-2021

Page 1 of 2

(ลงชื่อ).....
 (นายประชุม ลิ่วพูงย์)
 นายกเทศมนตรีตำบลนาหวายเหนือ

(ลงชื่อ).....
 (นายประชุม ลิ่วพูงย์)
 ผู้ชาย
 Smart SECURITY SYSTEM CO.,LTD



CAT6 UTP Outdoor Double Jacket (600MHz) w/Cross Filler, 23AWG

US-9106OUT, US-9106OUT-1

LAN



PERFORMANCE CHARACTERISTIC (meet or exceed ANSI/TIA-568.2-D Category 6)

Frequency (MHz)	Insertion Loss (dB/100m)	NEXT (dB)		ACR-N (dB)		PS NEXT (dB)		PS ACR-N (dB)		ACR-F (dB)		PS ACR-F (dB)		RL (dB)	
		Max.	min	nom	min	nom	min	nom	min	nom	min	nom	min	nom	min
0.772	1.8	79.0	82	77.2	80.2	77.0	79.0	75.2	77.2	70.0	73	67.0	69	-	-
1	2.0	78.0	81.0	76.0	79.3	76.0	78.0	73.5	75.8	69.0	72.0	66.0	68.0	20.0	28.0
4	3.8	69.8	72.8	66.0	69.0	67.0	69.0	62.7	65.0	56.5	59.5	53.5	55.5	23.0	31.0
8	5.3	65.4	68.4	60.1	62.8	63.4	65.4	57.1	58.8	51.0	53.1	48.0	50.0	24.5	32.5
10	6.0	63.8	66.8	57.8	61.1	61.2	63.2	54.5	56.8	48.5	51.5	46.4	48.4	25.0	33.0
16	7.6	60.0	63.0	52.4	55.7	58.9	60.9	49.9	52.2	45.0	48.0	42.2	44.2	25.0	33.0
20	8.5	59.0	61.0	50.5	53.3	57.0	59.0	48.0	49.8	42.5	45.5	40.1	42.1	25.0	33.0
25	9.5	57.5	60.5	48.0	51.3	56.8	58.8	44.9	47.2	41.0	44.0	37.7	39.7	24.3	32.3
31.25	10.7	56.0	59.0	45.3	46.2	54.0	56.0	42.8	44.7	38.5	41.5	35.6	37.6	23.6	31.6
62.5	15.4	50.5	53.5	35.1	38.4	52.2	54.2	33.0	35.0	33.0	36.0	29.5	31.5	21.5	29.5
100	19.8	47.5	50.5	27.7	30.9	49.8	51.8	25.6	27.8	28.5	31.5	25.8	27.8	20.1	28.1
200	29.0	44.4	47.4	15.4	18.0	45.0	47.0	12.3	13.9	22.5	25.5	21.7	23.7	18.0	26.0
250	28.9	42.9	45.9	10.9	13.1	43.2	45.2	6.5	8.6	21.2	24.2	18.0	20.0	17.3	25.3
300	32.8	41.5	43.5	4.9	6.5	40.7	42.7	1.9	4.0	18.5	21.5	15.6	17.6	16.8	24.8
350	36.4	39.5	42.5	1.0	3.1	38.5	40.5	-	-	17.5	20.5	14.5	16.5	16.3	24.3
400	39.7	38.5	41.5	-	-	37.5	39.5	-	-	16.5	19.5	13.7	15.7	15.9	23.9
450	42.9	38.0	41.0	-	-	36.5	38.5	-	-	15.5	18.5	12.8	14.8	15.5	23.5
500	46.0	37.5	40.5	-	-	35.5	37.5	-	-	14.5	17.5	11.5	13.5	15.2	23.2
550	48.9	36.7	39.7	-	-	34.5	36.5	-	-	13.5	16.5	10.7	12.7	14.9	22.9
600	51.1	36.5	39.5	-	-	34.5	36.5	-	-	13.0	15.0	10.0	12.0	14.7	22.7

ELECTRICAL CHARACTERISTIC

Impedance	100 ± 15 Ohms, 1 MHz to 600 MHz
Mutual Capacitance	≤ 5.6 nF Max / 100m
Capacitance, Unbalance	≤ 160 pF Max / 100m
DC Resistance	≤ 6.658 ohm Max./100m
DC Resistance, Unbalance	≤ 2.5% Max.
Dielectric Strength	≤ 1 kV/min
Insulated Resistance	≥ 5000 MΩ/km
AC leakage current through overall jacket	≤ 10mA (1.5 kV AC)
Spark Test	2.5 kV DC
Propagation Delay	≤ 536 ns/100m Max @600MHz
Delay Skew	≤ 30 ns Max
NVP	69%

PHYSICAL PROPERTIES

Tensile Strength	9.7 MPa (1400 PSI)
Ultimate Breaking Strength	>400 N (90lbf)
Min. Bending Radius	4 X Cable Diameter
Temperature	Installation/Operation
	-40°C to 75°C
	Storage
	-40°C to 80°C

Specifications subject to change without notice.
©Copyright 2006 are Trademark and all rights reserved.

LINK / LAN_US-9106OUT_V1.5 09-07-2021

Page 2 of 2

(ลงชื่อ).....
 นายประยุทธ์ ลีเพย์ลัย
 นายกเทศมนตรีตำบลนาหายาเนื้อ

(ลงชื่อ).....
 ผู้ขาย



F.O. Mini ARSS, OS2, 3 TWISTED - TUBE

FIBER OPTIC
AMERICAN STANDARD**MINI ARSS, OUTDOOR, 3 TWISTED-TUBE, ARMORED, SINGLE JACKET, FIBER OPTIC CABLE****1. APPLICATION**

This specification covers the construction and properties of **Mini ARSS (Anti-Rodent Self-Support) Outdoor, 3 Twisted-tube, Single Jacket, fiber optic cable** for aerial, direct buried and duct installation. LINK fiber optic cable supports application such as 25/40/50/100/200/400Gbps Ethernet, IEEE802.3ae 10G Ethernet, IEEE802.3z Gigabit Ethernet, IEEE802.3u Fast Ethernet, 52/155/622Mbps, 1.2Gbps ATM, FDDI, Fiber channel, FTTx, CATV, CCTV and others.

LINK Mini ARSS, Outdoor, 3 twisted-tube, Single Jacket, Fiber optic cable. **Single-mode** color coded fibers are housed in multiple color coded plastic loose tubes and filler rod which are stranded around central strength member. Dry water blocking yarns, provide protection against water ingress. These user friendly elements replace the sticky cable filling gel used in traditional loose tube cable designs. FRP which provide tensile strength. Water blocking E-glass yarns provide for additional strength member and water blocking. Corrugated steel tape provide for anti-rat protection. The cable sheath is high density polyethylene jacket which contain 4 to 24 cores.

LINK fiber optic cable in accordance with

ANSI/TIA-568.3-D	ISO/IEC 11801:2011
ANSI/TIA-568-C.3	ISO/IEC 11801:2017
ANSI/ICEA 640	IEC 60793, IEC 60794-1-2
Telcordia (Bellcore) GR-20-CORE	EN 50173-1
ITU-T G.652D (Singlemode)	TIS 2166-2548
ITU-T G.651 (Multimode)	RoHS Compliant

**2. ORDER INFORMATION****Mini ARSS, OUTDOOR, 3 TWISTED-TUBE, ARMORED, SINGLE JACKET, FIBER OPTIC CABLE**

Descriptions	OS2, SM 9/125 µm	OM2, MM 50/125 µm	OM3, MM 50/125 µm	OM4, MM 50/125 µm	OM5, MM 50/125 µm
4 Core	UFC9704A	UFC5704A	UFC4704A	UFC3704A	UFC2704A
6 Core	UFC9706A	UFC5706A	UFC4706A	UFC3706A	UFC2706A
12 Core	UFC9712A	UFC5712A	UFC4712A	UFC3712A	UFC2712A
24 Core	UFC9724A	UFC5724A	UFC4724A	UFC3724A	UFC2724A

(ลงชื่อ).....
(นายประยูร ลีบัญลัย).....ผู้ชื่อ²
นายนกเทศบุนเด็จรัตนาภิเษก

(ลงชื่อ).....
(นายประยูร ลีบัญลัย).....ผู้ชาย
Smart SECURITY SYSTEM CO., LTD



3. OPTICAL FIBER

Items		Specifications
Fiber Type		9/125 μm (OS2)
Max. / Typ. Attenuation (dB/km)	1310 nm	$\leq 0.35 / \leq 0.33$ dB/km
	1383 nm	$\leq 0.35 / \leq 0.31$ dB/km
	1550 nm	$\leq 0.21 / \leq 0.19$ dB/km
	1625 nm	$\leq 0.23 / \leq 0.20$ dB/km
Core		9.2 \pm 0.4 μm @ 1310 nm 10.4 \pm 0.5 μm @ 1550 nm
Cladding Diameter		125 \pm 0.7 μm
Coating Diameter, Primary		242 \pm 5 μm
Coating Diameter, Secondary		250 \pm 5 μm
Cladding Non-circularity		$\leq 0.7 \%$
Core/Cladding Concentricity error		$\leq 0.5 \mu\text{m}$
Coating/Cladding Concentricity error		$\leq 12 \mu\text{m}$
Attenuation (Homogeneity)		Max 0.1 dB/km
Zero Dispersion Wavelength		1300 ~ 1324 nm
Zero Dispersion Slope		$\leq 0.092 \text{ ps}/(\text{nm}^2 \cdot \text{km})$
Cut-off Wavelength	λ_o (Fiber)	1150 ~ 1330 nm
	λ_∞ (Cable)	$\leq 1260 \text{ nm}$
Proof Test Stress		100 Kpsi
Chromatic Dispersion	λ : 1285~1340 nm	$\leq 3.5 \text{ ps}/\text{nm} \cdot \text{km}$
	$\lambda = 1550 \text{ nm}$	$\leq 18 \text{ ps}/\text{nm} \cdot \text{km}$
	$\lambda = 1625 \text{ nm}$	$\leq 22 \text{ ps}/\text{nm} \cdot \text{km}$
Polarization mode dispersion (PMD)		$\leq 0.20 \text{ ps}/\sqrt{\text{km}}$
Fiber Curl		$\geq 4\text{M}$
Numerical Aperture		0.130 \pm 0.010
Group refractive index	1310 nm	1.4676
	1550 nm	1.4682

Table 1 The Optical, Geometrical Performance of the Single-mode Fiber (The specification conforms to the requirement of ISO/IEC11801, ANSI/TIA-568-C.3, IEC 60793-2B1.3, ITU-T G.652D)

Items		Specifications			
Fiber Type		50/125 μm (OM2)	50/125 μm (OM3)	50/125 μm (OM4)	50/125 μm (OM5)
Max./ Typ. Attenuation (dB/km)	850 nm	$\leq 2.7 / \leq 2.5$	$\leq 2.7 / \leq 2.3$	$\leq 2.7 / \leq 2.3$	$\leq 2.7 / \leq 2.3$
	1300 nm	$\leq 0.8 / \leq 0.7$	$\leq 0.8 / \leq 0.6$	$\leq 0.8 / \leq 0.6$	$\leq 0.8 / \leq 0.6$
	953 nm	N.A.	N.A.	N.A.	$\leq 2.3 / \leq 2.0$
Bandwidth (MHz/km)	850 nm	≥ 500	≥ 1500	≥ 3500	≥ 3500
	1300 nm	≥ 500	≥ 500	≥ 500	≥ 500
	953 nm	N.A.	N.A.	N.A.	≥ 1850
850nm Laser Bandwidth (MHz/km)		N.A.	≥ 2000	≥ 4700	≥ 4700
953nm Laser Bandwidth (MHz/km)		N.A.	N.A.	N.A.	≥ 2470
Core Diameter (μm)		50.0 ± 2.5	50.0 ± 2.5	50.0 ± 2.5	50.0 ± 2.5
Cladding Diameter (μm)		125 ± 1	125 ± 1	125 ± 1	125 ± 1
Core Non-circularity (%)		≤ 5	≤ 5	≤ 5	≤ 5
Cladding Non-circularity (%)		≤ 1.0	≤ 1.0	≤ 1.0	≤ 1.0
Core/Cladding Concentricity error (μm)		≤ 1.5	≤ 1.5	≤ 1.5	≤ 1.5
Coating Diameter, Primary (μm)		242 ± 5	242 ± 5	242 ± 5	242 ± 5
Coating Diameter, Secondary (μm)		250 ± 5	250 ± 5	250 ± 5	250 ± 5
Coating Non-Circularity (%)		≤ 5	≤ 5	≤ 5	≤ 5
Coating/Cladding Concentricity error (μm)		≤ 12	≤ 12	≤ 12	≤ 12
Attenuation (Homogeneity)		Max 0.1 dB/km	Max 0.1 dB/km	Max 0.1 dB/km	Max 0.1 dB/km
Proof Test Stress (kpsi)		100	100	100	100
Bending Loss @ 850 & 1300 nm (100 turns, D=75 mm)		$\leq 0.5 \text{ dB}$			
Zero-Dispersion Wavelength		1295~1315nm	1295~1315nm	1295~1315nm	1295~1315nm
Zero-Dispersion Slope (ps/(nm ² .km))		≤ 0.101	≤ 0.101	≤ 0.101	≤ 0.101
Numerical Aperture		0.200 ± 0.015	0.200 ± 0.015	0.200 ± 0.015	0.200 ± 0.015
Group refractive index	850 nm	1.482	1.482	1.482	1.482
	1300 nm	1.477	1.477	1.477	1.477

Table 2 The optical, Geometrical Performance of the Multimode Fiber (The specification conforms to the requirement of ISO/IEC11801, ANSI/TIA-568-C.3, IEC 60793-2A1a, IEC 60793-2A1b, ITU -T G.651)

(ลงชื่อ).....
(นายประยูร ลี้พุทธ)

นายกเทศมนตรีตำบลหลวงเนื้อ

(ลงชื่อ).....
ผู้ชายS Smart
SECURITY SYSTEM CO., LTD



4. CABLE CONSTRUCTION

The construction of the cable shall be in accordance with Table 2 below.

Item		Description			
Number of fibers		4	6	12	24
Loose Tube	Material	PBT (Polybutylene Terephthalate) with color coding			
	Filling Compound	Thixotropic Jelly Compound			
	Fiber per Tube	4	6	12	
	Number	1		2	
Filler Rod	Material	Plastic rod, natural color			
	Number	2		1	
Stranding	Method	Reverse oscillating lay (ROL) technique (SZ Direction)			
Central Strength Member	Material	FRP (Fiberglass Reinforce with Plastic), natural color			
	Number	1			
Water Blocking Yarn	Material	Suitable Water Swellable Materials (Dry-Core Technology)			
Additional Strength Member	Material	Water Blocking E-Glass Yarn (aramid yarn is available on request)			
Ripcord	Material	Plastic thread			
	Number	1			
Armored	Material	Corrugated chrome steel tape coated with polymer			
	Thickness	Steel & Polymer coating : 0.25 mm			
Outer Sheath	Material	UV-Proof, Black HDPE (with color strip is available on request)			
	Thickness (Approx.)	1.6 mm			
Cable Diameter (Approx.)		8.5 ± 0.5 mm		8.8 ± 0.5 mm	
Cable Weight (Approx.)		60 ± 5 kg/km		65 ± 5 kg/km	

Table 3 Construction of Mini ARSS, Outdoor, 3 Twisted-tube, Armored, Single Jacket, Fiber optic cable.

5. TEMPERATURE RANGE

For the cables covered by this specification, the following temperature ranges apply.

- Operation Temperature : -40°C to +70°C
- Installation Temperature : -40°C to +70°C
- Storage/Shipping Temperature : -40°C to +75°C



6. MECHANICAL SPECIFICATION

Item		Specification
Maximum Span Length	Sag 0.5%	40 m.
	Sag 1.0%	80 m.
Maximum Wind Velocity		126 km./hr.
Max. Tensile load	Installation	1,200 N.
	Operation	600 N.
Maximum Crush resistance		3,400 N./10 cm.
Minimum bending Radius	Installation	20 x Diameter of Cable
	Operation	10 x Diameter of Cable

Table 4 Mechanical Specification of the cable.

(ลงชื่อ).....
 (นายประยูร สีเพ็ญศรี)
 นายกเทศมนตรีตำบลสหวายเหนือ

(ลงชื่อ).....
 ผู้ชาย



7. FIBER AND LOOSE TUBE IDENTIFICATION

The color code of the loose tubes and the individual fibers within each loose tube shall be in accordance with Table 4 below TIA/EIA-598-C (Rev. TIA/EIA-598-A) and EIA-359-A Color Code for Fiber and Loose tube Identification.

No.	Fiber color	Loose Tube color
1	Blue	Blue
2	Orange	Orange
3	Green	-
4	Brown	-
5	Slate	-
6	White	-
7	Red	-
8	Black	-
9	Yellow	-
10	Violet	-
11	Rose	-
12	Aqua	-


Table 5 TIA/EIA-598-C Color Code for Fiber and Loose tube Identification.

8. MECHANICAL PERFORMANCE TEST

- Tensile loading Test TIA/EIA-455-33A and IEC 60794-1-2-E1A
- Compression Test TIA/EIA-455-41A and IEC 60794-1-2-E3
- Repeated Bending Test TIA/EIA-455-104A and IEC 60794-1-2-E6
- Impact Test TIA/EIA-455-25B and IEC 60794-1-2-E4
- Cable Bending Test IEC 60794-1-2-E11B
- Cable Twist or Torsion Test TIA/EIA-455-85A and IEC 60794-1-2-E7
- Temperature Cycling Test TIA/EIA-455-3A and IEC 60794-1-2-F1
- Water Penetration Test TIA/EIA-455-82B and IEC 60794-1-2-F5




(ลงชื่อ).....
 นายประพันธ์ สำราญพาณิช
 นายนกเทศมนตรีตำบลหวานาภูมิทราย

(ลงชื่อ).....

 ผู้ชาย



CAT6 RJ45 Modular Plug, 2 layer with pre-insert bar

US-1002, US-1062-X



FEATURES AND BENEFIT

LINK Category 6 RJ45 Modular Plug compliant ISO/IEC 11801 Class E and ANSI/TIA-568.2-D requirements for category 6 performance. LINK offer plugs in standard configurations to terminate modular cord for patching or working applications. Simplified termination due to a unique process. The mechanical of 2 layer with pre-insert bar optimizes performance and consistency by reduce untwisted at plug.

STANDARD

- ANSI/TIA-568.2-D Category 6
 - ANSI/TIA-568-C.2 Category 6
 - ISO/IEC 11801:2017 class E
 - EN 50173-1 Category 6
 - UL 1863
 - IEC 60603-7, FCC Part 68 Subpart F
 - RoHS Compliant
 - Approvals UL listed file no. E196947

APPLICATION

- 2.5G/5G BASE-T (IEEE 802.3bz)
 - 10G BASE-T(IEEE 802.3an 10Gigabit Ethernet) *55m
 - 1000 BASE-T (IEEE 802.3ab Gigabit Ethernet)
 - 1000 BASE-TX (TIA/EIA-854)
 - 100 BASE-TX (IEEE 802.3u Fast Ethernet)
 - 10 BASE-T (IEEE 802.3i Ethernet)
 - 52/155/622Mbps and 1.2Gbps ATM
 - 4/16 Mbps Token Ring
 - IEEE 802.3af (PoE), IEEE 802.3at (PoE+),
IEEE 802.3bt (Type4)
 - TP-PMD, TPDDI, ISDN, CDDI, VoIP
 - EtherCAT Industrial standard; HDBaseT 2.0 standard
 - Baseband, Broadband
 - Digital and analog for data, video and audio application

J. S. Eng. Co., Ltd.

ORDER INFORMATION

Part number	Description
US-1002	Category 6, RJ45 Modular Plug, 2 layer with pre-insert bar
US-1062-X	Category 6, RJ45 Modular Plug, 2 layer with pre-insert bar

X = 2 : Red, 3 : Green, 4 : Blue, 5 : Yellow, 6 : Black

CONSTRUCTION

Plug Housing	Material	High-impact polycarbonate with LINK logo, UL 94V-0
Pre-insert bar	Material	High-impact polycarbonate, UL 94V-0
Pin Contact	Material	3 Prong pin, Phosphor Bronze plated with 50 micro-inch hard gold over 100 micro-inch nickel under plated in contact area

PHYSICAL PROPERTIES

Plug Contact Durability	1200 mating cycles				
Wiring Pattern	T568A/T568B (universal color pattern)				
Accept	<table> <tr> <td>Wire Gauge</td> <td>26-22 AWG solid and stranded bare copper</td> </tr> <tr> <td>Cable Diameter</td> <td>5 mm – 9 mm</td> </tr> </table>	Wire Gauge	26-22 AWG solid and stranded bare copper	Cable Diameter	5 mm – 9 mm
Wire Gauge	26-22 AWG solid and stranded bare copper				
Cable Diameter	5 mm – 9 mm				
Boot support	Compatible with LINK Plug boot and locking plug boot				

(ลงชื่อ).....
(นายประยุทธ์ ศรีบูรณ์).....
ผู้ขอ

LINK / LAN_US-1002 V1.4 14-06-2021

(លេខទូ), សម្រាប់ប្រព័ន្ធសាស្ត្រ ផ្លូវការ រដ្ឋបាល ក្រសួងពេទ្យ នគរបាល ភ្នំពេញ
 Specifications subject to change without notice.
 ©Copyright 2006 are Trademark and all rights reserved

HARDWARE & TOOL

Model	Name	
	Cable Guard	100m/Pack
	Cable Support	6", 8", 10", 12", 14", 16", 18", 20", 22", 24", 26", 28"
	Cable Tie (White)	4", 6", 8", 10", 12", 14", 15"
	Cable Tie (Black)	4", 6", 8", 10", 12", 14", 15"
	Electrical Tape	19mm x 20m (Grey), 19mm x 20m (Violet), 19mm x 20m (Black)
	Sealing Tape (1mm)	30 x 280 , 40 x 280
	Sealing Tape (3mm)	30 x 280 , 40 x 280
	Forget Eye Nut 5/8	
	Galvanized Ground Rod 5/8 x 2.4	
	Hook Bolt 3/8	8", 10", 12", 14", 22"
	Hook Bolt 1/2	8", 12", 14"





2522/2523

(ลงชื่อ).....
 นายประยูร สีพุฒย์
 นายนกเทศมนตรีตำบลนาวายเหนือ

(ลงชื่อ).....
 ดร. ดร. ผู้อำนวยการ


HARDWARE & TOOL

Model	Name	Size
	Insulator	
	Insulator Nylon	
	L-TYPE	
	Machine Bolt 1/2	8", 10", 12", 14"
	Machine Bolt 5/8	2", 3", 6", 6.5", 7", 8", 10", 12", 14", 16", 18", 20", 22", 24"
	Name Plate (S)	25.5 mm. x 151 mm.
	Name Plate (B)	53 mm. x 150 mm.
	OFC Clamp (S)	
	OFC Clamp (B)	
	OFC CLAMP NYLON	
	Pole Bracket	8", 10", 12", 14", 16", 22"

27/8/2559
 Smart
 SECURITY SYSTEM CO., LTD.

(ลงชื่อ).....
 นายประยูร พิพูลย์
 ผู้จัดการโครงการดำเนินโครงการฯ

(ลงชื่อ).....
 27/8/2559
 ผู้ขาย
 Smart
 SECURITY SYSTEM CO., LTD.

HARDWARE & TOOL

Model	Name	Size
	Plastic Cable Spacer	1/2", 1/4"
	Preformed Guy Grip Deadend	1.75M, 2M, 2.5M, 3M, 4M, 6M, 9M, 10M, 11M, 13M, 15M, 17M
	Preformed Strand Splice	2M, 2.5M, 3M, 4M, 6M, 10M
	Preformed Top Tie for FOC	9MM, 11MM, 13MM, 15MM, 17MM
	Protective sleeve	40 mm., 60 mm.
	Strand Ground Clamp	1/2
	Stainless Steel Buckle	1/2
	Stainless Steel Band	1/2
	Steel Flat Cross Arm Brace	30", 36"

Smart
SECURITY SYSTEM CO. LTD


(ลงชื่อ).....
 (นายประยุร สีโนบุลย์)
 นายกเทศมนตรีตำบลมหาวายเพี้ยง

(ลงชื่อ).....
 (นายสมนึก ผู้ช่วย
 Smart
SECURITY SYSTEM CO. LTD

S.J.P.

HARDWARE & TOOL

Model	Name	Size
	Straight Thimbleye Bolt 5/8	8", 10", 12", 14", 16", 18"
	Square Washer 1/2	
	Square Washer 5/8	
	U-CLAMP 3/8	
	U-TYPE	
	Hook Plate	



(ลงชื่อ).....
 นายประยูร สีเพบุลย์
 นายกเทศมนตรีตำบลสหัสสาคร


(ลงชื่อ).....
 จ.ส.ย.น.
 Smart
SECURITY SYSTEM CO., LTD.

Brief Introduction

Many thanks for purchasing 10/100/1000M Ethernet optical transceiver! This product supports IEEE802.3U IEEE802.3z 1000Base-Tx/Fx Protocol, as well as full duplex and half duplex mode. This manual is for 10/100/1000M transceivers. The following purchasing guide is for customer's reference.

Media Converter

SM/10/100/1000Mbps/SIMPLEX/SC/20KM



MODEL:MD-SMSCUP-1000-13020/15020

Packing List

Please check the following items in the package before installing the transceiver.

Ethernet Optical Transceiver	1 set
AC/DC Adapter	1 pcs
User Manual	1 copy

Please contact the dealer immediately for any loss or damage to the above items

Installation

1. Interface

- RJ-45 interface

The transmission media adopts CAT5 twisted-pair with typical length of 100 meters. It features the function of automatically identifying the through line and cross wire

- Fiber interface

FC/SC fiber interface is of duplex mode type, including two interfaces, namely TX and RX. When the two sets of optical transceiver are interfaced or connected to switch with fiber interface, the fiber is in cross connection, namely "TX-RX", "RX-TX" (direct butting for single optical fiber).

2. Connection



The network device (work station, hub or switch) with RJ-45 interface is connected to RJ-45 jack of optical transceiver through twisted-pair. And the multi/single mode fiber is connected to FC/SC fiber interface of the optical transceiver. Then optical converter on. The corresponding LED is on for correct connection. (See the table below for the LED indicator lamp)





Figure 1 Schematic drawing of connection



LED Indicator Lamp

LED indicator lamps serve as device monitoring and trouble display. The following is the explanation for each LED indicator lamp.

LED indicator lamp	Status	Explanation
Link/Act	On	Connection status display for link. "ON" indicates that link is in correct connection.
	Blink	Active status display of fiber port or RJ45 port "Blink" indicates packet goes through media converter
FDX	On	Transceiver works in the full duplex mode.
	Off	Transceiver works in the half duplex mode.
PWR	On	Power is on and normal.
1000	On	Transfer rate of electric interface is 1000Mbps.
100	On	Transfer rate of electric interface is 100Mbps.

Transmission characteristics of single fiber transceiver

Product model	Optical wavelength (nm)	Transmitting optical power(dBm)	Receiving sensitivity (dbm)	Saturability (dBm)
MEDIA SM/10/100/1000/SIMPL X/20KM	1310/1550 1550/1310	-6~10	-23	≥-3

MEDIA SM/10/100/1000/SIMPL EX/40KM	1310/1550 1550/1330	-5~0	<-24	≥-3
MEDIA SM/10/100/1000/SIMPL EX/60KM	1310/1550 1550/1330	-2~+3	<-24	≥-3

Transmission characteristics of dual fiber transceiver

Product model	Optical wavelength (nm)	Optical power(dBm)	Sensibility (dbm)	Saturability (dbm)
MEDIA /MM/10/100/1000/DUPLEX /550M	1310	-10 ~ -4	-17	≥-3
MEDIA /SM/10/100/1000/DUPLEX/20KM	1310	-10 ~ -6	-23	≥-3
MEDIA /SM/10/100/1000/DUPLEX/40KM	1310	-4 ~ 0	-24	≥-3
MEDIA /SM/10/100/1000/DUPLEX/60KM	1310	-5 ~ -0	-25	≥-3

Main Features

1. In conformity to IEEE 802.3 10 Base-T standard. In conformity to IEEE 802.3u 100 Base-TX, IEEE802.3z, IEEE802.3ab standard
2. Built in high efficiency SRAM for packet buffer, with 1K-entry lookup table and 4-way associative hash algorithm.
3. Half duplex: Back pressure flow control
Full duplex: IEEE802.3x flow control
4. Automatic identification of MDI/MDI-X cross line..
5. In conformity to safety code of FCC and 15 CLASS A and CE MARK.

Technical Parameters

1. Standard Protocol:

IEEE802.3 10 Base-T standard

IEEE802.3u100Base-TX and

IEEE802.3z standard

2. Connector: one UTP RJ-45 connector,
one FC/SC connector

3. Operation mode: full duplex mode or half duplex mode

4. Power supply parameter:

INPUT: AC/220V OR DC/48V

OUTPUT: 5V DC 1A

5. Environmental temperature: 0°C -60 °C

6. Relative humidity: 5%-90%

TP cable: Cat5 UTP cable

7. Transfer fiber:

multi-mode: 50/125, 62.5/125 or 100/140μm

single mode: 8.3/125, 8.7/125, 9/125 or 10/125μm

8. Dimensions: 94x 71 x 26(mm)L*W*T


Cautions

1. This product is suitable for indoor application.
2. Put on the dust cover of fiber interface when not used.
3. It is forbidden to stare at the TX fiber-transfer end with naked eyes.
4. Single optical fiber transceiver must be used in pair (See the attachment description in delivery).

Trouble Shooting


Smart
SECURITY SYSTEM CO., LTD

1. Device is not matched. Please select the corresponding network device according to the transfer rate of the product (10Mbps or 100Mbps, 1000Mbps) when connected to other network devices (network card, hub, switch).
2. Line loss is excessive during the fiber wiring. Excessive loss in connector plug-in and fiber soldering welding, and excessive intermediate nodes may cause excessive loss rate or abnormal operation.



LINK CCTV OUTDOOR CABINET

Features


- Hanging cabinet type for outdoor installation , suitable for CCTV system
- Suitable for Fiber Optic Equipment , Industrial Media Converter and Industrial Ethernet Switches
- Designed for 2 types are TYPE 2 and TYPE 4
- TYPE 2 Dimension. 43 cm(W) x 15.8 cm(D) x 68 cm(H) (Index of Protection) IP43
- TYPE 4 Dimension. 50 cm(W) x 15.8 cm(D) x 75 cm(H) (Index of Protection) IP43
- Produced from **Electro-Galvanized Sheet steel** with thickness of 1.0 mm. light weight and completed rust proof.
- The special Light Gray color by electrostatic powder coating paint with international standards ASTM-D3363, ASTM-D3359 and ASTM-D522.
- Provide build in Push Handle Lock at front door.
- **Water-proof and ventilation by roofer at side panels**
- Supporting by double steel bar with thickness of 2.0mm. at back side.
- Roof Cover can be mounted with single of 4" ventilation fan (CK-80104) to release the accumulated heat inside the cabinet and extend the life of equipment.
- The cabinet lid and the roof of the cabinet are made of special black rubber material that is waterproof and highly moisture resistant. By using CNC Foam Gasket Technology to prevent water from entering the cabinet
- Provide 3 knock out holes with size 3/4" and 1" for cable entry.
- Provide cable guide inside the cabinet for manages all the cable.
- Provide removable component plate with thickness 1.2 mm.

25/07/2561
Smart
SECURITY SYSTEM CO., LTD.

CCTV Outdoor Steel Cabinet



- The component plate with stud can be containing double splice tray(SV-2256)
- Provide ground wire connecting between structure cabinet and front door.
- Manufacturing and Distribution by ISO 9001:2015 and ISO 14001:2015 Company.



Order Information



Part number	Description	Color
UV-9002	LINK CCTV OUTDOOR STEEL CABINET Type 2 43 cm(W) x 15.8 cm(D) x 68 cm(H)	Light Gray
UV-9004	LINK CCTV OUTDOOR STEEL CABINET Type 4 50 cm(W) x 15.8 cm(D) x 75 cm(H)	Light Gray
Recommend Accessories		
CK-80104	LINK 1 x Ø 4" Heavy Duty Fan	Black
SV-2256	LINK Splice Tray with Plastic Base for 12 Fibers	Gray
SV-2252A	LINK Fusion Splice Protector Sleeve	Clear

- END OF SPECIFICATION -



Specifications subject to change without notice. Revised 12/2021
©Copyright 2006 are Trademark and all rights reserved

Page 2 of 2

(ลงชื่อ).....
(นายปานะ พิพูลย์)
ผู้ขอ

นายกเทศมนตรีตำบลนาหวายเหนือ

(ลงชื่อ).....
ผู้ชาย
Smart
SECURITY SYSTEM CO., LTD

អប់រំស៊ីវិទ្យាល័យ MIT

เลขที่ MIT6408004107



Made in Thailand

โดยหนังสือฉบับนี้
สถาบันภาษากรรมแห่งประเทศไทย ขอรับรองว่า

ผลิตภัณฑ์ LINK CCTV OUTDOOR CABINET

รุ่น CCTV OUTDOOR STEEL CABINET / TYPE 2

ผลิตโดย บริษัท สิงค์ เอเชีย จำกัด

ເລກທີ່ບໍລິຫານດັບບຸກຄາ 0105559128685

6 Wright
85 Smart SECURITY SYSTEM CO LTD

เป็นผู้ผลิตเครื่องจักรที่ผลิตในประเทศไทย จริงทุกประการ

(นายจาร์ส สว่างสมุทร)

ຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່

ສກារອຸດສາເກສຣມແຫ່ງປະເທດໄທຍ

(ลงชื่อ)..........ผู้ขอ

ออกให้ ณ วันที่ 24.08.2564 จนกว่าจะหมด
เงินเดือน ณ วันที่ 24.08.2565

(องฟ้า) ๒๙-

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
THE FEDERATION OF THAI INDUSTRIES
Tel. (+66) 2-345-1100 www.mit.fti.or.th
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
จะรับรองเอกสารตามเงื่อนไข^{พูดคุย}
EM CO., LTD.
โปรดติดต่อสอบถามในรับรองที่
www.mit.fti.or.th



LIGHTNING PROTECTION

กราวด์หรอดชุบ + คลัมป์หัวใจ (รุ่นพอม)
Ground Rod Copper Clad

◀ กราวด์หรอดชุบ



Size	Product Code	Unit Price
5/8" x 6'	SEC-GRCC-01	240.00
5/8" x 8'	SEC-GRCC-02	320.00
5/8" x 10'	SEC-GRCC-03	400.00

กราวด์หรอดชุบ + คลัมป์หัวใจ (รุ่นเต็ม)

5/8" x 6'	SEC-GRCC-04	350.00
5/8" x 8'	SEC-GRCC-05	470.00
5/8" x 10'	SEC-GRCC-06	580.00

กราวด์หรอดหุ้ม
Ground Rod Copper Coated

◀ กราวด์หรอดหุ้ม



Size	Product Code	Unit Price
5/8" x 6'	SEC-GRC-01	516.00
5/8" x 8'	SEC-GRC-02	688.00
5/8" x 10'	SEC-GRC-03	860.00
3/4" x 6'	SEC-GRC-04	720.00
3/4" x 8'	SEC-GRC-05	960.00
3/4" x 10'	SEC-GRC-06	1,200.00

คลัมป์หัวใจ
Ground Clamp

Size	Product Code	Unit Price
5/8"	SEC-GC-01	25.00
3/4"	SEC-GC-02	40.00

หางปลาท่องแಡง
Terminal Lug



Size	Product Code	Unit Price
6 - 35 mm ²	SEC-TL-01	60.00
50 - 70 mm ²	SEC-TL-02	70.00
95 - 120 mm ²	SEC-TL-03	140.00
150 - 185 mm ²	SEC-TL-04	230.00
240 - 300 mm ²	SEC-TL-05	350.00
400 - 500 mm ²	SEC-TL-06	450.00

36

(ลงชื่อ).....
(นายปรีระษฐ์ สิงขรย์).....
ผู้ชื่อ^๒
นายเกริกนันทร์ สำราญเสนา

Expertise on Complete Fittings and Accessories

SEC SIRIKUL

ลงนาม
(ลงชื่อ).....
ผู้ช่วย^๑

Smart

SEC

SEC


MV

SEC

SIRIKUL

LIGHTNING PROTECTION


กราวด์เกลสบ็อกซ์
อลูมิเนียม



Aluminium Ground
Test Box


Size	Product Code	Unit Price
9" x 6" x 3.5"	SEC-AGTB-01	1,750.00

กราวด์เกลสบ็อกซ์
พลาสติก
Plastic Ground
Test Box



Size	Product Code	Unit Price
8" x 6" x 4"	SEC-PGTB-01	1,200.00


ล้อฟ้า 3 จอก



Multi Point Air Terminal

Size	Product Code	Unit Price
1/2"	SEC-MPAT-01	220.00
5/8"	SEC-MPAT-02	220.00
3/4"	SEC-MPAT-03	220.00

คลัมจับบาร์



ทองเหลือง

Bar Clamp

Size	Product Code	Unit Price
2.5 - 3 mm.	SEC-BC-01	80.00

คลัมจับสายทองเหลือง



เปลือยกะพนัง

Copper Cable Clamp

Size	Product Code	Unit Price
25-35 mm ²	SEC-CCC-01	80.00
50-70 mm ²	SEC-CCC-02	80.00
95-120 mm ²	SEC-CCC-03	120.00

กราวด์เคลมตัวยู
Ground Clamp - U



Size	Product Code	Unit Price
5/8"-3/4" (50-120 mm)	SEC-GCU-01	600.00

มุคลัมทองเหลือง
2 แฉก
U Clamp 2 Screws



Size	Product Code	Unit Price
6 - 35 mm ²	SEC-UC2-01	52.00
50 - 70 mm ²	SEC-UC2-02	78.00
95 - 120 mm ²	SEC-UC2-03	126.00
150 - 185 mm ²	SEC-UC2-04	170.00
240 - 300 mm ²	SEC-UC2-05	260.00
400 - 500 mm ²	SEC-UC2-06	290.00

สแคลมจับบาร์



ทองเหลือง

Square Clamp

Size	Product Code	Unit Price
2.5 - 3 mm.	SEC-SC-01	240.00




Expertise on Consultant Fittings and Accessories



(ลงชื่อ).....
(นายประทุม สำพูลย์).....ผู้ช้อ.....
(ลงชื่อ).....
(นายกานต์มนตรี ดำรงหาภยหนึ่ง).....ผู้ขาย

Smart
SECURITY SYSTEM CO.,LTD

HARDWARE & TOOL

	Cable Guard	100m/Roll
	Cable Support	6", 8", 10", 12", 14", 16", 18", 20", 22", 24", 26", 28"
	Cable Tie (White)	4", 6", 8", 10", 12", 14", 15"
	Cable Tie (Black)	4", 6", 8", 10", 12", 14", 15"
	Electrical Tape	19mm x 20m (Grey), 19mm x 20m (Violet), 19mm x 20m (Black)
	Sealing Tape (2mm)	30 x 280 , 40 x 280
	Sealing Tape (3mm)	30 x 280 , 40 x 280
	Forget Eye Nut 5/8	
	Galvanized Ground Rod 5/8 x 2.4	
	Hook Bolt 3/8	8", 10", 12", 14", 22"
	Hook Bolt 1/2	8", 12", 14"

HARDWARE & TOOL

25289
Smart
SECURITY SYSTEM CO., LTD

(ลงชื่อ).....
(นายประชุร สัพพุลย์).....ผู้ซื้อ

นายกเทศมนตรีตำบลนาภายาหมู่ 7

(ลงชื่อ).....
25289.....ผู้ขาย

Smart
SECURITY SYSTEM CO., LTD

HARDWARE & TOOL

Model	Name	Size
	Insulator	
	Insulator Nylon	
	L-TYPE	
	Machine Bolt 1/2	8", 10", 12", 14"
	Machine Bolt 5/8	2", 3", 6", 6.5", 7", 8", 10", 12", 14", 16", 18", 20", 22", 24"
	Name Plate (S)	25.5 mm. x 151 mm.
	Name Plate (B)	53 mm. x 150 mm.
	OFC Clamp (S)	
	OFC Clamp (B)	
	OFC CLAMP NYLON	
	Pole Bracket	8", 10", 12", 14", 16", 22"

(ลงชื่อ)
 นายประชุม สีพุลย์
 ผู้ขอ
 นางสาวพัฒนาศรีทำบดินทร์
 น้ำหน้าที่

(ลงชื่อ)
 ស.จ.พ.
 ผู้ชาย
 Smart
 SECURITY SYSTEM CO.,LTD.

HARDWARE & TOOL

Model	Name	Size
	Plastic Cable Spacer	1/2", 1/4"
	Preformed Guy Grip Deadend	1.75M, 2M, 2.5M, 3M, 4M, 6M, 9M, 10M, 11M, 13M, 15M, 17M
	Preformed Strand Splice	2M, 2.5M, 3M, 4M, 6M, 10M
	Preformed Top Tie for FOC	9MM, 11MM, 13MM, 15MM, 17MM
	Protective sleeve	40 mm., 60 mm.
	Strand Ground Clamp	1/2
	Stainless Steel Buckle	1/2
	Stainless Steel Band	1/2
	Steel Flat Cross Arm Brace	30", 36"



ស្រុក
Smart
SECURITY SYSTEM CO.,LTD

HARDWARE & TOOL

34

(លេខូល).....
 (ឈាយប្រមូល សិរីបុលី)
 នគរណ៍អនុញ្ញាតទីតាំងនគរណ៍វាយនៅភ្នំពេញ

(លេខូល).....
 (ស្រុក ស្រុក ស្រុក)

 Smart
SECURITY SYSTEM CO.,LTD

HARDWARE & TOOL

Model	Name	Size
	Straight Thimbleye Bolt 5/8	8", 10", 12", 14", 16", 18"
	Square Washer 1/2	
	Square Washer 5/8	
	U-CLAMP 3/8	
	U-TYPE	
	Hook Plate	

Smart
SECURITY SYSTEM CO., LTD

(ลงชื่อ).....
 นางประมูล สีพูดย์
 นางสาวเทศมนตรี สำราญพันธุ์
 ผู้ซื้อ

(ลงชื่อ).....
 สมชาย
 Smart
SECURITY SYSTEM CO., LTD
 ผู้ขาย



ก่อพีวีซี เอสซีจี

สำหรับระบบรองรับสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ (สีเหลือง)

Line: @chopapart.com
Tels. 02-115-9000

นายกฤตมานตรี ตำแหน่ง
ผู้ชื่อ.....
(ลายเซ็นของผู้ชื่อ)

ลงชื่อ.....
นาย.....
(ลายเซ็นของผู้ลงชื่อ)

เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จำกัด หนึ่งในเครือเอสซีจี (SCG) ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ “ก่ออีสซีจี” ตั้งแต่ พ.ศ. 2513 ด้วยประสบการณ์อันยาวนาน และความมุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการใช้งานด้านต่างๆ พร้อมสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นเน้นการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย เพื่อ滿足ความเป็นผู้นำ ด้านระบบ ก่อ ทั้งระบบประปา-ระบายน้ำ ระบบประปาหัวร้อน ระบบร้อยสายไฟฟ้า และสายโทรศัพท์ ระบบบำบัดใน งานเกษตร และสาราระบุปโภค ก่อ ข้อต่อ และอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อความสะดวกครบครันสำหรับการใช้งานทุก ประเภท โดยมีภารกิจชี้ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษาทุกรายละเอียด

ก่อพีวีซี เอสซีจี

ผลิตภัณฑ์ ปPVC (Unplasticized Polyvinyl Chloride) หรือพีวีซีแข็ง (Rigid PVC) ชิ้นปั๊บจุบเป็นพีนิยม ใช้ในการก่อสร้าง เช่น筍ตามคุณสมบัติที่ได้เดินทาง ประการ อาทิ คงทนต่อสภาพอากาศความชื้น ไม่เป็น สนิม ไม่烂 ไม่脆 รวมถึงไม่ต้องบำรุงรักษาบ่อย ก่อ ท่อร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ (สีเหลือง) มาตรฐาน มอก. 216-2524 มีคุณสมบัติเป็นแผ่นวนไฟฟ้าที่ติด ก่อ ต่อแข็งด้านไฟฟ้า ซึ่งมันไม่ใช่เครื่องหมายความปลอดภัยใน การติดตั้ง ยิ่งที่มีความคงทนต่อสภาพแวดล้อมต่างๆ ก่อ และเมื่อเกิดไฟไหม้จะไม่ลามไฟ ทำให้มันใช้ในความ ปลอดภัยมากขึ้น

ศักยภาพก่อหนึ่งก่อว่าทุกด้านของ

“ก่ออีสซีจี”

ศักยภาพก่อหนึ่งก่อว่า

- * มีระบบควบคุมคุณภาพเพื่อให้ทุกงาน ผู้เชี่ยวชาญอย่างละเอียดทุกขั้นตอน
- * ผลิตด้วยเครื่องจักร และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ระดับโลก ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและไม่ใช่ ผลกระทบที่สิ่งแวดล้อม

การบริการก่อหนึ่งก่อว่า

- * บริการก่อและหลังการขายด้วยพื้นที่ขนาดมืออาชีพ
- * มีบริการจัดส่งสินค้าที่รวดเร็ว และครอบคลุม ทั่วประเทศ

ความพร้อมก่อหนึ่งก่อว่า

- * มีความสามารถในการผลิตเพื่อขอต่อความ ต้องการที่มากในประเทศไทยและต่างประเทศ
- * มีśnie้าห์ท่อ ข้อต่อ และอุปกรณ์หลากหลาย รองรับความต้องการของลูกค้า

- * มีพันธมิตรทางธุรกิจในประเทศไทยและต่างประเทศ อาทิ Henkel (บริษัทระดับโลกด้านเคมีภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์) และ SEKISUI CHEMICAL เป็นต้น

(ลงชื่อ).....**นายพงษ์ศักดิ์ หาดใหญ่**.....ผู้ชื่อ²
2. ก่อ เกี่ยวกับพีวีซี เอสซีจี

คุณสมบัติของก่อพีวีซี เอสซีจี

สำหรับระบบร้อยสายไฟฟ้า และสายโทรศัพท์ (สีเหลือง)



ปลดออกจากการเผาไหม้

ตัวคุณสมบัติของ PVC ที่เป็นแผ่นวนไฟฟ้า ชิ้นนี้ไม่ใช่ไฟฟ้า เมื่อเกิดกระแสไฟฟ้าจะไม่ลามไฟ



ทนทานต่อแสงแดด

ไม่เสื่อมเสียและสามารถนำไปใช้ได้โดยต่อตัว PVC ในปริมาณหนึ่งก็สามารถ จัดป้องกันไฟฟ้า ได้เป็นอย่างดี ไม่ทำลาย หรือแตกหักง่าย



ไม่怕水

สามารถใช้งานได้ที่อุณหภูมิปกติจนถึง 60 องศาเซลเซียส และไม่สามารถก่อให้เกิด ไฟฟ้า



หาซื้อง่าย และน้ำหนักเบา

หากซื้อได้ร้านค้าที่ขายห้ามนำเข้าที่กรุงเทพ อยู่ที่ประเทศ รีบซื้อและใช้ในการติดตั้ง ให้เข้าใจว่ามีน้ำหนักเบา



ข้อต่อและอุปกรณ์ครบครัน

ข้อต่อและอุปกรณ์มีความหลากหลายและ ครบครัน ให้คุณเลือกใช้ตามสภาวะเฉพาะ ที่ต้องการ จึงลดค่าใช้จ่ายได้มาก



มาตรฐาน มอก.

ได้รับการรับรอง มาตรฐานสากลระดับ คุณภาพกรรม เลขที่ มอก. 216-2524

Smart SECURITY SYSTEM CO.,LTD.

คุณสมบัติของก่ออ่อนลายลูกฟูก เอสซีจี (สีเหลือง)

ผลิตจาก ปPVC ที่มีคุณสมบัติด้านเปลวไฟ แข็งแรงทนทาน ทนต่อแรงกดและแรงกระแทกได้ดี ยืดหยุ่นดี ไม่ต้องติดต่อ เติมเท่าไหร่ตัว ก่อ รวดเร็ว หมายเหตุสำหรับงานอ่อนล่อนอยหรือเติมสีไฟ บนผ้าในอาคาร



ยืดหยุ่นดี

มีคุณสมบัติที่ให้ข้อต่อห้องน้ำได้ดีใน การใช้งานในพื้นที่ข้าวตัด



ติดตั้งง่าย

มีคุณสมบัติที่ให้ข้อต่อห้องน้ำได้ดีใน การใช้งานในพื้นที่ข้าวตัด



ทนทานต่อการกดกร่อน

ทนทานต่อการกดกร่อน สามารถใช้ในห้องน้ำ ห้องน้ำ ห้องน้ำ ห้องน้ำ



มาตรฐาน JIS

ได้รับมาตรฐาน JIS C 9451 สำหรับ มาตรฐาน คุณภาพที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก

ดำเนิน	
	ในกรณีที่มีไฟฟ้า ให้ติดต่อผู้เชี่ยวชาญ ให้ติดต่อผู้เชี่ยวชาญ ให้ติดต่อผู้เชี่ยวชาญ

Certification No. TH00/2815

Certification No. TH00/1710.00


ผู้ขาย

Smart
SECURITY SYSTEM CO.,LTD.

ก่อพิวช์ เอสซีจี สําหรับระบบร้อยสายไฟฟ้า และสายโทรศัพท์ (สีเหลือง)

ก่อพิวช์ เอสซีจี สําหรับระบบร้อยสายไฟฟ้า และสายโทรศัพท์ (สีเหลือง)

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก. 216-2524



ก่อพิวช์สำหรับระบบร้อยสายไฟฟ้า และสายโทรศัพท์ (สีเหลือง) แบ่งออกเป็น 3 ชั้นคุณภาพ
คือ ชั้นคุณภาพ 1 (หนาที่สุด), ชั้นคุณภาพ 2, ชั้นคุณภาพ 3 มีความยาวมาตรฐาน 4 เมตร หรือ 6 เมตร

ช่องบัด มม.(นิ้ว)	เส้นผ่าศูนย์กลาง ภายในนอกเดี่ยง (OD) (มม.)	ความหนา (มม.)		
		ชั้นคุณภาพ 1	ชั้นคุณภาพ 2	ชั้นคุณภาพ 3
15 (3/8")	18 ± 0.20	2.0 ± 0.20		
18 (1/2")	22 ± 0.20	2.0 ± 0.20		
20 (3/4")	26 ± 0.25	2.0 ± 0.20		
25 (1")	34 ± 0.30	3.0 ± 0.30		
35 (1 1/4")	42 ± 0.35	3.5 ± 0.40		
40 (1 1/2")	48 ± 0.40	4.0 ± 0.40		
55 (2")	60 ± 0.50	4.5 ± 0.40		
65 (2 1/2")	76 ± 0.50	4.5 ± 0.40		
80 (3")	88 ± 0.50	5.9 ± 0.40	4.5 ± 0.30	2.5 ± 0.25
100 (4")	114 ± 0.50	7.0 ± 0.40	5.7 ± 0.35	3.0 ± 0.30




มอก 216 - 2524
TIS 216 - 2524

ก่ออ่อนลายลูกฟูก เอสซีจี สําหรับระบบร้อยสายไฟฟ้า และสายโทรศัพท์ (สีเหลือง)

ผลิตตามมาตรฐาน JIS C 8461-1 : 2005, JIS C 8461-23 : 2005

Smart SECURITY SYSTEM CO.,LTD.



ช่องบัด มม.(นิ้ว)	เส้นผ่าศูนย์กลาง ภายในนอกเดี่ยง (OD) (มม.)	เส้นผ่าศูนย์กลาง ภายในเดี่ยง (ID) (มม.)	ความหนา (T) (มม.)	ความยาว (เมตร/ม้วน)
15 (3/8")	18 ± 0.20	14 ± 0.20	2.00	50
18 (1/2")	22 ± 0.20	18 ± 0.20	2.00	50
20 (3/4")	26 ± 0.25	21 ± 0.20	2.50	50
25 (1")	34 ± 0.30	29 ± 0.30	2.50	25

(ลงชื่อ).....
(นายประชุม สีพุ่มยิ่ง)
นายเกศมนตรี ทำบทวายให้เขียน

(ลงชื่อ).....
ผู้ขาย



3 กองหลัก พิวช์ เอสซีจี

ข้อต่อพีวีซี เอลซิจิ สำหรับระบบร้อยสายไฟฟ้า และสายโทรศัพท์ (สีเหลือง)

ชิ้นเดียวจากเครื่องจักร



ชิ้นเดียว ร้อยสาย
15-100 มม.
(3/8"-4")



สามทาง ร้อยสาย
18-25 มม.
(1/2"-1")



เอียง ๙๐° สำหรับ ร้อยสาย
15-25 มม.
(3/8"-1")



กึ่งจั๊บต่อ ร้อยสาย
18-25 มม.
(1/2"-1")



กล่องพักสายสี่เหลี่ยม 4"x4" ร้อยสาย
15-18-20 มม.
(3/8"-1/2"-3/4")



กล่องพักสายสี่เหลี่ยม ร้อยสาย
15-18-20 มม.
(3/8"-1/2"-3/4")



กล่องพักสายสี่เหลี่ยม 4"x2" ร้อยสาย
15-18-20 มม.
(3/8"-1/2"-3/4")



ช่อง ๙๐° ตัวเปิด ร้อยสาย
15-25 มม.
(3/8"-1")



สามทาง ฝาเปิด ร้อยสาย
18-25 มม.
(1/2"-1")



หัวต่อเข้ากันตรง ร้อยสาย
15-55 มม.
(3/8"-2")



เอียงก้านปู ร้อยสาย
15-25 มม.
(3/8"-1")



ช่องต่อท่ออ่อนลายสูญญากาศ
15-25 มม.
(3/8"-1")

ชิ้นเดียวจากท่อ*




ชี้ฟัน 11.25° H ES2 ร้อยสาย
15-100 มม.
(3/8"-4")



ชี้ฟัน 22.5° H ES2 ร้อยสาย
15-100 มม.
(3/8"-4")



ชี้ฟัน 45° กานหาง ร้อยสาย
15-100 มม.
(3/8"-4")



ชี้ฟัน 90° กานหาง ES2 ร้อยสาย
15-100 มม.
(3/8"-4")



หัวต่อปากแพร ๙๐° ร้อยสาย
90-100 มม.
(3"-4")



หัวต่อ 45° กานหาง ES2 ร้อยสาย
15-100 มม.
(3/8"-4")



หัวต่อ 90° กานหาง ES2 ร้อยสาย
15-100 มม.
(3/8"-4")

*เป็นสิบค่าที่ต้องสั่งส่วนหน้า
(ลงชื่อ).....
(นายประชุม ลีเพนูลย์)
นายกเทศมนตรีตำบลมหาไชย

(ลงชื่อ).....
นาย ปรเมศร์ คงกระพัน

Smart SECURITY SYSTEM CO.,LTD.

4. โทร. และ ข้อต่อพีวีซี เอลซิจิ

02-115-9900
Line: @chopanich
contact@chopanich.com

ร่างรายละเอียดขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

รายละเอียดการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และกำหนดราคากลาง
งานติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด บริเวณจุดเสี่ยง , แหล่งชุมชน ภายในเขตเทศบาลตำบลหัวใหญ่เนนี่ว
บริเวณพื้นที่ หมู่ที่ 3, 4 (ริมแม่น้ำแม่กลอง) ตำบลหัวใหญ่เนนี่ว (ตามแบบที่กำหนด)

รายละเอียดแบบท้ายบันทึกข้อความ ที่ 603 / 2567 ลงวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2567

1. ความเป็นมา

ตามที่ เทศบาลตำบลหัวใหญ่เนนี่ว มีความประสงค์จะดำเนินการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด บริเวณจุดเสี่ยง, แหล่งชุมชน ภายในเขตเทศบาลตำบลหัวใหญ่เนนี่ว บริเวณพื้นที่ หมู่ที่ 3, 4 (ริมแม่น้ำแม่กลอง) ตำบลหัวใหญ่เนนี่ว (ตามแบบที่กำหนด) เพื่อใช้ในการเฝ้าระวังปัญหาที่อาจเกิดจากอาชญากรรม อุบัติเหตุ การก่อการร้ายจากผู้ไม่หวังดี เฝ้าระวังดูความเคลื่อนไหวการจราจร และเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด เพื่อให้ประชาชน รู้สึกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เนื่องจากมีมาตรการในการป้องกันและรักษาความสงบ และยังเป็นข้อมูลเบาะแส สำหรับการติดตามผู้กระทำความผิดต่าง ๆ ในพื้นที่เทศบาล นั้น

เทศบาลตำบลหัวใหญ่เนนี่ว จึงอาศัยอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 (1) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน และประกอบกับพระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 หมวด 2 การกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณูปะ มาตรา 16 (30) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เทศบาลตำบลหัวใหญ่เนนี่ว จึงได้จัดทำโครงการงานติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด บริเวณจุดเสี่ยง, แหล่งชุมชน ภายในเขตเทศบาลตำบลหัวใหญ่เนนี่ว บริเวณพื้นที่ หมู่ที่ 3, 4 (ริมแม่น้ำแม่กลอง) ตำบลหัวใหญ่เนนี่ว (ตามแบบที่กำหนด) ดังนี้

อ้างถึง บันทึกข้อความสำนักปลัดเทศบาล ที่ 1929 / 2567 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2567 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ กองซ่อม ทบทวนประมาณราคาในการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ภายในเขตเทศบาลตำบลหัวใหญ่เนนี่ว บริเวณพื้นที่หมู่ที่ 3, 4 (ริมแม่น้ำแม่กลอง) ตำบลหัวใหญ่เนนี่ว (ตามแบบที่กำหนด)

ทั้งนี้ เนื่องจากเพื่อใช้ในการเฝ้าระวังปัญหาที่อาจเกิดจากอาชญากรรม อุบัติเหตุ การก่อการร้าย จากผู้ไม่หวังดี เฝ้าระวังดูความเคลื่อนไหวการจราจร และเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด เพื่อให้ประชาชนรู้สึกปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน เนื่องจากมีมาตรการในการป้องกันและรักษาความสงบ และยังเป็นข้อมูลเบาะแสสำหรับการ ติดตามผู้กระทำความผิดต่างๆ ในพื้นที่เทศบาล จึงมีความประสงค์ขอความอนุเคราะห์ งานแบบแผนและก่อสร้าง กองซ่อม ดำเนินการประมาณราคากลางในการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ภายในเขตเทศบาลตำบลหัวใหญ่เนนี่ว บริเวณพื้นที่หมู่ที่ 3, 4 (ริมแม่น้ำแม่กลอง) ตำบลหัวใหญ่เนนี่ว (ตามแบบที่กำหนด) เพื่อใช้สำหรับเป็น ข้อมูลในการจัดทำโครงการ และเพื่อใช้เป็นเอกสารข้อมูลสำหรับประกอบการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการต่อไป นั้น

(ลงชื่อ)
(นายประชุม ลี้พูนสกุล)
นายกเทศมนตรีตำบลหัวใหญ่เนนี่ว

(ลงชื่อ)
ผู้ชาย
Smart SECURITY SYSTEMS LTD.

/2. วัตถุประสงค์...

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อป้องกันและดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชน , นักท่องเที่ยว และผู้ที่สัญจรไป - มา โดยใช้ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในการเฝ้าระวังการกระทำความผิด

2.2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและช่วยให้ข้อมูลในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ด้านการปราบปรามอาชญากรรมและด้านการจราจร โดยการตรวจจับการกระทำความผิด และบันทึกภาพไว้เป็นหลักฐานในการดำเนินคดี และการจับกุมผู้กระทำความผิดที่ก่อเหตุในพื้นที่ได้

2.3 เพื่อให้ความร่วมมือกับนโยบายของรัฐบาล ในเรื่องความมั่นคงภายในประเทศ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาประชาชนและนักท่องเที่ยว

2.4 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในมาตรการป้องกันการก่อเหตุร้ายต่าง ๆ ของชุมชน ที่พักอาศัย หรือสถานที่ราชการ

3. ประโยชน์ที่ได้

3.1 ประชาชน , นักท่องเที่ยว และผู้ที่สัญจรไป-มา ได้รับการป้องกันและดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยใช้ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในการเฝ้าระวังการกระทำความผิด

3.2 สามารถเป็นข้อมูลในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ด้านการปราบปรามอาชญากรรมและด้านจราจร โดยการตรวจจับการกระทำความผิด และบันทึกภาพไว้เป็นหลักฐานในการดำเนินคดี และการจับกุมผู้กระทำความผิดที่ก่อเหตุในพื้นที่ได้

3.3 เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ในเรื่องความมั่นคงภายในประเทศ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาประชาชนและนักท่องเที่ยว

3.4 ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นในมาตรการป้องกันการก่อเหตุร้ายต่าง ๆ ของชุมชน ที่พักอาศัย หรือสถานที่ราชการ

4. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

ข้อกำหนดโดยทั่วไป

4.1 คุณสมบัติของผู้รับจ้าง

4.1.1 ผู้ยื่นเสนอราคาต้องเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้มีอาชีพที่เกี่ยวข้องในงานจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้

4.1.2 ผู้ยื่นเสนอราคาต้องศึกษา เข้าสำรวจสถานที่ติดตั้งกล้องวงจรปิด อุปกรณ์ต่างๆ และสายเคเบิลโดยแก้วนำแสงให้ได้รายละเอียดตามข้อกำหนดของโครงการได้ครบถ้วน สมบูรณ์ก่อนการเสนอราคา

4.1.3 ผู้ยื่นเสนอราคาต้องดำเนินการตามข้อกำหนดในสัญญาให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน ถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา และการกำหนดด้วยเสนอราคา จะต้องยืนยันราคาที่เสนอเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน

(ลงชื่อ).....
นายประชุม ไพบูลย์
นายกเทศมนตรีตำบลสหไทยเพนีย

(ลงชื่อ).....
นายยุทธ
Smart SECURITY SYSTEM CO., LTD.
ผู้ขาย

/4.2. ข้อกำหนด...

4.2 ข้อกำหนดการรับประกัน

4.2.1 ผู้ยื่นเสนอราคายังต้องรับประทานคุณภาพการใช้งานและการชำรุดที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติวิสัยไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยวันรับประทานนับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ไว้เรียบร้อยแล้ว หากระบบหรืออุปกรณ์เกิดการขัดข้องจะต้องเข้าดำเนินการตรวจซ่อมภายใน 7 วันนับจากที่ได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร โดยผู้ขายจะต้องจัดทำระบบหรืออุปกรณ์ที่มีคุณภาพเท่าเทียมมาตรฐาน

5. ขอบเขตของงาน

5.1 รายละเอียดขั้นตอนการดำเนินการ

5.1.1 ติดตั้งกล้องวงจรปิดตามจุดต่างๆ ในเขตพื้นที่ชุมชน พื้นที่สาธารณะ ตำบลหัวไทรเนื้อที่ จำนวน 8 ตัว พร้อมทั้งศูนย์ควบคุมและแสดงผล ตามแผนผังจุดติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด

5.1.2 จุดติดตั้งสามารถเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสมโดยที่ไม่กระทบกับจำนวนจุดติดตั้งทั้งหมด

5.1.3 ติดตั้งระบบบันทึกภาพพร้อมชุดควบคุม และจ่อแสดงผลในห้องรับรองแขกนายกเทศมนตรีตำบล hairy เนี่ยว สำหรับระบบกล้องวงจรปิดทั้งหมดที่ติดตั้งในโครงการให้ติดตั้งตามแบบที่กำหนด

(1) คุณลักษณะและวิธีการทำงานของระบบกล้องวงจรปิด IP NETWORK

(2) แผนผังการเขื่อมโยงการทำงานของระบบวงจรปิดของกล้องวงจรปิดชนิด IP CAMERA AS-Built

Drawing แสดงรายละเอียดแนวทางการเดินทางสายติดต่อของกรรณ์ต่าง ๆ

5.1.5 จัดทำคู่มือการใช้งาน หรือการฝึกอบรม ให้ถูกต้องสมบูรณ์และง่ายต่อการเข้าใจ และส่งมอบคู่มือการใช้งานที่เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษที่มาพร้อม Hardware และ Software ในแต่ละรายการโดยอยู่ในรูปของเอกสาร หรือ CD-ROM จำนวน 1 ชุด

5.1.6 ผู้อื่นเสนอราคาต้องศึกษาทำความเข้าใจกับข้อกำหนดฉบับนี้ และจะต้องเสนอราคาอุปกรณ์/ระบบที่สามารถทำงานได้ตรงตามความต้องการ และข้อกำหนดทางเทคนิคของเทศบาลตำบล hairy เหนียว ทั้งอุปกรณ์ Hardware และ Software การติดตั้ง การทดสอบ และอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ ที่จำเป็นในการติดตั้ง การใช้งาน การบำรุงรักษาอุปกรณ์/ระบบ

(ลงชื่อ)..... (นายประทุม สุโนยลย์)

(ลงชื่อ)..... ผู้ขาย

5.1.7 ធ្វើនេនខ...

5.1.7 ผู้ยื่นเสนอราคากำต้องรับผิดชอบการดำเนินงานต่างๆ ทั้งหมดให้ถูกต้องตามข้อกำหนด รวมทั้งปฏิบัติตามระเบียบกฎข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามข้อกำหนดนี้ โดยผู้ยื่นเสนอราคากำต้องอ้างเหตุไม่รับผิดชอบใดๆ หากความเข้าใจผิด ความไม่ทราบ ความผิดพลาด หรือความไม่สมบูรณ์ ของข้อมูลที่มีในข้อกำหนดนี้ได้ การดำเนินการใดๆ ของผู้ขายที่ขัดกับระเบียบ กฎ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน ตามข้อกำหนด และตามสัญญา ผู้ยื่นเสนอราคากำต้องรับผิดชอบต่อผลที่จะเกิดขึ้นและแก้ไขให้ถูกต้อง

5.1.8 ผู้ยื่นเสนอราคากำต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการออกแบบแบบหน้างานและมุ่งมองของภาพ การเดินสายเคเบิลไม่ว่าจะเป็นแบบพาดอากาศหรือเดินในท่อร้อยสายใต้ดิน ตามที่เสนอราคากำต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่แตกต่างจากข้อเสนออันเนื่องมาจากการออกแบบ ข้อบังคับ และความผิดพลาดของการออกแบบ/หรือการกำหนด เป็นผลทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น/ลดลง ผู้ยื่นเสนอราคากำต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนั้น

5.1.9 ระบบที่เสนอต้องทำงานได้อย่างสมบูรณ์ภาพและสื่มความคมชัดภายใต้สภาวะแสงปกติ การควบคุมการดูภาพ การบันทึกภาพต้องทำได้อย่างต่อเนื่องสมบูรณ์ เมื่อจะกำหนดคุณสมบัติของอุปกรณ์นั้นๆ หรือจำนวนเป็นอย่างไรแล้วก็ตามเป็นหน้าที่ของผู้รับจ้าง จะต้องเลือกใช้อุปกรณ์ และจำนวนที่เหมาะสม แม้อุปกรณ์บางประเภทไม่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนดนี้ แต่จำเป็นต้องใช้เพื่อให้ระบบทำงานได้อย่างสมบูรณ์ เป็นหน้าที่ของผู้ยื่นเสนอราคากำต้องเสนอมาในขั้นตอนการเสนอราคากำต้องให้เป็นผู้ยื่นเสนอราคากำต้องมีความจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์เพิ่มเติมผู้ยื่นเสนอราคากำต้องเรียกร้องขอราคางานเพิ่มอีกไม่ได้

5.1.10 ข้อสงวนสิทธิ์หน่วยงานที่จะเปลี่ยนสถานที่หรือเส้นทางติดตั้ง อุปกรณ์ไปในที่แห่งใหม่ได้ หากมีความจำเป็นโดยหน่วยงานจะชำระค่าใช้จ่ายให้ตามความเป็นจริงของงานที่เปลี่ยนแปลง เว้นแต่จะมีข้อกำหนดเป็นการเฉพาะให้เป็นอย่างอื่น

5.1.11 ข้อสงวนสิทธิ์เทศบาลตำบลหวยเหนียว ที่จะนำอุปกรณ์และ/หรืองานในส่วนที่ส่งมอบแล้วไปใช้งานตามที่หน่วยงานเห็นสมควร โดยที่ไม่กระทบกระเทือนหรือเป็นอุปสรรคในการทำงานของผู้ยื่นเสนอราคากำต้องโดยหน่วยงานเพียงแต่แจ้งให้ผู้ยื่นเสนอราคารับทราบ แต่หากการทดสอบอุปกรณ์/ระบบไม่ผ่านเงื่อนไขและเป็นเหตุให้ต้องเลิกสัญญาอันเนื่องมาจากการความผิดพลาดของผู้ยื่นเสนอราคากำต้องไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากหน่วยงานมิได้

5.1.12 ข้อสงวนสิทธิ์ที่จะปรับเพิ่ม/ลดเนื้องานใดๆ โดยมูลค่าของเนื้องานที่เพิ่มขึ้น/ลดลงจะพิจารณาจากราคาก่อตัวหน่วยที่ผู้รับจ้างปรับเพิ่มขึ้น/ลดลงแล้ว หากผู้ยื่นเสนอราคามิได้เสนอราคาก่อตัวหน่วย โดยสงวนสิทธิ์ที่จะใช้ราคาก่อตัวหน่วยนี้โดยจัดซื้อ/จัดจ้างหรือราคาก่อตัวหน่วยที่เหมาะสม มาใช้ในการปรับเพิ่ม/ลด เนื้องาน และราคาก่อตัวหน่วยที่ปรับเพิ่ม/ลดดังกล่าวจะถูกเพิ่ม/หักออกจากจำนวนเงินที่ต้องชำระให้กับผู้ยื่นเสนอราคากำต้อง

(ลงชื่อ).....
นายประชุม ลูกบุญธรรม
นายกเทศมนตรีตำบลหวยเหนียว

(ลงชื่อ).....
นายพงษ์พงษ์ พุฒิพงษ์ ผู้ขาย



/5.2 ความรับผิด...

5.2 ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

5.2.1 ผู้ยื่นเสนอราคากำต้องรับผิดชอบการตรวจสอบความเหมาะสม ความเพียงพอ และความเป็นไปได้ของอุปกรณ์/ระบบที่ต้องการ หากพบว่าข้อกำหนดใดมีความจำเป็นต้องแก้ไข ผู้รับจ้าง จะต้องเสนออุปกรณ์ / ระบบที่ดีกว่าพร้อมคำอธิบายโดยแสดงรายละเอียดเหตุผลที่เหมาะสมแก่หน่วยงาน และส่วนสิทธิ์ที่จะไม่ยอมรับการแก้ไขนี้ หากหน่วยงานพิจารณาแล้วว่าไม่เหมาะสม

5.2.2 ผู้ยื่นเสนอราคากำต้องสำรวจและออกแบบการติดตั้งโครงข่ายเคเบิลโดยแก้วนำแสง การติดตั้งกล้องแนวทางในการขยายระบบในโครงการระยะต่อไปซึ่งต้องแสดงรายละเอียดแนวสายเคเบิลโดยแก้วที่จะติดตั้งใหม่ ตำแหน่งของการเชื่อมต่อต่างๆ โดยให้ระบุรายละเอียดจำนวน (Core) ระหว่างหางอุปกรณ์เชื่อมต่อ และอุปกรณ์ประกอบต่างๆ ที่ใช้ ให้กับเทคโนโลยี แสงและหน่วยงานขอส่วนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหากพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมสำหรับผู้ยื่นเสนอราคา

5.2.3 ผู้ยื่นเสนอราคากำต้องรับผิดชอบการทำงาน คุณภาพและประสิทธิภาพของอุปกรณ์/ระบบ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยงานถ้าหากพบว่ามีข้อบกพร่องเกิดขึ้น ผู้ยื่นเสนอราคากำต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการแก้ไข

5.2.4 ผู้ยื่นเสนอราคากำต้องรับผิดชอบชดใช้ความเสียหายใดๆ อันเกิดขึ้นระหว่างการติดตั้งเพื่อการ ตรวจรับ และระหว่างการตรวจรับหรือทำให้อยู่ในสภาพเดิมทุกกรณี โดยที่หน่วยงานไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ห้างนี้รวมถึง อุบัติเหตุอันตรายต่างๆ และความเสียหายอันพึงจะเกิดขึ้น เกี่ยวกับบุคคล วัสดุและ/หรือทรัพย์สินของผู้อื่นและ ส่วนรวม

5.2.5 ผู้ยื่นเสนอราคากำต้องส่งมอบเอกสารประกอบการส่งมอบงาน ได้แก่ คุณลักษณะและวิธีการทำงานของระบบกล้องวงจรปิด IP NETWORK แผนผังการเชื่อมโยงการทำงานของระบบวงจรปิดของกล้องวงจรปิดชนิด IP CAMERA AS-Built Drawing แสดงรายละเอียดแนวทางการเดินทางสายติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้แก่หน่วยงานอย่างละ 1 ชุด

5.2.6 ผู้ยื่นเสนอราคากำต้องส่งมอบคู่มือการใช้งานที่เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษที่มาพร้อม Hardware และ Software ในแต่ละรายการ (ถ้ามี) โดยอยู่ในรูปของเอกสาร หรือ CD-ROM จำนวน 1 ชุด

5.2.7 ผู้ยื่นเสนอราคากำต้องมีทีมงานในการซ่อมบำรุงโครงข่ายเคเบิลโดยแก้วนำแสง และกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่ติดตั้งในพื้นที่ต่างๆ ของโครงการในกรณีเกิดอุบัติเหตุและจำเป็นต้องดำเนินการซ่อมหรือแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน แม้มิอยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน โดยหน่วยงานจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามความประimaณเนื้องานที่ได้ดำเนินการซ่อมจริง ทั้งนี้ให้ยึดถือราคากำต้องหน่วยตามสัญญาเป็นหลัก

(ลงชื่อ).....
(นายประชุม ลี้ไกบูลย์)
นายกเทศมนตรีที่ดูแลพื้นที่ฯ

(ลงชื่อ).....
ผู้ขาย


/5.2.8 หากผู้ยื่น...

5.2.8 หากผู้ยื่นเสนอราคาไม่สามารถส่งมอบระบบ รายการ หรือ อื่นใดในข้อกำหนดนี้ หน่วยงานมีสิทธิ ซื้อ หรือจ้างบุคคลอื่นมาทำการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพื่อให้ สามารถส่งมอบระบบ รายการ หรืออื่นใด ได้ตามสัญญาโดย ผู้ยื่นเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดจากการซื้อหรือจ้างบุคคลอื่น

5.2.9 การติดตั้งมาตรฐานไฟฟ้า (กรณีที่หน่วยงานไม่มีมาตรฐานไฟฟ้า) สำหรับโครงการนี้ให้ทางหน่วยงานเป็น ผู้ขอและทำเรื่องกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

5.3 การส่งของและการตรวจรับพัสดุ

5.3.1 อุปกรณ์ทุกอย่างที่เสนอรวมทั้งอุปกรณ์ประกอบที่ใช้ในการติดตั้งทุกชนิดจะต้องให้หน่วยงาน ตรวจสอบว่าเป็นของแท้และของใหม่ ไม่เคยถูกใช้งานมาก่อน (Brand new) มีคุณภาพดีเป็นที่น่าเชื่อถือ มีความ มั่นคงแข็งแรง และถูกต้องตามมาตรฐานก่อนที่จะนำไปติดตั้งหรือทดสอบ ตามเกณฑ์รายการกลางและคุณลักษณะ พื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด หรือตามเกณฑ์รายการกลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ ระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนัก งบประมาณ ฉบับปัจจุบัน

5.3.2 หน่วยงานจะดำเนินการตรวจรับ เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบ/ติดตั้ง อุปกรณ์/ระบบ และความต้องการ อื่นๆ ตามสัญญาเสร็จเรียบร้อย พร้อมให้เทศบาลตำบลหัวใหญ่ เนียม ตรวจรับการตรวจรับอุปกรณ์/ระบบดังกล่าวฯ ผู้รับจ้าง ต้องเป็นผู้ดำเนินการต่างๆ ทั้งสิ้นโดยหน่วยงานจะเป็นเพียงผู้ตรวจสอบความถูกต้องเท่านั้น และการ ทดสอบทางเทคนิคเพื่อตรวจรับนี้

5.3.3 การตรวจรับเมื่องานแล้วเสร็จทั้งหมด ผู้ยื่นเสนอราคาจะต้องทำการติดตั้งประกอบต่างๆ ให้สมบูรณ์ ก่อนส่งมอบงาน ทั้งนี้หากพบข้อผิดพลาดในการทำงานของผู้รับจ้าง ในระหว่างการตรวจรับให้ถือว่าการติดตั้งระบบ ยังไม่แล้วเสร็จและไม่พร้อมให้ เทศบาลตำบลหัวใหญ่เนียม ตรวจรับ

5.3.4 ผู้ยื่นเสนอราคาต้องส่งมอบอุปกรณ์/ระบบทั้งหมด พร้อมการติดตั้งการทดสอบ หนังสือคู่มือ การฝึกอบรมการใช้งาน และดำเนินการอื่นแล้วเสร็จสมบูรณ์ ภายใน 30 วัน โดยนับถ้วนจากวันที่ลงนามในสัญญา เป็นต้นไป เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับดำเนินการต่อไป

5.3.5 ผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบพัสดุได้ตามสัญญา กำหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราต่ำตัวระหว่าง ร้อยละ 0.20 ของพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ

5.4 การฝึกอบรม(Training)

ผู้รับจ้างต้องจัดการฝึกอบรมสอนการใช้งานเบื้องต้นให้กับบุคลากรของเทศบาลฯ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หลังจากติดตั้งระบบแล้วเสร็จ จำนวนไม่น้อยกว่า 2 คน ระยะเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 1 วัน

(ลงชื่อ).....
(นายฯ ระบุชื่อ สัญญาลักษณ์)
นายกเทศมนตรีที่กำลังหัวใหญ่

(ลงชื่อ).....
ผู้ช่วย
นายสมชาย ใจดี
Smart SECURITY SYSTEM CO., LTD.

/5.5 การรับประกัน...

5.5. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง (Warranty)

5.5.1 การรับประกันจะต้องมีระยะเวลาอย่างน้อย 2 ปี ทั้งนี้การรับประกันให้นับถัดจากวันที่ หน่วยงานรับมอบอุปกรณ์และระบบอย่างเป็นทางการ ผู้ขายจะต้อง รับผิดชอบในการซ่อมแซม หรือเปลี่ยนส่วนที่เสียหายต่างๆ จากการใช้งานตามปกติ รวมทั้งความบกพร่อง อันเนื่องมาจากการติดตั้งที่ไม่เรียบร้อยสมบูรณ์ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ตลอดระยะเวลาการรับประกัน

5.5.2 ผู้ยื่นเสนอราคาก็จะต้องทำการแก้ไข และปรับปรุง (Update) โปรแกรมควบคุมการทำงาน และ โปรแกรมใช้งานทุกรายการที่มากับระบบ ตลอดระยะเวลาการรับประกันโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ทั้งสิ้น

5.5.3 หากอุปกรณ์ที่ส่งมอบเกิดชำรุดบกพร่อง หรือขัดข้องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้รับจ้าง จะต้องดำเนินการแก้ไข ให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจาก เทศบาลฯ

5.5.4 กรณีที่อุปกรณ์ชำรุด ไม่สามารถแก้ไขให้ใช้งานได้ จำเป็นต้องนำส่งซ่อม ผู้รับจ้างต้องซ่อมแซม หรือ ปรับปรุงอุปกรณ์ได้ดีดังเดิมภายใน 15 วัน หากเป็นการซ่อมแซมภายในประเทศอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่ใช้ หรือภายใน 60 วัน หากต้องส่งไปซ่อมแซมยังต่างประเทศ ทั้งนี้ให้นับตั้งแต่วันที่ตรวจสอบว่าต้องนำส่งซ่อม โดยไม่คิด ค่าส่งของ ค่าแรงงาน หรือค่าใช้จ่ายอื่นใด

5.6. การบำรุงรักษา

ผู้รับจ้างจะต้องทำการบำรุงรักษา (Preventive Maintenance) ระบบโทรศัพท์ศูนย์จรปิตและอุปกรณ์ ทั้งหมดตามสัญญาฯ ทุกๆ 6 เดือน ภายในระยะเวลา 2 ปี นับถัดจากวันที่หน่วยงานได้รับมอบและตรวจรับพัสดุ อุปกรณ์และระบบอย่างเป็นทางการ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

5.7 ลักษณะทั่วไปประกอบด้วย

5.7.1 กล้องโทรศัพท์ศูนย์จรปิตชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงาน รักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ

5.7.2 อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านโครงข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง

5.7.3 อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE Lite Swith) ขนาด 8 ช่อง

5.7.4 โทรศัพท์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล

5.7.5 สายนำสัญญาณ UTP CAT6 Out Door

5.7.6 สาย Fiber Optic แบบ Armored 12C

5.7.7 สาย Fiber Optic แบบ Armored 6C

5.7.8 อุปกรณ์ติดตั้งสายสัญญาณและเข้าระบบหัว

(ลงชื่อ).....
(นายประชุม สีทะเบูกย์)
นายกเทศมนตรีตำบลหัวไทรเนื้อหา

ผู้ซื้อ (ลงชื่อ).....



/5.7.9 Media converter...

5.7.9 Media converter อุปกรณ์แปลงสัญญาณแสงให้เป็นสัญญาณไฟฟ้า ขนาด 10/100/1000

5.7.10 ตู้จัดเก็บอุปกรณ์ภายนอก

5.7.11 ระบบไฟแท่งกราวด์ และอุปกรณ์จับยึดตู้

5.7.12 อุปกรณ์สำหรับติดตั้งสายสัญญาณและกล้องวงจรปิด

5.7.13 มิเตอร์ไฟฟ้า 5 แอมป์

5.7.14 ค่าแรงติดตั้ง และ SET SYSTEM

5.8. คุณสมบัติต่างๆ

5.8.1 กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครื่องข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ จำนวน 8 ตัว ราคา 22,000 บาท/ตัว รวม 176,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920 x 1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel

- มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที (frame per second)

- ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off Removable (ICR) สำหรับการบันทึกภาพได้ทั้งกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ

- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่นอกกว่า 0.2 LUX สำหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่นอกกว่า 0.03 LUX สำหรับการแสดงภาพขาวดำ (Black/White)

- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3

- มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่ำสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร

- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได้

- สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range) ได้

- สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง

- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)

- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย

- สามารถใช้งานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv4 และ IPv6 ได้

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และสามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้

- ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับหุ้มกล้อง (Housing) ที่ได้มาตรฐาน IP66 หรือดีกว่า

- สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิ -10 °C ถึง 50 °C เป็นอย่างน้อย

(ลงชื่อ).....
(นายประยุทธ์ ลี้เพ็ชร์)
นายกเทศมนตรีตำบลสหไทยเห็นด้วย

(ลงชื่อ).....
ผู้ชาย

Smart SECURITY SYSTEM CO.,LTD

/-สามารถใช้...

- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, "NTP หรือ SNTP", SNMP , RTSP , IEEE802.1X ได้ เป็นอย่างน้อย

- มีช่องสำหรับบันทึกข้อมูลงหน่วยความจำแบบ SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card

- ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface (API) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง

- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน

- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ

(ตามเกณฑ์ค่ากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)

5.8.2 อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง จำนวน 1 เครื่อง ราคา 22,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตมาเพื่อบันทึกภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดโดยเฉพาะ

- สามารถบันทึกและบีบอัดภาพได้ตามมาตรฐาน MPEG4 หรือ H.264 หรือดีกว่า

- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- สามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้ จำนวนไม่น้อยกว่า 8 ช่อง

- สามารถบันทึกภาพและส่งภาพเพื่อแสดงผลที่ความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920 x 1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel

- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน "HTTP หรือ HTTPS", SMTP, "NTP หรือ SNTP", SNMP , RTSP ได้ เป็นอย่างน้อย

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลสำหรับกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ (Surveillance Hard Disk) ชนิด SATA ขนาด ความจุรวมไม่น้อยกว่า 8 TB

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง

- สามารถใช้งานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv4 และ IPv6 ได้

- ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface (API) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง

(ลงชื่อ).....
(นายประยุทธ์ สิงหาสุกย์)
นายกเทศมนตรีตำบลหลวงเนยฯ

(ลงชื่อ).....
นายสมชาย ใจดี
Smart SECURITY SYSTEM CO.,LTD.

/-สามารถแสดง...

- สามารถแสดงภาพที่บันทึกจากกล้องโทรศัพท์ค้นว่างจรปิดผ่านระบบเครือข่ายได้
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ
- (ตามเกณฑ์ราคาคลังและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรศัพท์ค้นว่างจรปิด ของกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม)

5.8.3 อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง จำนวน 4 เครื่อง
ราคา 8,300 บาท/ชุด ราคารวม 33,200 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีลักษณะการทำงานไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ OSI Model
- มี Switching Capacity ไม่น้อยกว่า 16 Gbps
- รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า 8,000 Mac Address
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า และสามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่อง เดียวกันได้จำนวนไม่น้อยกว่า 8 ช่อง
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านโปรแกรม Web Browser ได้
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทำงานของเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง
- (ตามเกณฑ์ราคาคลังและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรศัพท์ค้นว่างจรปิด ของกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม)

5.8.4 โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง ราคา 23,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของจอภาพ (Resolution) 3840 x 2160 พิกเซล
- ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดจอภาพ 55 นิ้ว
- แสดงภาพด้วยหลอดไฟเบคไลท์ LED TV
- สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ (Smart TV)
- เป็นระบบปฏิบัติการ Android Tizen VIDAA U webOS หรืออื่นๆ
- ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง เพื่อการเชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียง
- ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง รองรับไฟล์ภาพ เพลง และภาพยนตร์
- มีตัวรับสัญญาณดิจิตอล (Digital) ในตัว
- (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ)

(ลงชื่อ).....
(นายบรรษุร สีเพบูลร์)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าวาทย์เหนือ

ผู้ชื่อ (ลงชื่อ).....
ผู้ชาย

บริษัท Smart SECURITY SYSTEM CO.,LTD

/ - 5.8.5 สายนำ...

5.8.5 สายนำสัญญาณ UTP CAT6 จำนวน 2 ม้วน (ม้วนละ 305 เมตร) ราคา 5,500 บาท/ชุด รวม 11,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

(1) เป็นสายทองแดงแบบตีเกลียว UTP Category 6 (Unshielded Twisted pair) ที่มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน

- ANSI/TIA-5682-D Category 6
- ISO/IEC 11801:2017 Class E
- EN-50173-1 Category 6
- ICEA S-102-700 Category 6
- EN50288-6-1
- IEC 61156-5
- UL444
- RoHS Compliant

(2) สามารถรองรับการใช้งาน

- 2.5G/5G BASE-T (IEEE 802.3bz)
- 10/100/1000 BASE-T (IEEE 802.3i/u/ab)
- IEEE 802.3af/at (PoE/PoE+)
- 52/155/622 Mbps and 1.2 Gbps ATM
- 4/16 Mbps Token Ring
- TP-PMD , TPDDI , ISDN , CDDI , VoIP
- HD BaseT 2.0 standard / Baseband / Broadband
- Digital & Analog for data , video and audio application
(สีบราคากจากห้องตลาด)

5.8.6 สายสัญญาณใยแก้วนำแสง Fiber Optic แบบ Armored 12C จำนวน 1,300 เมตร ราคา 35 บาท/เมตร ราคารวม 45,500 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- สายเคเบิลใยแก้วนำแสง (Fiber Optic Cable) เป็นแบบใช้ติดตั้งภายนอกอาคารหรือดีกว่า
- มีจำนวนเส้นใยแก้วนำแสงไม่น้อยกว่า 12Cores หรือดีกว่า
- (สีบราคากจากห้องตลาด)

(ลงชื่อ).....
ผู้ขอ
(นายประชุม ลี้ภูมย์)
นายกเทศมนตรีตำบล hairy เนื้อหา

(ลงชื่อ).....
ผู้ขอ
จ.เชียงใหม่ Smart SECURITY SYSTEM CO., LTD.

/5.8.7 สายสัญญาณ...

5.8.7 สายสัญญาณเคเบิลใยแก้วนำแสง Fiber Optic แบบ Armored 6C จำนวน 1,200 เมตร
ราคา 28 บาท/เมตร ราคารวม 33,600 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- สายเคเบิลใยแก้วนำแสง (Fiber Optic Cable) เป็นแบบใช้ติดตั้งภายนอกอาคารหรือดีกว่า
- มีจำนวนเส้นใยแก้วนำแสงไม่น้อยกว่า 6 Cores หรือดีกว่า
- (สีบราคากลางท้องตลาด)

5.8.8 อุปกรณ์ติดตั้งสายสัญญาณและเข้าระบบหัว จำนวน 1 ชุด ราคา 7,866 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- ใช้สำหรับเข้าหัวกับสายแลน
- สามารถใช้ได้กับสาย UTP ทั่วไปและสาย Patch เพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์เครือข่ายแบบสาย (LAN)
- ถูกออกแบบมาให้กระจายแรงดึง ทำให้แรงดึงไม่กระจุกตัวที่ตัวนำสายไฟ สามารถรับแรงได้มากกว่าตัวนำสายไฟ
- ช่วยป้องกัน การกดทับ การถลอก การหักงอของสาย และ การทน arc-over การยึดปลายสาย
- (สีบราคากลางท้องตลาด)

5.8.9 Media converter อุปกรณ์แปลงสัญญาณแสงให้เป็นสัญญาณไฟฟ้า ขนาด 10/100/1000
จำนวน 8 ชุด ราคา 4,833 บาท/ชุด ราคารวม 38,664 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- เป็นอุปกรณ์แปลงสัญญาณจากสาย UTP เป็นสัญญาณที่สามารถใช้กับสาย Fiber Optic ชนิด Single Mode ได้
- เป็นอุปกรณ์ที่รองรับมาตรฐาน IEEE 802.3 และ IEEE 802.3u หรือเทียบเท่า
- มีพอร์ตเชื่อมต่อสายสัญญาณ UTP ที่มีคุณสมบัติเป็น 10/100/1000 Base TX ที่ใช้กับหัวต่อ RJ45 จำนวน 1 พอร์ต
- มีพอร์ตสำหรับเชื่อต่อสายสัญญาณ Fiber Optic ที่มีคุณสมบัติเป็น 1000 Base FX ที่ใช้กับหัวต่อแบบ SC จำนวนไม่น้อยกว่า 1 พอร์ต เพื่อเชื่อมต่อกับสายสัญญาณ
- (สีบราคากลางท้องตลาด)

(ลงชื่อ).....
นายประชุม สีทอนุย
นายกเทศมนตรีตำบลหัวไทรเนื้ยว่า

(ลงชื่อ).....
นายสมชาย วงศ์พันธุ์

/5.8.10 ตัดเก็บ...

5.8.10 ตู้จัดเก็บอุปกรณ์ภายนอก จำนวน 4 ใบ ราคา 5,033 บาท/ใบ ราคารวม 20,132 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- เป็นตู้แบบแขวน กลางแจ้ง เหมาะสำหรับระบบกล้องวงจรปิด
- ผลิตจากเหล็กแผ่นเคลือบ Galvanized น้ำหนักเบาและกันสนิม
- กันน้ำและสามารถระบายอากาศได้
- ได้รับมาตรฐาน มอก. หรือ มาตรฐาน ISO
(สีบริจาคจากท้องตลาด)

5.8.11 ระบบไฟแท่งกราวด์และอุปกรณ์จับยึดตู้ จำนวน 4 ชุด ราคา 3,066 บาท/ชุด ราคารวม 12,264 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- หุ้มด้วยทองแดงบริสุทธิ์
 - ห่อหุ้มอย่างแนบสนิทกับแกนเหล็ก
 - ใช้สำหรับเป็นหลักดิน
 - วัสดุแข็งแรงทนทาน
- (สีบริจาคจากท้องตลาด)

5.8.12 อุปกรณ์สำหรับติดตั้งสายสัญญาณและกล้องวงจรปิด จำนวน 1 ชุด ราคา 14,116 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- ผลิตภัณฑ์ uPVC (Unplasticized Polyvinyl Chloride) หรือ พีวีซีแข็ง (Rigid PVC) ซึ่งปัจจุบันเป็นที่นิยมใช้ในการก่อสร้าง เนื่องจากมีคุณสมบัติที่โดดเด่นหลายประการ อาทิ คงทนต่อสภาพอากาศความชื้น ไม่เป็นสนิม ไม่ลามไฟ รวมถึงไม่ต้องบำรุงรักษามากนัก
- ปลอดภัยจากการกระแสไฟฟ้าร้าย
- ไม่ลามไฟ
- ทนทานต่อแสงแดด
- น้ำหนักเบา
- ได้รับมาตรฐาน มอก. หรือ มาตรฐาน ISO
(สีบริจาคจากท้องตลาด)

5.8.13 มิเตอร์ไฟฟ้า 5 แอมป์ จำนวน 4 เครื่อง ราคา 107 บาท/เครื่อง ราคารวม 428 บาท (ราคาจากการไฟฟ้า)

5.8.14 ค่าแรงติดตั้งและSET SYSTEM จำนวน 1 งาน ราคา 59,113 บาท (สีบริจาคจากท้องตลาด)

(ลงชื่อ).....
(นายประชุม ลี้ภูมศรี)
บริษัทเทคโนโลยีสำนักงานที่ปรึกษาฯ

(ลงชื่อ).....
/5.9 ข้อกำหนด...
บริษัท Smart
SECURITY SYSTEM CO., LTD

5.9 ข้อกำหนดการใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศไทย

5.9.1 ในส่วนของงานดังกล่าวฯ ใช้วัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานจ้างเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศไทย น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานจ้างที่ทั้งหมดตามสัญญา เนื่องจาก คณะกรรมการฯ ได้แจ้งแจ้ง พัสดุแล้ว ปรากฏว่า รายการพัสดุในแบบ ปร 4 แผ่นที่ 1/1 ลำดับที่ 1 - 7 และ ลำดับที่ 9 สามารถใช้พัสดุที่ผลิตจากต่างประเทศได้ เพราะพัสดุตามรายการการดังกล่าวมีผู้ประกอบการเข้ายื่นข้อเสนอจำนวนน้อยราย และมีความจำเป็นจะต้องมีการใช้พัสดุที่ผลิตจากต่างประเทศหรือนำเข้าพัสดุจากต่างประเทศ และพบปัญหาการบริการหลังการขายภายหลังการติดตั้งอุปกรณ์ของรายการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV จึงขออนุญาติยกเว้นเรื่องการใช้วัสดุภายในประเทศไทยน้อยกว่าร้อยละ 60

5.10 พื้นที่ดำเนินการ

- งานติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด บริเวณจุดเสียง, แหล่งชุมชน ภายในเขตเทศบาลตำบลหวานเหนียว บริเวณพื้นที่ หมู่ที่ 3, 4 (ริมแม่น้ำแม่กลอง) ตำบลหวานเหนียว จำนวน 8 จุด (ตามแบบที่กำหนด) ดังนี้

1. จุดที่ 1 บริเวณถนนสายเลียบแม่น้ำแม่กลอง ซอย 2/3 ริมน้ำ (หันกล้องไปทางซ้าย) หมู่ที่ 3 จำนวน 1 จุด
2. จุดที่ 2 บริเวณถนนสายเลียบแม่น้ำแม่กลอง ซอย 2/3 ริมน้ำ (หันกล้องไปทางขวา) หมู่ที่ 3 จำนวน 1 จุด
3. จุดที่ 3 บริเวณถนนสายเลียบแม่น้ำแม่กลอง ซอย 5/3 ริมน้ำ หมู่ที่ 3 จำนวน 1 จุด
4. จุดที่ 4 บริเวณถนนสายเลียบแม่น้ำแม่กลอง ซอย 7/3 ริมน้ำ หมู่ที่ 3 จำนวน 1 จุด
5. จุดที่ 5 บริเวณถนนสายเลียบแม่น้ำแม่กลอง ท้ายเขื่อนริมน้ำ หมู่ที่ 4 จำนวน 1 จุด
6. จุดที่ 6 บริเวณถนนเทศบาลฯ (สายกลาง) หน้าโรงเรียนวัดหวานเหนียว “ปัญสิริวิทยา” หมู่ที่ 4 จำนวน 1 จุด
7. จุดที่ 7 บริเวณถนนเทศบาลฯ (สายกลาง) ซอย 7/3 สี่แยกอพอลโล่ หมู่ที่ 3 จำนวน 1 จุด
8. จุดที่ 8 บริเวณถนนเทศบาลฯ (สายกลาง) ซอย 5/3 หมู่ที่ 3 จำนวน 1 จุด

5.11 ระยะเวลาดำเนินการ

ผู้รับจ้างต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 นับถ้วนจากวันทำสัญญา

5.12 วงเงินงบประมาณ/ราคากลาง

- วงเงินงบประมาณเป็นเงิน 497,000.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
- ราคาอ้างอิงจากเอกสารประมาณราคางานติดตั้งกล้องฯ (แบบ ปร.4) และแบบสรุปผลการ-
ประมาณราคาก่อสร้าง (แบบ ปร. 5) เป็นเงินจำนวน 496,883.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหกพันแปดร้อยแปด -
สิบสามบาทถ้วน)

- ราคากลาง เป็นเงิน 496,000.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

สรุปขอใช้ราคากลาง รวมเป็นเงิน 496,000.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

โดยราคากลางได้มาจากการแคลงที่มาของราคากลาง ดังนี้

(ลงชื่อ).....
(นายประษฐร สีโนบุรี)
นายกเทศมนตรีตำบลหวานเหนียว

ผู้ชื่อ

(ลงชื่อ).....
นายบัญญาร์
Smart
SECURITY SYSTEM CO.,LTD

/5.12.1 ตามประกาศ...

- 5.12.1 ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการกำหนด
- 5.12.2 ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
- 5.12.3 ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักงบประมาณ 1
- 5.12.4 สีบริจาคจากห้องตลาด ได้มาจากการสืบราคาจากห้องที่ 3 ราย คือ
 1. บริษัท สมาร์ท ซีเคียวริตี้ ชิสเต็ม จำกัด
 2. เทคนิคการช่าง TAKNIKKANGCHANG
 3. ร้าน ปี อีเล็กทรอนิกส์

5.13 หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ใช้เกณฑ์ราคา

5.14 หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ

สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลหลวงเนียง

คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และกำหนดราคากลาง
งานติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด บริเวณจุดเสียง, แหล่งชุมชน ภายในเขตเทศบาลตำบลหลวงเนียง
บริเวณพื้นที่ หมู่ที่ 3, 4 (ริมแม่น้ำแม่กลอง) ตำบลหลวงเนียง (ตามแบบที่กำหนด)

- ได้ตรวจสอบแล้ว

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

นายธีศิษฐ์ กิรติพงษ์ชูติ

นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

นายศุภชัย พึงไทย

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ..... กรรมการ

นายวัลลภ โปร่งจิต

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลหลวงเนียง

คำสั่ง นายกเทศมนตรีตำบลหลวงเนียง

- เพื่อโปรดพิจารณา/ควรดำเนินการตามระเบียบ

- เก็บข้อบอกรับ

(นางสุดา เสนกรรหา)

ปลัดเทศบาลตำบลหลวงเนียง

(ลงชื่อ).....
(นายประยูร สีไพบูลย์)
นายกเทศมนตรีตำบลหลวงเนียง

(นายประยูร สีไพบูลย์)

นายกเทศมนตรีตำบลหลวงเนียง

(ลงชื่อ).....
 ผู้ขาย
Smart SECURITY SYSTEM CO., LTD.

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

สำนักงานเทศบาลตำบลหลวงหายเหนียว ฝ่ายประมาณราคาคลัง งานแบบแผนและก่อสร้าง กองช่าง

ประเภท งานอาคาร

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณพื้นที่หน้าที่ 3,4 (ริมแม่น้ำแม่กลอง) ตำบลหลวงหายเหนียว อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
หน่วยงานออกแบบเบลนและรายการ งานแบบแผนและก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลหลวงหายเหนียว

ประมาณราคาตามแบบ - จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคานี้อวันที่ 19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร	496,883.00	-	496,883.00	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 496,000.00 บาท				
	- จ่ายล่วงหน้า 0%				
	- สรุปผลงานหัก 0%				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
	สรุป ขอใช้ราคากลาง / 496,000.00 บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน-)				

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายธีรวิทย์ กิรติพงษ์วุฒิ)

เห็นชอบ

(นางสุชา เสนกราชา)

ปลัดเทศบาลตำบลหลวงหายเหนียว

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายศุภชัย พึงไทย)

อนุมัติ

(นายประชยร ลี้เพบูลย์)

นายกเทศมนตรีตำบลหลวงหายเหนียว

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายวัฒน์ ไบร์จิต)

(ลงชื่อ).....ผู้ชื่อ.....ผู้ช่วย

 (นายประชยร ลี้เพบูลย์)
 นายกเทศมนตรีตำบลหลวงหายเหนียว

(ลงชื่อ).....ผู้ชื่อ.....ผู้ช่วย
 (นายประชยร ลี้เพบูลย์)
 นายกเทศมนตรีตำบลหลวงหายเหนียว

ประมวลผลรายการ ติดตั้งกล้องวงจรปิดหน้างานโดยรับผิดชอบตั้งแต่เบบแรกเริ่มจนครบงาน ภายในเขตเทศบาลตำบลหาดใหญ่พืชบาน สถานที่ต่อตั้ง บริเวณพื้นที่ที่หุบฯ 3,4 (ริมแม่น้ำแม่กลอง) ดำเนินรายการโดย จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดที่น้ำท่วมเข้า

แบบเดิมๆ - รายการเดิมๆ - บริษัทฯ นาขคุ้งรักษ์ พังฯ ไทย

ผู้ทรงமஹราชา ผู้ว่าฯ 19 ธันวาคม 2567
ประมวลผลรายการนี้ 19 ธันวาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคารถสิ่งของ	ค่าแรงงาน	ค่าวัสดุและค่านเชิง	หมายเหตุ
1	กล้อง โทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครื่องขยายเสียงมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งทางขันอกจากอาคาร ความละเอียด ไม่น้อยกว่า 2,073,600 PIXEL.	8.00	ชุด	22,000.00	176,000.00	-	-	176,000.00	รากามาตรฐาน
2	ถ่ายทอดผ่านดาวเทียมเครื่องบันทึก NETWORK VIDEO RECORDER แบบ 8 ช่อง พร้อม HARDDISK 8 TB	1.00	เครื่อง	22,000.00	22,000.00	-	-	22,000.00	รากามาตรฐาน
3	ถ่ายทอดผ่านทางสายสัญญาณแบบ POE (POE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง	4.00	เครื่อง	8,300.00	33,200.00	-	-	33,200.00	รากามาตรฐาน
4	โทรทัศน์ LED TV แบบ Smart TV ขนาด 55 นิ้ว ความละเอียด 3840x2160 พิกเซล	1.00	เครื่อง	23,000.00	23,000.00	-	-	23,000.00	รากามาตรฐาน
5	สายUTP CAT 6 ยาว 305 M OUTDOOR	2.00	เมตร	5,500.00	11,000.00	-	-	11,000.00	สายร้าภากล้องติดต่อ
6	สายFiber Optic แบบArmored 12C	1,300.00	เมตร	35.00	45,500.00	-	-	45,500.00	สายร้าภากล้องติดต่อ
7	สายFiber Optic แบบArmored 6C	1,200.00	เมตร	28.00	33,600.00	-	-	33,600.00	สายร้าภากล้องติดต่อ
8	ถ่ายทอดผ่านทางสายสัญญาณเดิมเข้าระบบใหม่ (ตีนเข้าผิดตัวใน ประมาณ)	1.00	ชุด	7,866.00	7,866.00	-	-	7,866.00	สายร้าภากล้องติดต่อ
9	ตัวแปลงสัญญาณไปยังก้านแสง(Media Converter)	8.00	ชุด	4,833.00	38,664.00	-	-	38,664.00	สายร้าภากล้องติดต่อ
10	ชุดตัวรับสัญญาณกล้อง (ตีนเข้าผิดตัวใน ประมาณ)	4.00	ชุด	5,033.00	20,132.00	-	-	20,132.00	สายร้าภากล้องติดต่อ
	รวมยอดยกทั้งหมด							410,962.00	

ลงชื่อ ประยุกต์ กรรมการ ลงชื่อ กรรมการ
(นายศรีศิริ บริพัพย์วุฒิ) (นายศุภชัย พึงไทย)
(ลงชื่อ) (ลงชื่อ) บริษัทฯ บริษัทฯ

ลงชื่อ กรรมการ ลงชื่อ กรรมการ
(นายวัลลก โปรดังกิต) (นายสมชาย ใจดี)
(ลงชื่อ) (ลงชื่อ) บริษัทฯ บริษัทฯ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบรายการเบิกจ่าย

ลายเซ็นของผู้รับผิดชอบรายการเบิกจ่าย

ลายเซ็นของผู้รับผิดชอบรายการเบิกจ่าย

ประชุมงานกลางนัดต่อไป เนื่องจากต้องรีบดำเนินการเรียบร้อยให้เสร็จเรียบร้อยภายในวันเดียว	- รายงานผลการดำเนินการที่ได้รับการอนุมัติ	- รายงานผลการดำเนินการที่ได้รับการอนุมัติ
สถานานักท่องเที่ยว บริเวณพื้นที่ที่ 3,4 (ริมแม่น้ำแม่กลอง) ดำเนินการเยี่ยมฯ ถึงก่อนท่านมาฯ	- รายงานผลการดำเนินการที่ได้รับการอนุมัติ	- รายงานผลการดำเนินการที่ได้รับการอนุมัติ
น้ำตกห้วยพังฯ	- รายงานผลการดำเนินการที่ได้รับการอนุมัติ	- รายงานผลการดำเนินการที่ได้รับการอนุมัติ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคารหัสสิ่งของ	ค่าแรงงาน	ค่าวัสดุและค่านเรց	หมายเหตุ
	รวมยอดยกมา								
11	รวมทั้งรายการเดียวกันในบัญชีกู้ (ต้นทุนผลิตใหม่) [ระบบทั้งทั้ง] บุปผาผลสำเร็จคงคลังถ่ายสัญญาณและก่อตั้งวงจรปิด (ต้นทุนผลิตใหม่ระบบ)	4.00	ชุด	3,066.00	12,264.00	-	-	41,096.00	เปรียบเทียบห้องห้องดาด
12	บุปผาผลสำเร็จคงคลังถ่ายสัญญาณและก่อตั้งวงจรปิด (ต้นทุนผลิตใหม่ระบบ)	1.00	ชุด	14,116.00	14,116.00	-	-	14,116.00	เปรียบเทียบห้องห้องดาด
13	เม็ดอร์ไฟฟ้า 5 แอมป์	4.00	เครื่อง	107.00	428.00	-	-	428.00	ราคาจากกรุงเทพฯ
14	ค่าเบรชติดตั้ง Set System	1.00	งาน	-	-	59,113.00		59,113.00	เปรียบเทียบห้องห้องดาด
	รวมเงินทั้งหมด							496,883.00	

ମାତ୍ରାବ୍ୟକ୍ରିୟା ପରିପ୍ରେକ୍ଷଣ

ก ร ง น ก ร
ก ร ง น ก ร
(น า ท ร ย น า ท ร)

ก. ประชานิยม คือ พัฒนาธุรกิจ
ก. ประชานิยม คือ กระบวนการ

(ពិនិត្យ សារព័ត៌មាន និង ការងារ របស់ខ្លួន)

จุดที่ 1 ซอย 2/3 ริมน้ำ (หันกล้องไปทางซ้าย)



จุดที่ 2 ซอย 2/3 ริมน้ำ (หันกล้องไปทางขวา)



(ลงชื่อ).....
นายประชุม ลี้พูนส่อ
นายกเทศมนตรีที่ปรึกษาทางเทคนิค

(ลงชื่อ).....
คุณสมาร์ท
Smart SECURITY SYSTEM CO., LTD.

จุดที่ 3 ซอย 5/3 ริมน้ำ



จุดที่ 4 ซอย 7/3 ริมน้ำ




(ลงชื่อ).....
นายบรรหาร ลักษณ์
นายกเทศมนตรีตำบลสังขะบ้านนา

(ลงชื่อ).....
นายกรุงศักดิ์
ผู้ชาย
Smart
SECURITY SYSTEM CO., LTD.

จุดที่ 5 ท้ายเขื่อนริมน้ำ หมู่ที่ 4



จุดที่ 6 หน้าโรงเรียนวัดห้วยเหนียว “บุญสิริวิทยา”



(ลงชื่อ).....
ผู้ช้อ
(นายประยูร สีโนบุลล์)
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยเหนียว

(ลงชื่อ).....
ผู้ขาย
นายสมชาย
Smart
SECURITY SYSTEM CO., LTD.

จุดที่ 7 ซอย 7/3 สี่แยกอพอลโล่




จุดที่ 8 ซอย 5/3 ถนนสายกลาง



(ลงชื่อ).....
ผู้ขอ
(นายประชุม อี๊กคูณย์)
นายกเทศมนตรีตำบลคลวายเหนือฯ

(ลงชื่อ).....
ผู้ขาย
Smart
SECURITY SYSTEM CO., LTD.





วิธีการนี้จะช่วยให้คุณสามารถตัดสินใจได้ดีขึ้น แต่ก็ต้องมีความระมัดระวังอย่างมาก ไม่ใช่แค่การตัดสินใจทางการเงินเท่านั้น แต่เป็นการตัดสินใจทางชีวิตที่สำคัญยิ่ง ดังนั้น ควรคำนึงถึงผลลัพธ์ที่คาดหวังไว้ ไม่ว่าจะด้วยวิธีใด ก็ตาม ขอให้คุณโชคดีและประสบความสำเร็จในทุกๆ ภารกิจที่ตั้งใจทำ

三

CCTV ԱՌԵՎՈՐՏԻ ԱՌԵՎՈՐՏԻ ԱՌԵՎՈՐՏԻ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

ပြည်သူများ
နယ်မြေမြတ်

(結果) 25mm

Smart
SECURITY SYSTEM CO., LTD

CEAPACIUS ET CETERA

CAPITOLIUM ET LIBRARIA ROMANA